

## Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

## ТОПОРЫ ПОЛУКРУГЛЫЕ

## Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Semi-round axes.

Design and dimensions

ГОСТ

11432-75\*

Взамен

ГОСТ 11432-65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры полукруглых топоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;  
Пост. № 2107 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Обозначение полу- круглого топора	Матер. 料	r	r <sub>1</sub>	H	h	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	L	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d	a	c	α	Масса, кг, не более	Поз. 1 Топор Кол. 1		Поз. 2 Ручка по ГОСТ 11434-75 Кол. 1			
																	Обозначения					
1264-4001		16	32	32	10	16	3			13	16		12			1,04	1264-4001/001	1088-0114				
1264-4002		20	36	40	18					14	18		10	16		1,15	1264-4002/001					
1264-4003		25	40		12	20		900		15	20			20		1,41	1264-4003/001	1088-0118				
1264-4004		32		40	50	14	22	5	50	30	16	22	12	25		1,62	1264-4004/001					
1264-4005		36		45	60							17	24		32	10°	2,02	1264-4005/001				
1264-4006		40				24						18	26		16	40	2,91	1264-4006/001	1088-0123			
1264-4007		50		50	70	16						18	26				3,61	1264-4007/001				
1264-4008		65			80							20	30	20	45		4,40	1264-4008/001	1088-0124			
1264-4009		75			60	18	30					20	30	20	45		6,37	1264-4009/001				
1264-4010		80			90		32	8	1000			21	32	25			8,19	1264-4010/001				
1264-4011		100			70	100	20	34	10		80	50	22	34	32	50		10,96	1264-4011/001	1088-0125		
1264-4012		160			140	125	24	38	12			24	38	40	55	5°	20,00	1264-4012/001				
1264-4013		180			160	140	26	40				25	40	45	65		27,02	1264-4013/001				

При мер у с л о в н о г о обозначения полукруглого топора размером  $r = 40$  мм.

Топор полуциркульный 1264-4006 ГОСТ 11432-75

(Измененная редакция, Иzm. № 1).

2. Материал — сталь марки 35ХМ по ГОСТ 4543—71.

3. Твердость — НРС<sub>2</sub> 43,5...47,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. (Измененная редакция, Иzm. № 1).

5. Маркировать: условное обозначение полукруглого топора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.