



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 11259—79

Издание официальное

Цена 5 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**Определение сортности**

Sewing goods for servicemen.
Grade determination

ГОСТ
И1259-79*

Взамен
ГОСТ И1259-69

ОКП 85 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 августа 1979 г. № 3164 срок введения установлен

с 01.01.81

**Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.09.85 № 3140
срок действия продлен**

до 01.01.91**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия, предназначенные для военнослужащих Советской Армии, Военно-Морского Флота, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР и других ведомств.

Стандарт устанавливает сортность швейных изделий следующих групп:

форменная одежда и швейные изделия:

шинельно-пальтовой (шинели, пальто, плащи, плащ-пальто, куртки хлопчатобумажные утепленные, телогрейки, бушлаты, плащ-накидки),

костюмно-платьевой (кители, мундиры, тужурки, куртки, «фланелевки», «форменки», платья, брюки, шаровары, юбки),

верхних рубашек, блузок, сорочек,

нательного и постельного белья,

головных уборов,

форменных воротников,

подворотничков,

погон, погончиков и петлиц;

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в июне 1982 г., сентябре 1985 г.
(ИУС 9-82, 12-85).

© Издательство стандартов, 1987

специальная одежда:

костюмно-пальтовой (утепленные: костюмы, куртки и брюки, полукомбинезоны; пальто, полупальто, плащи, полуплащи),

костюмно-платьевой (костюмы, куртки и брюки, рубашки, комбинезоны, полукомбинезоны, юбки),

фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, бахил, нарукавников.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Изделия по внешнему виду (художественно-эстетическим показателям — модель, отделка, колористическое оформление, соответствие применяемых материалов верха, подкладки, прикладных материалов и т. д.), посадки изделия на фигуре, технологии изготовления и применяемым материалам должны соответствовать образцу (эталону), утвержденному заказчиком. Изделия, не соответствующие образцу (эталону), следует считать не соответствующими требованиям технической документации.

3. На готовые швейные изделия устанавливают два сорта: I и II.

4. В комплектах изделий сортность каждого изделия устанавливают отдельно.

Допускается по согласованию изготовителя с заказчиком устанавливать сортность комплекта изделий по изделию низшего сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4а. В специальных изделиях с утеплителем из меха по настоящему стандарту определяют только сортность тканевого верха. Сортность утеплителя из натурального меха определяют по нормативно-технической документации на соответствующий вид изделия.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. Сорт изделия устанавливают в зависимости от наличия производственно-швейных дефектов и пороков внешнего вида основных и подкладочных тканей.

6. Все части и детали изделия подразделяют на открытые и закрытые. К закрытым частям и деталям изделия относят невидимые во время носки:

внутренние стороны лацканов в изделиях, не застегивающихся до верха;

подборта;

части полочек, закрываемые бортами;

участки изделия, закрываемые деталями (накладными карманами, наколенниками, налокотниками, воротником «фланелевки», бортиком пилотки и др.) и частями деталей;

нижнюю часть верхней рубашки, блузки, куртки, предназначенных для носки с заправкой в брюки или юбку, на расстоянии 20,0 см от низа в форменной одежде и на расстоянии 30,0 см от низа в специальной одежде;

нижнюю часть половинок брюк, предназначенных для носки с заправкой в сапоги, на расстоянии 15 см от низа;

нижний воротник, внутреннюю часть стойки воротника;

подзоры, обтачки в карманах с клапанами, подкладку карманов, обтачки карманов в боковых швах брюк;

подгиб шлиц, низа изделия и рукавов;

обтачки горловины и рукавов;

подкладку клапанов, листочек, хлястиков, манжет, поясов, нижние части стенок пилотов;

гульфик и откосок брюк;

подкладку гульфика и откоска брюк;

подкладку планок и кокеток;

внутренние невидимые стороны складок;

подкладку рукавов, брюк, головных уборов и погон;

хлястик и шлевки погон;

пояс и верхнюю часть хлопчатобумажных брюк и шаровар, закрываемые нижней частью кителя или куртки на расстоянии 15,0 см от пояса;

нижние планки, верхнюю часть нижних половинок рукавов;

подкладку рукавиц, двупалых перчаток;

подкладку спинки и полочки съемного утеплителя со стороны, пристегивающейся к куртке;

подкладку съемного утеплителя брюк.

7. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия производственно-швейных дефектов определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 1.

6, 7. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

8. Производственно-швейные пороки, не указанные в табл. 1, приравнивают к аналогичным или не учитывают, если они не ухудшают внешнего вида изделия, посадки его на фигуру и не влияют на прочность его в носке.

9. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых производственно-швейных дефектов определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 2.

Таблица 1

Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия производственно-швейных дефектов

см

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта для групп																								
	форменной одежды и швейных изделий												специальной одежды												
	шинельно- пальтовой	костюмно-платевой	верхних рубашек, блузок, сорочек	нательного и постельного белья	головных уборов	погон, погончиков и петлиц	костюмно- пальтовой	костюмно- платевой	фартуков, на- рукавников, бахил, рука- виц и др.	сорт															
										I		II		I		II		I		II		I		II	
										I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
1. Искривленный край: борта на длине до 20,0 см, лацкана, отле- та воротника и ворот- ника-стойки на длине до 10,0 см, погон, по- гончиков, петлиц листочек и клапанов внешних передних кар- манов, внешних наклад- ных карманов листочек и клапанов внешних боковых кар- манов и других деталей пояса на длине 30,0 см низа изделия на дли- не до 30,0 см низа рукавов, манжет, брюк, кальсон постельного белья	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	—	—	0,1	0,2	0,4	0,6	0,3	0,5	—	—							
	0,2	0,3	Не до- пуска- ется	0,2	Не до- пуска- ется	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,4							
	0,2	0,4	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,3	0,4	—	—							
	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5	—	—	—	—	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5							
	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5	—	—	—	—	1,0	1,5	0,7	1,0	0,7	1,0							
	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	—	—	0,5	0,7	0,3	0,5	—	—							
	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
2. Несимметричность: по форме уступов лацканов, концов ворот- ника, листочек, клапа- нов, накладных карма- нов, манжет, обшлагов, частей стенки фураж- ки, погон, погончиков, петлиц и других мел- ких парных деталей по расположению вытачек, складок столбиков, рельефов, шлевов карманов усилительных накла- док	0,2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—							
	0,4	0,8	0,3	0,5	0,3	0,5	1,0	1,5	—	—	—	—	0,4	0,8	0,4	0,8	—	—							
	0,5	1,0	0,3	0,7	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	0,3	0,7	0,3	0,7							
	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	0,5	0,7	—	—							

см

Продолжение табл. 1

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта для групп																		
	форменной одежды и швейных изделий												специальной одежды						
	шинельно- пальтовой	костюмно-платевой	верхних рубашек, блузок, сорочек	нательного и постельного белья	головных уборов	погон, погончиков и петлиц	костюмно- пальтовой	костюмно- платевой	фартуков, на- рукавников, бахил, рука- виц и др.	сорт									
										I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
козырька фуражки и шапки-ушанки от центра петли или отверстия на погоне и хлястике от центра:	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	
по длине	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	
по ширине	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	
шва бортика пилотки с центральным швом	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	
клиньев на вершине головки шапки-ушанки	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	
настрочных деталей по отношению к попе- речной линии симмет- рии:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	
нашивок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	
шлевок	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	—	—	0,1	0,2	—	—	0,3	0,4	0,2	0,3	—	—	
ленты в верхней час- ти погона на участке до 1,5 см не ниже круглого отверстия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допу- скает- ся	0,1	—	—	—	—	—	—	
3. Несимметричность петель																			
по длине, расположе- нию от края детали, от установленного направ- ления:																			
при сквозной застежке	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	
при внутренней зас- тежке	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	0,4	0,6	—	—	
между собой:																			
при сквозной застежке	0,4	0,6	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,7	—	—	—	—	0,4	0,6	0,4	0,6	—	—	
при внутренней за- стежке	0,5	0,7	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	0,5	0,7	—	—	
4. Укорочение (удли- нение):																			
нижнего борта (укоро- чение)	0,7	1,0	0,3	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	—	—	—	—	0,7	1,0	0,5	0,8	—	—	
хлястика съемных по- гон	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	

Продолжение табл. 1

Производственно-швейный дефект		Размер дефекта для групп																	
		форменной одежды и швейных изделий												специальной одежды					
		шинельно-пальтовой	костюмно-платевой	верхних рубашек, блузок, сорочек	нательного и постельного белья	головных уборов	погон, погончиков и петлиц	костюмно-пальтовой	костюмно-платевой	фартуков, на-рукавников, бахил, рука-виц и др.									
с о р т																			
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
погон, погончиков, петлиц	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—		
прорези входа в карман	0,5	0,8	0,5	0,8	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	0,5	0,8	—	—	
5. Обужение (расширение): отделочного канта	Не до-пускает-ся	0,1	Не до-пуска-ется	0,1	—	—	—	—	Не до-пускает-ся	0,1	Не до-пускает-ся	0,05	—	—	—	—	—	—	
лампас	—	—	Не до-пуска-ется	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
погон, погончиков и петлиц:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,15	—	—	—	—	—	—	
для проклеенных для мягких расстояния между краями бортиков и го-ловки пилотки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	
6. Искривление шва: соединения верхнего воротника с подбортами по линии расколов втачивания рукава в пройму на длине до 20,0 см	Не допускается						—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,1	0,2	—	—	
	Не допускается						0,3	0,5	—	—	—	—	0,7	1,0	0,4	0,8	—	—	
7. Изменение шири-ны шва:																			
на открытых частях изделия при расстоя-нии строчки от края детали или линии шва (кроме пилотки) по всей длине: до 0,5 см	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	Не до-пускает-ся	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	
более 0,5 см	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	—	—	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	

Продолжение табл. 1

см																			
Производственно-швейный дефект	Размер дефекта для групп																		
	форменной одежды и швейных изделий												специальной одежды						
	шинельно- пальтовой	костюмно-платевой	верхних рубашек, блузок, сорочек	нательного и постельного белья	головных уборов	погон, погончиков и петлиц	костюмно- пальтовой	костюмно- платевой	фартуков, на- рукавников, бахил, рука- виц и др.										
	сорт																		
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
пилотки	—	—	—	—	—	—	—	—	Не до- пус- кает- ся	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Неравномерное рас- стояние между строч- ками в стеганых де- талях:																			
верха	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	
подкладки	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	
9. Неправильная по- садка фуражки:									Не до- пус- кает- ся										
перекос переднего шва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	
перекос заднего и боковых швов	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Переход подкладки или нижних деталей на лицевую сторону	Не допускается						Не до- пус- кает- ся	0,1	Не до- пус- кает- ся	Не до- пус- кает- ся	Не до- пус- кает- ся	0,2	Не допускается				0,1	0,2	
11. Изменение ширины канта со стороны верх- ней детали	Не до- пус- кает- ся	0,1	Не до- пус- кает- ся	0,1	Не до- пус- кает- ся	0,1	—	—	Не до- пус- кает- ся	0,1	Не до- пус- кает- ся	0,05	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	
12. Навалы швов на длине 10,0 см	Не допускаются												0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	

Примечание. Знак «—» означает, что указанный дефект к данной группе не относится и не учитывается.

Т а б л и ц а 2

Наименование группы изделий	Допускаемое общее количество производственно-швейных дефектов по сортам	
	I	II
Форменная одежда и швейные изделия:		
шинельно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая, сорочки, верхние рубашки, блузки	3	5
нательное белье	3	5
постельное белье	2	3
головные уборы	3	5
форменные воротники, подворотнички	1	2
погоны, погончики, петлицы	1	2
Специальная одежда	3	5

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

10. В изделиях I и II сортов не допускаются:

а) резко выраженные производственно-швейные дефекты, внешнего вида и посадки изделия на фигуре:

перекосы на полочках, спинке и воротнике;

расхождение полочек, шлиц или излишний заход одной на другую;

натяжение или излишняя посадка лацканов, подбортов или верхнего воротника, растяжение или излишняя посадка горловины, неровнота шва втачивания воротника;

отклонение рукавов вперед или назад, неправильное распределение посадки рукавов;

перекосы боковых и шаговых швов брюк;

неправильное соединение подкладки и утепляющей прокладки с верхом, вызывающее деформацию верха;

растяжение или излишняя посадка стенок фуражек;

недостаточная правка фуражки в передней части стенок (с деформацией малой стойки);

заметная посадка бортиков пилотки;

порок строчки;

б) прочие производственно-швейные дефекты:

изменения конструктивных линий и форм деталей изделий, а также ассортимента материалов и фурнитуры, предусмотренных технической документацией на изделия, если эти изменения не согласованы с заказчиком;

укорочение верхнего борта по отношению к нижнему;

удлинение левой стороны застежки брюк по отношению к правой стороне;

слабина в концах вытачек на деталях верха;

отсутствие прокладочных деталей, предусмотренных технической документацией на изделие;

замена шелковых ниток или ниток из химических волокон хлопчатобумажными, резкое несоответствие цвета и оттенка ниток цвету ткани в наружных строчках, не предусмотренные технической документацией на изделия;

несовпадение направления ворса на открытых деталях, не предусмотренное технической документацией на изделия;

необработанные открытые срезы в изделиях, изготовленных из осыпающихся тканей;

опал;

отсутствие ваты в отдельных местах изделия или резко выраженной неравномерность настила ваты;

пробивание ваты на стеганой подкладке;

прорубание ткани иглой;

прорубание стежков обметывания петель;

разрыв картона околыша и необратимая деформация козырька и картона околыша фуражки;

слабина, складки и трещины на налобнике;

разноцвет верха в одной паре погон, погончиков и петлиц;

укорачивание или обуживание изделий самого малого размера и роста по основным измерениям на величину, превышающую отклонения, предусмотренные технической документацией на изделия;

увеличение или уменьшение размеров надставок;

отсутствие закрепляющих строчек или закрепок в уступах лацкана, в уголках карманов, петлях и других деталях:

слабина нижнего воротника, подкладки манжет.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

10а. Допускается разнооттеночность в пределах утвержденного заказчиком образца материала по цвету и качеству на закрытых деталях.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

11. Изделия с восстановленными вручную стежками обметывания петель относят ко II сорту.

12. Сортность форменной одежды и швейных изделий в зависимости от наличия пороков внешнего вида основной ткани определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

12а. В специальной одежде I и II сортов допускаются пороки основной ткани:

близны в одну-две нити длиной не более 5,0 см для шерстяных тканей, не более 20,0 см — для хлопчатобумажных и льняных тканей;

недосеки до трех нитей для шерстяных и хлопчатобумажных тканей;

Таблица 3

Сортность форменной одежды и швейных изделий в зависимости от наличия пороков внешнего вида основной ткани

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани или размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп															
	шинельно-пальтовой, костюмно-платьевой						сорочек, верхних рубашек, блузок				нательного и постельного белья		головных уборов		форменных воротников, подворот- ничков	
	для тканей															
	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато-бумаж- ных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных прорезиненных плащевых		шелковых, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных и льняных		всех видов		всех видов	
	Сорт															
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1. Утолщенные нити основы или утка; в изделиях из шерстяных тканей — не более трехкратной толщины, в изделиях из других тканей — от трехкратной до пятикратной толщины или двойники длиной более 5 см и до полной длины или ширины детали	1	2	1	2	1	2	Не до- пускаются	1	1	2	2	3	1	2	1	2
2. Местные утолщения нитей основы или утка (слеты) более двухкратной и до пятикратной толщины включительно, в изделиях из шелковых тканей — до восьмикратной толщины	1	2	1	2	1	2	3	5	1	3	—	—	1	2	1	2
3. Близны, рассечки, отсутствие просновок, поднырки — каждый порок в одну нить длиной: до 5 см	Не до- пуска- ются	1	Не допус- каются	1	1	2	Не допускаются				1	2	Не допу- скаются	1	Не допу- скаются	1
более 5 см до 20 см включ.	Не до- пуска- ются	1	Не допу- скаются	1	Не допус- каются	2	Не допускаются				Не допу- скаются	1	Не допу- скаются	1	Не допу- скаются	1
4. Недосеки, отсутст- вие не более трех уточ- ных нитей	Не допускаются						Не допускаются						1		1	2

Продолжение табл. 3

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани или размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп																	
	шинельно-пальтовой, костюмно-платьевой						сорочек, верхних рубашек, блузок				нательного и постельного белья		головных уборов		форменных воротников, подворот- ничков			
	для тканей																	
	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато-бумаж- ных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных прорезиненных плащевых		шелковых, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных и льняных		всех видов		всех видов			
	Сорт																	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
5. Загрязненные, мас- ляные или цветные нити основы или утка длиной не более 10 см	Не допускаются						Не допускаются				1	2	Не допу- скаются		Не допу- скаются		I	
6. Заметная шток, раз- мером в общей слож- ности по наибольшей длине на закрытых де- талях, см	Не допу- скается	1,0	Не допуска- ется	1,0	Не допу- скается	1,0	Не допу- скается	1,0	Не допу- скается	1,0	Не допу- скается	1,0	Не допу- скается	0,5	Не допу- скается			
7. Пятна от крашения, масла, загрязнений раз- мером в общей сложно- сти по наибольшей дли- не см:	Не допускаются						Не допускаются				Не допу- скаются —	1,0 —	Не допу- скаются Не допу- скаются		Не допу- скаются Не допу- скаются			
на светлых тканях	Не допускаются						Не допускаются						Не допу- скаются		Не допу- скаются			
на темных тканях	Не допу- скаются	0,5	Не допу- скаются	1,0	Не допу- скаются	1,0	Не допускаются				—	—	Не допу- скаются		Не допу- скаются			
8. Забоины, полосы от разного утка и сбитого ткацкого рисунка шири- ной:											1	3	Не допу- скаются Не допу- скаются		1	2		
до 0,5 см	1	2	1	2	1	2	Не допускаются						Не допускаются					
до 1,0 см	Не допускаются						Не допускаются				Не допускаются				Не допу- скаются Не допу- скаются			
9. Ворсовые плешины или неравномерность стрижки размером по длине, см	Не допу- скается	0,5	Не допу- скается	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допу- скается	0,5	—	—		

Примечание. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе не относится или не учитывается.

утолщенные нити основы и утка не более двух: для шерстяных тканей не более трехкратной толщины, для других тканей — от трехкратной до пятикратной толщины длиной от 5,0 см до полной длины или ширины детали.

126. В специальной одежде II сорта допускаются пороки основной ткани:

пятна от крашения и специальных пропиток, местные загрязнения и аналогичные пороки размером не более 0,5 см в темных шерстяных тканях и не более 1,0 см — в хлопчатобумажных тканях;

забоины, полосы от разного утка и сбитого ткацкого рисунка, загрязненные и цветные нити шириной 0,5—1,0 см.

12а, 12б. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

13. Распространенные пороки тканей (разнооттеночность, полосатость, мушковатость, шишковатость, засоренность и др.) в изделиях I сорта не допускаются, малозаметные — допускаются в изделиях II сорта.

14. Местные пороки внешнего вида тканей в погонах, погончиках и петлицах не допускаются.

15. Допускается незначительная разнооттеночность на хлястике и шлевке погон I и II сортов.

16. Засечки (красильные или печатные), затаски, щелчки, заметная штокпа, заломы на открытых частях и деталях не допускаются.

17. Пороки внешнего вида основных материалов, указанные в табл. 3 и пп. 13, 16, на воротнике, лацканах, верхней планке, клапанах карманов, манжетах, обшлагах, поясе верхней рубашки и передних стенках фуражек не допускаются, на закрытых частях и деталях — допускаются.

18. В форменной одежде и швейных изделиях II сорта подплетины на открытых частях и деталях не допускаются, на закрытых — должны быть заштопаны.

В форменной одежде II сорта из плащевых прорезиненных тканей допускаются незаштопанные подплетины на закрытых деталях размером не более 1,0 см.

В специальной одежде II сорта допускаются заштопанные подплетины на открытых и закрытых частях изделия размером в общей сложности не более 1,0 см.

19. В изделиях I сорта из плащевых прорезиненных тканей не допускаются дефекты, понижающие защитные свойства тканей: дыры, проколы, прорубание машинной иглой, повреждения пленочного покрытия ткани и другие пороки.

В изделиях II сорта допускается наклеивание на месте повреждения пленочного покрытия усиливающих накладок из основной ткани диаметром 1,0—1,5 см в зависимости от размера одежды: в форменной одежде — до двух усиливающих накладок, в специальной одежде — до шести накладок на костюме (три накладки на куртке и три накладки на брюках или комбинезоне).

18, 19. (Измененная редакция, Изм. № 1).

19а. В специальной одежде I и II сортов из тканей и материалов с покрытиями допускаются подплетины, сгустки клея и клеевые полосы в общем не более 2,0 см на закрытых частях и деталях.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

20. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых пороков внешнего вида основной ткани определяют по табл. 4.

Таблица 4

Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых пороков внешнего вида основной ткани

Наименование группы изделий	Допускаемое общее количество пороков внешнего вида основной ткани по сортам	
	I	II
Форменная одежда швейные изделия:		
шинельно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая, верхние рубашки, сорочки, блузки, нательное белье	3	5
головные уборы	1	2
постельное белье:		
пододеяльники, простыни,	4	6
наволочки	3	4
форменные воротники, подворотнички	1	2
Специальная одежда:		
костюмно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая	4	6
фартуки, бахилы, рукавицы, перчатки двупалые, нарукавники	3	4

(Измененная редакция, Изм. № 1).

21. В изделиях I и II сортов допускаются пороки внешнего вида подкладочных тканей, указанные в табл. 5.

Таблица 5

Допускаемые пороки внешнего вида подкладочной ткани

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков ткани в подкладке изделия по сортам	
	I	II
1. Пятна размером до 1,5 см: на шелковой подкладке	1	2
на хлопчатобумажной подкладке	2	4
2. Заметная штопка размером не более 1,5 см	1	2
3. Недосеки от 3 до 5 нитей	2	4
4. Ворсовые плешины размером до 5,0 см	2	5

(Измененная редакция, Изм. № 2).

22. В подкладке изделий I сорта допускаются малозаметные распространенные пороки (разнооттеночность, полосатость, шишковатость, мушковатость, засоренность).

В подкладке изделий I и II сортов допускаются утолщенные нити и глянцишуссы.

23. Обнаруженные в изделиях пороки внешнего вида основных и подкладочных тканей, не предусмотренные настоящим стандартом, приравнивают к аналогичным.

24. Методы контроля качества — по ГОСТ 4103—82.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Изменение № 3 ГОСТ 11259—79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.06.90 № 1707

Дата введения 01.01.91

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия, предназначенные для военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР.

Стандарт устанавливает сортность швейных изделий следующих групп

форменная одежда и швейные изделия

шинельно-пальтовой (шинели, пальто, плащи, плащ-пальто, бушлаты, плащ-накидки),

костюмно-плательной (китель, мундиры, тужурки, куртки, платья, брюки, юбки),

форменных рубашек, блузок,

наличного и постельного белья,

головных уборов,

галстуков, форменных воротничков, подворотничков,

погон, погонышков и петлиц,

специальная одежда

костюмно-пальтовой (утепленные: костюмы, телогрейка и шаровары, куртки и брюки, полукombineзоны, пальто, полупальто, плащи),

(Продолжение см. с. 270)

костюмной (костюмы, куртки и брюки, блузы, комбинезоны, полукombineзоны, юбки),

фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, бахил, нарукавников».

Пункт 4а. Второй абзац дополнить словами: «При этом верх изделия должен комплектоваться, как правило, утеплителем соответствующего ему сорта».

Пункты 5, 7. Заменить слова: «производственно-швейных дефектов» на «допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий».

Пункт 7. Таблица 1. Наименование и головку изложить в новой редакции; таблицу дополнить пунктами — 13, 14 и примечанием 2 (см. с. 276);

графа «Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий». Пункт 2. Второй абзац после слова «обшлагов» дополнить словом: «хлястиков»;

дополнить абзацем (после второго): «наушников»; соответственно в графе «головных уборов» дополнить значениями для I сорта — 0,5; II сорта — 0,7 (в остальных графах поставить прочерк);

четвертый абзац после слова «столбиков» дополнить словом: «хлястиков»;

дополнить абзацем (после седьмого): «шва стачивания стенок со швом стачивания околыша»; соответственно в графе «головных уборов» дополнить значениями для I сорта — 0,1; II сорта — 0,3 (в остальных графах поставить прочерк);

пункт 5. Графа «погон, погончиков и петлиц». Заменить значения: 0,05 на 0,1; 0,15 на 0,2;

пункт 9. Графа «Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий». Исключить слова и значение: «перекос переднего шва»; 0,2;

пункт 11. Графа «погон, погончиков и петлиц». Заменить значение: 0,05 на 0,1.

(Продолжение см. с. 271)

Пункт 8 Заменить слова: «Производственно-швейные пороки» на «Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий».

Пункт 9 и таблицу 2 изложить в новой редакции: «9. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых отклонений по контролируемым признакам и пороков внешнего вида основной ткани в изделии определяют по табл. 2.

Таблица 2

Наименование группы изделий	Общее количество допускаемых отклонений по контролируемым признакам и пороков внешнего вида основной ткани в изделии по сортам	
	I	II
Форменная одежда и швейные изделия: шинельно-пальтовая	6	10
костюмно-платьевая, форменные рубашки, блузки, нательное белье	5	9
головные уборы	3	6
постельное белье:		
пододеяльники, простыни	5	8
наволочки	4	6
галстуки, форменные воротники, подворотнички	1	3
погоны, погонычки, петлицы	—	1
Специальная одежда:		
костюмно-пальтовая	7	11
костюмная	6	10
фартуки, бахилы, рукавицы, перчатки		
двупалые, нарукавники	5	8

Пункт 10. Второй, тринадцатый абзацы исключить (а, б);

двадцать второй абзац изложить в новой редакции: «опал, ласы, пролегающие швы»;

дополнить абзацами: «несориентированное пришивание форменных пуговиц; проступание клея на лицевую поверхность детали, отслоение термоклеевого прокладочного материала от ткани верха, коробление дублированных деталей; искривление или перекося переднего шва стенок фуражки».

Пункт 10а дополнить словами: «а также между погонами и петлицами на одном изделии».

Пункт 12. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 272)

Таблица 3

Порок внешнего вида основной ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани или размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп																								
	Форменная одежда и швейные изделия																Специальная одежда								
	шинельно-пальтовой, костюмно-пальтовой				форменных рубашек, блузок				нательного и постельного белья		головных уборов		галстуков, формен- ных ворот- ников, подворот- ничков		костюмно-пальтовой, костюмной				фартуков, рукавиц, перчаток, двупалых, бахил, на- рукавни- ков						
	для тканей																								
	шерстя- ных, в том числе с содержа- нием хи- мических волокон	хлопчатобу- мажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобу- мажных прорези- ненных плащевых	шелковых, в том чис- ле с со- держани- ем хи- мических волокон	хлопчатобу- мажных, в том чис- ле с со- держанием химичес- ких воло- кон	хлопчатобу- мажных и льняных	всех видов	всех видов	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобу- мажных и льняных, в том чис- ле с со- держанием химичес- ких воло- кон	плащевых с пленоч- ным пок- рытием	хлопчатобу- мажных и льняных													
	сорт																								
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
1. Утолщенные нити ос- новы или утка: в издели- ях из шерстяных тка- ней — не более трех- кратной толщины, в из- делиях из других тканей — от трехкратной до пя- тикратной толщины или двойники длиной более 5 см и до полной длины или ширины детали	Не до- пускают- ся		1	2	1	2	Не до- пус- кают- ся	1	1	2	2	3	1	2	1	2	Не допус- каются	1	2	1	2	2	3		
2. Местные утолщения нитей основы или утка (слеты) более двухкрат- ной и до пятикратной толщины включительно, в изделиях из шелковых тканей — до восьмикрат- ной толщины	1	2	1	2	1	2	3	5	1	3	—	—	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	—	—	
3. Близны, рассечки, отсутствие просновок, поднырки — каждый по- рок в одну нить длиной: до 5 см	Не до- пус- ка- ются	1	Не до- пус- ка- ются	1	1	2	Не допускаются				1	2	Не до- пус- ка- ются	1	Не до- пус- ка- ются	1	Не до- пус- ка- ются	1	Не до- пус- ка- ются	1	1	2	1	2	
более 5 до 20 см включ.	Не до- пус- ка- ются	1	Не до- пус- ка- ются	1	Не до- пус- ка- ются	2	Не допускаются				Не до- пус- ка- ются	1	Не до- пус- ка- ются	1	Не до- пус- ка- ются	1	Не до- пус- ка- ются	2	Не до- пус- ка- ются	2	Не до- пус- ка- ются	2	Не до- пус- ка- ются	1	
4. Недосеки, отсутст- вие не более трех уточ- ных нитей	Не допускаются				Не допускаются				Не допускаются				1	1	2	Не допус- каются		Не допускаются				1	2		

(Продолжение см. с. 274)

Порок внешнего вида основной ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани или размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп																												
	Форменная одежда и швейные изделия																Специальная одежда												
	шинельно-пальтово- костюмно-платевой				форменных рубашек, блузок				нательного и постельного белья		головных уборов		галстуков, формен- ных ворот- ников, подворот- ников		костюмно-пальтовой, костюмной				фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, бахил, на- рукавни- ков										
	Для тканей																												
	шерстя- ных, в том числе с содержа- нием хи- мических волокон	хлопчатобу- мажных и льняных в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобу- мажных прорези- ненных плащевых	шелковых, в том чис- ле с со- держани- ем хими- ческих волокон	хлопчатобу- мажных, в том чис- ле с со- держанием химичес- ких воло- кон	хлопчатобу- мажных и льняных	всех видов	всех видов	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобу- мажных и льняных, в том числе с со- держанием химических волокон	плащевых с пленоч- ным пок- рытием	хлопчатобу- мажных и льняных																	
сорт																													
I		II		I		II		I		II		I		II		I		II		I		II		I		II			
5. Загрязненные, мас- ляные или цветные нити основы или утка длиной не более 10 см				Не допускаются				Не допускаются				1		2		Не до- пускают- ся		Не до- пуска- ются		1				1		2			
6. Штопка размером в общей сложности по наи- большей длине на закры- тых деталях, см				Не до- пуска- ется	1,0	Не до- пуска- ется	1,0	Не до- пуска- ется	1,0	Не до- пуска- ется	1,0	Не до- пуска- ется	1,0	Не до- пуска- ется	0,5	Не до- пуска- ются	Не до- пуска- ются	1	Не до- пуска- ются	1,0	Не до- пуска- ется	1,0	Не до- пуска- ется	1,0	Не до- пуска- ется	1,0	Не до- пуска- ется	1,0	
7. Пятна от крашения, масла, загрязнений раз- мером в общей сложнос- ти по наибольшей длине, см:				Не допускаются				Не допускаются				Не до- пуска- ются		1,0		Не до- пускают- ся		Не до- пускают- ся		Не до- пускаются				1,0					
на светлых тканях				Не допускаются				Не допускаются				Не до- пуска- ются		1,0		Не до- пускают- ся		Не до- пускают- ся		Не до- пускаются				1,0					
на темных тканях				Не до- пуска- ются	0,5	Не до- пуска- ются	1,0	Не до- пуска- ются	1,0	Не допускаются				—		Не до- пускают- ся		Не до- пускают- ся		Не до- пуска- ются	0,5	Не до- пуска- ются	1,0	Не до- пуска- ются	1,0	Не до- пуска- ются	1,0		
8. Забоины, полосы от разного утка и сбитого ткацкого рисунка шири- ной:				Не допускаются				Не допускаются				1		3		Не до- пускают- ся		1		2		1		2		1		3	
до 0,5 см				1	2	1	2	1	2	Не допускаются				1	3	Не до- пускают- ся		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	3
до 1,0 см				Не допускаются				Не допускаются				—		—		Не допускаются		—		—		Не до- пускаются		0,5		Не до- пускаются		—	
9. Ворсовые плешины или неравномерность стрижки размером по длине, см				Не до- пуска- ются	0,5	Не до- пуска- ются	1,0	—	—	—	—	—	—	—	Не до- пуска- ются	0,5	—	—	Не до- пуска- ются	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Заломя с отсутст- вием и нарушением плен- ки				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не до- пускают- ся	—	—	—	—	—	—	

Примечание. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе не относится или не учитывается.

(Продолжение см. с. 276)

**Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия
отклонений по контролируемым признакам**

см

Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий	Размер отклонения для групп																			
	Форменной одежды и швейных изделий												Специальной одежды							
	шинельно-пальтовой	костюмно-платьевой	форменных рубашек, блузок		нательного и постельного белья		головных уборов		погон, погончиков и петлиц		костюмно-пальтовой	костюмной	фартуков, на-рукавников, оахил, рука-виц и др.							
			сорт																	
			I	II	I	II	I	II	I	II			I	II	I	II	I	II	I	II
13. Отклонение расстояния от нижнего края погон до букв	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—			
14. Несоответствие длины клапана ширине накладного кармана	—	—	0,1	0,2	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	0,2	0,4	—	—		

2. При определении сортности галстуков, форменных воротников и подворотничков учитывают отклонения: «искривленный край» и «несимметричность». Размеры отклонений по сортам соответствуют погонам, погончикам и петлицам.

Пункты 12а, 12б исключить

Пункт 17 после слова «клапанах» дополнить словами: «и листочках».

Пункт 20 и таблицу 4 исключить.

(ИУС № 10 1990 г.)

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 10.11.86 Подп. в печ. 29.12.87 1,5 усл. п. л. 1,5 усл. кр.-отт. 1,17 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 5237.