

ГОСТ 10530—79

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Москва
ИПК Издательство стандартов
2003

Поправка к ГОСТ 10530—79 Изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия [Переиздание (по состоянию на июль 2008 г.)]

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Информационные данные. Пункт 3	ГОСТ 5.1739—72	ГОСТ 5.1289—72

(ИУС № 9 2009 г.)

**ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ**

Общие технические условия

Textile decorative piece-goods.
General specifications

**ГОСТ
10530—79**

МКС 59.080.30
ОКП 83 1600, 83 8900, 83 3110

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1979 г. № 4139 дата введения
установлена

01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на штучные текстильные декоративные изделия, вырабатываемые из всех видов текстильных нитей и пряжи, кроме шерстяной и полушерстяной.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Декоративные штучные изделия должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических описаний и по технологическому режиму, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Декоративные штучные изделия по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам, утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007.

1.3. По устойчивости окраски штучные декоративные изделия должны соответствовать ГОСТ 7913, ГОСТ 23433 и ГОСТ 7780.

1.1—1.3. (Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

1.3а. Белизна белых льняных и полульняных покрывал должна быть не менее 80 %.

1.3б. Присутствие свободного хлора и кислот в льняных и полульняных штучных декоративных изделиях не допускается.

1.3а, 1.3б (Введены дополнительно, Изм. № 5).

1.4. Размеры декоративных штучных изделий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование изделия	Размер изделия (без бахромы), см	
	Ширина	Длина
Скатерти (плюшевые, ковровые безворсовые и из декоративных тканей)	133 140, 150 160	133 140, 150, 160, 170, 180, 200, 215 160
Покрывала (плюшевые, ковровые безворсовые и из декоративных тканей)	120, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 190, 220, 230, 240, 250 140 100 90	200, 212 85, 12 118, 132, 140 112

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Сборник стандартов «Изделия текстильные. Технические условия. Методы испытаний. Нормы», 2003

© Издательство стандартов, 1979
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2008

С. 2 ГОСТ 10530—79

Продолжение таблицы

Наименование изделия	Размер изделия (без бахромы), см	
	Ширина	Длина
Накидки для кресла (плюшевые, ковровые безворсовые и из декоративных тканей)	50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	100, 120, 140, 145, 150, 155 160
Ковры (плюшевые, безворсовые)	140 150 160 170	200, 210, 215, 220 105, 200, 212, 225 80, 100, 200, 215, 250 320
Панно	50, 65	105, 120
Купоны для диванных подушек	50	50
Порттьеры	120, 130, 140, 150, 160	240, 250
Рушник тканый	40, 45, 50	140, 195, 230
Покрывала льняные и полульняные	110 140 140, 150, 160, 170, 200, 210	125, 140 110 210

П р и м е ч а н и я:

1. Отклонения по размерам изделий не должны превышать, см:

± 1,5 — до 70 см включ.;
± 2,0 — не более 70 до 100 см включ.;
± 2,5 — более 100 до 150 см включ.;
± 3,0 — более 150 до 170 см включ.;
± 3,5 — более 170 см.

1а. Отклонения по длине льняных и полульняных покрывал не должны превышать, см:

± 3,0 — при длине 110 см;
± 4,0 » 140 см;
± 5,0 » 125 см;
± 6,0 » 210 см.

2. Отклонения по размерам изделий, выработанных из высокообъемной пряжи, увеличиваются соответственно на, см:

± 0,5 — до 100 см включ.;
± 1,0 — более 100 до 150 см включ.;
± 1,5 — более 150 см.

3. Допускается по требованию потребителя выработка изделий других размеров.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4, 5).

1.5. Декоративные штучные изделия должны выпускаться заработанными кромкой краями с подшивными обрезными краями, с осыпкой или бахромой, обшитыми вязаной тесьмой или тканой лентой по ГОСТ 18827.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.6. Бахрома по цвету должна гармонировать с фоном или рисунком изделия и иметь прочное или особо прочное крашение.

Масса 1 м бахромы при ширине 7—10 см не должна превышать 50 г.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применять бахрому других ширин.

1.7. Обрезные края изделий должны быть обработаны:

зигзагообразной строчкой шириной 4—5 мм,

тесьмой или лентой, пришитой зигзагообразной строчкой шириной 4—5 мм, с шириной захвата края 10—15 мм;

на машине оверлок строчкой шириной 3—5 мм. Количество стежков на 1 см должно быть не менее 3;

швом в подгибку с закрытым срезом;

на машине оверлок и швом в подгибку с открытым срезом.

Ширина шва в подгибку должна быть 10—15 мм. Количество стежков на 1 см должно быть 3—4. Количество стежков на 1 см для льняных и полульняных штучных декоративных изделий должно быть 2—3.

Швы должны быть обработаны хлопчатобумажными нитками по ГОСТ 6309 или другими видами ниток, выпускаемых в соответствии с нормативно-технической документацией.

Концы ниток должны быть прочно закреплены.

Цвет ниток должен гармонировать с фоном или рисунком изделия.

1.8. Сортность декоративных штучных изделий устанавливают по ГОСТ 9470 и ГОСТ 1408.

Декоративные штучные изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям первого сорта по ГОСТ 9470 и ГОСТ 1408.

1.7, 1.8. (Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).

1.9. (Исключен, Изм. № 3).

1.10. Размеры, масса изделия, поверхностная плотность, число нитей на 10 см по основе и утку, вид применяемого сырья, линейная плотность пряжи, переплетение должны быть предусмотрены в технических описаниях.

Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, числу нитей на 10 см по основе и утку должны соответствовать требованиям ГОСТ 10641.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 20566 со следующим дополнением: физико-механические показатели, устойчивость окраски к стиркам, гладжению, химчистке, трению, белизну, присутствие свободного хлора и кислот у штучных декоративных изделий изготовитель должен определять по каждому артикулу периодически не реже одного раза в квартал. Прочность окраски к свету — один раз в год.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

2.2. При проведении испытаний по определению устойчивости окраски окрашенной пряжи испытания готовых изделий по показателю устойчивости окраски не проводят.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 20566.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.2. Определение линейных размеров и поверхностной плотности — по ГОСТ 3811 со следующим изменением: допускается определять поверхностную плотность штучного изделия делением массы целого изделия на его площадь.

3.3. Определение числа нитей на 10 см — по ГОСТ 3812.

3.4. Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.1, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.7, ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27.

3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

3.4а. Определение присутствия свободного хлора и кислот — по ГОСТ 25617.

3.4б. Определение белизны — по ГОСТ 18054.

3.4а, 3.4б. (Введены дополнительно, Изм. № 5).

3.5. Определение количества стежков производят подсчетом числа стежков в трех местах (по краям и середине изделия) на длине шва 5 см. Количество стежков вычисляют как среднее арифметическое результатов трех измерений. Ширину шва определяют с изнаночной стороны от края изделия до края подгиба линейкой — по ГОСТ 427.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Складывание, маркировка и первичная упаковка декоративных штучных изделий — по ГОСТ 8737 и ГОСТ 12453 со следующим дополнением: по согласованию с потребителем допускаются другие виды складывания штучных изделий и способы комплектования их в пачки.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

4.2. Упаковка и маркировка для транспортирования, транспортирование и хранение — по ГОСТ 7000.

4.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги» и «Крюками не брать».

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

С. 4 ГОСТ 10530—79

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ*

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.11.79 № 4139
3. ВЗАМЕН ГОСТ 10530—72, ГОСТ 5.1739—72, ГОСТ 5.1340—72
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	1.2	ГОСТ 9733.4—83	3.4
ГОСТ 427—75	3.5	ГОСТ 9733.7—83	3.4
ГОСТ 1408—78	1.10	ГОСТ 9733.13—83	3.4
ГОСТ 3811—72	3.2	ГОСТ 9733.27—83	3.4
ГОСТ 3812—72	3.3	ГОСТ 10641—88	1.10
ГОСТ 6309—93	1.7	ГОСТ 12453—77	4.1
ГОСТ 7000—80	4.2	ГОСТ 14192—96	4.3
ГОСТ 7913—76	1.3	ГОСТ 18054—72	3.46
ГОСТ 7780—78	1.3	ГОСТ 18827—88	1.5
ГОСТ 8737—77	4.1	ГОСТ 20566—75	2.1, 3.1
ГОСТ 9470—71	1.8	ГОСТ 23433—79	1.3
ГОСТ 9733.0—83	3.4	ГОСТ 25617—83	3.4a
ГОСТ 9733.1—91	3.4		

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в сентябре 1981 г., феврале 1985 г., августе 1987 г., сентябре 1988 г., марте 1990 г. (ИУС 12—81, 5—85, 12—87, 1—89, 5—90)

Переиздание (по состоянию на июль 2008 г.)

* См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (с. 5).

ПРИМЕЧАНИЕ ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

В информационном указателе «Национальные стандарты» № 12—2004 опубликована поправка к ГОСТ 10530—79 *Изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия (см. сборник «Изделия текстильные. Технические условия. Методы испытаний. Нормы»)*

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 13. Информационные данные. Пункт 2	от 30.11.79	от 30.10.79

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 25.06.2008. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,58. Тираж 72 экз. Зак. 842.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6