

ГОСТ 12971—67

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

# ТАБЛИЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ МАШИН И ПРИБОРОВ

## РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2006

**ТАБЛИЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ  
ДЛЯ МАШИН И ПРИБОРОВ**

Размеры

**ГОСТ  
12971—67**


Rectangular plates for machines and devices.  
Dimensions

**МКС 21.020**

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 23 мая 1967 г.  
Дата введения установлена

**01.01.69**

1. Размеры табличек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице настоящего стандарта.



Размеры, мм

<i>L</i> (пред. откл. по <i>h14</i> )	<i>B</i> (пред. откл. по <i>h14</i> )	<i>A</i>	<i>A<sub>1</sub></i>	<i>s</i>	<i>r</i>	<i>d</i> (пред. откл. по <i>H14</i> )	Число отверстий	Масса 1000 шт. стальных табличек в кг ≈
16	6,3	10	—	0,8	2,5	2,4	2	0,555
	8							0,756
	10							0,957
	12							1,16
20	6,8	14	—	0,8	2,5	2,4	2	0,706
	8							0,957
	10							1,21
	12							1,46
	16							1,96

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**



*Издание (ноябрь 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1970 г.,  
марте 1980 г. (ИУС 4—70, 5—80).*

С. 2 ГОСТ 12971-67

Продолжение

Продолжение

## Размеры, мм

<i>L</i> (пред. откл. по <i>h14</i> )	<i>B</i> (пред. откл. по <i>h14</i> )	<i>A</i>	<i>A</i> <sub>1</sub>	<i>s</i>	<i>r</i>	<i>d</i> (пред. откл. по <i>H14</i> )	Число отверстий	Масса 1000 шт. стальных табличек в кг ≈					
(71)	8	63	—		2,5		2	3,52					
	10							4,40					
	12							5,28					
	16							7,03					
	(18)							7,91					
	20				5,0		4	8,79					
	25		22					10,99					
	32							14,07					
	(36)		26					16,71					
	40		30					17,58					
	50		40					21,98					
80	8	71	—	0,8	2,4		2	3,97					
	10							4,98					
	12							5,98					
	16							7,99					
	(18)							99,00					
	20							10,00					
	25							12,51					
	32		22	5,0			4	15,98					
	(36)							19,00					
	40		26					20,00					
	50		30					25,03					
	63		40					30,05					
	10		90	2,5	3,4		2	6,23					
	12							7,49					
	16							10,00					
	(18)							11,26					
	20							12,51					
	25							15,65					
	32			5,0			4	20,00					
	(36)							23,77					
	40							25,03					
	50							31,31					
	63							37,59					
	80		71					50,01					

**C. 4 ГОСТ 12971—67**

*Продолжение*

Размеры, мм

<i>L</i> (пред. откл. по <i>h14</i> )	<i>B</i> (пред. откл. по <i>h14</i> )	<i>A</i>	<i>A<sub>1</sub></i>	<i>s</i>	<i>r</i>	<i>d</i> (пред. откл. по <i>H14</i> )	Число отверстий	Масса 1000 шт. стальных табличек в кг ≈
125	10	115	—	0,8	2,5	2	2	7,80
	12							9,37
	16							12,51
	(18)							14,08
	20							15,65
	25							19,58
	32		22					25,03
	(36)		26					29,74
	40		30					31,31
	50		40			4	4	39,16
	63		53					47,01
	80		71					62,57
	100		90	1,0				97,84
(140)	16	130	—	0,8	2,5	2	2	14,07
	20							17,58
	25							21,98
	32		22			4	4	28,13
	(36)		26					31,65
	40		30					35,17
	50		40					43,96
	63		53					52,75
	80		71					70,34
	100		90	1,0				109,9
160	12	150	—	0,8	2,5	2	2	12,01
	16							16,03
	(18)							18,04
	20							20,05
	25							25,07
	32		22			4	4	32,06
	(36)		26					36,17
	40		30					40,10
	50		40					50,15
	63		53					60,19
	80		71					80,38
	100		90					125,3
	125		115	1,0				156,7

Продолжение

## Размеры, мм

<i>L</i> (пред. откл. по <i>h14</i> )	<i>B</i> (пред. откл. по <i>h14</i> )	<i>A</i>	<i>A</i> <sub>1</sub>	<i>s</i>	<i>r</i>	<i>d</i> (пред. откл. по <i>H14</i> )	Число отверстий	Масса 1000 шт. стальных табличек в кг ≈		
200	12	190	—	0,8	2,5	5,0	2	15,02		
	16							20,05		
	(18)							22,56		
	20							25,07		
	25				2,6		4	31,35		
	32		22					40,10		
	(36)		26					45,22		
	40		30					50,15		
	50		40		5,0			62,71		
	63		53					75,27		
	80		71					100,25		
	100		90					156,7		
	125		115		1,0			196,0		
	(140)		130					219,5		
	(160)		150					250,9		
250	(18)	240	—	0,8	2,5	3,4	2	28,21		
	20							31,35		
	25							39,20		
	32		22					50,15		
	(36)		26		1,0		4	56,52		
	40		30					62,71		
	50		40					78,41		
	63		53					94,11		
	80		71		5,0			125,4		
	100		90					196,0		
	125		115					245,0		
	(140)		130					274,5		
	160		150		1,5			313,7		
	200		190					588,3		
(280)	(140)	270	130	1,0	4		307,4			
	200		190	1,5			659,0			
320	63	310	53	0,8	2,5	5,5	2	120,5		
	80		70					160,5		
	100		90		1,0		4	250,9		
	125		115					313,7		
	(140)		130					351,4		
	160		150					401,8		
	200		190		1,5		4	753,2		
	250		234					940,9		
	320	304	304					1205		

## С. 6 ГОСТ 12971—67

Продолжение

### Размеры, мм

<i>L</i> (пред. откл. по <i>h14</i> )	<i>B</i> (пред. откл. по <i>h14</i> )	<i>A</i>	<i>A<sub>1</sub></i>	<i>s</i>	<i>r</i>	<i>d</i> (пред. откл. по <i>H14</i> )	Число отверстий	Масса 1000 шт. стальных табличек в кг ≈
400	200	384	184	1,5	8,0	5,5	4	940,9
	250		234					1176
	320		304					1506
	400		384					1883
500	320	484	304					1883
	400		384					2354

#### П р и м е ч а н и я:

1. Размеры табличек, заключенные в скобки, по возможности не применять.
2. Допускается применять другие размеры, если использование стандартной таблички требует изменения конструкции изделия, совмещена с передней панелью прибора, или она является художественно-декоративным оформлением изделия.
3. Размеры *s* приведены для табличек из стали. Для табличек из других материалов — размеры *s* устанавливаются по согласованию с заказчиком.
4. Допускается изготовление табличек без радиусов закругления *r*.
5. По согласованию с заказчиком допускается изготовление табличек без отверстий, а также с увеличенным диаметром отверстий.

П р и м ер у с л о в н о го обозначения прямоугольной таблички длиной *L* = 50 мм, шириной *B* = 16 мм:

Табличка 50×16 ГОСТ 12971—67

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Технические требования — по ГОСТ 12969—67.

Редактор М.И. Максимова  
Технический редактор Н.С. Гришанова  
Корректор В.И. Варенцова  
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 28.11.2006. Подписано в печать 19.12.2006. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,60. Тираж 91 экз. Зак. 902. С 3551.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6