

<b>СССР</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I. I36.5-23 Вып. 3
<b>ЦИТП</b>	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69.028.2
ИЮНЬ 1989		На I листе На 2 страницах Страница I

**ДИА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Окна и балконные двери должны поставляться потребителям в полной заводской готовности с законченным отделочным покрытием, не требующим дополнительных работ на строительной площадке и установленными приборами, стеклом и уплотняющими прокладками.





Приборы и части их, выступающие за габариты изделий, должны быть упакованы в отдельную тару и поставляться в комплекте с окнами и балконными дверями.

Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТу I6289-86.




Изделия, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму и допуски в соответствии ГОСТ 23166-78.

Приборы для окон и балконных дверей должны соответствовать: ГОСТ 338-78, ГОСТ 5087-80, ГОСТ 5088-78, ГОСТ 5089-80, ГОСТ 5090-79 и ГОСТ 5091-78.

**НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ**

Э с к и з	Марки	Габаритные размеры, мм		Объем древесины в чистоте м <sup>3</sup>	Масса кг	
		H	L			
	ОРС 6-9	560	870	0,039	29,48	
	ОРС 9-9	860		0,047	39,86	
	ОРС I5-9A	I460		0,067	55,02	
	ОРС I8-9A	I760		0,081	71,25	
	ОРС I2-9	II60	870	0,074	57,70	
	ОРС I5-5	I460	500	0,064	48,02	
	ОРС I5-6		570	0,067	49,76	
	ОРС I5-9	I760	870	0,082	73,06	
	ОРС I8-9			0,101	82,85	
	ОРС 6-12	560	II70	0,057	42,71	
	ОРС 9-12	860	I320	0,064	52,42	
	ОРС 9-13,5			0,081	62,73	
	ОРС 9-14			I400	0,085	68,81
	ОРС 9-15			I470	0,088	71,76
	ОРС I5-18	I460	I770	0,171	I34,60	
	ОРС I5-2I		2070	0,176	I51,27	

Продолжение номенклатуры

Э с к и з	Марки	Габаритные размеры мм		Объем древесины в чистоте м <sup>3</sup>	Масса кг	
		Н	Л			
	ОРС 12-12	1160	1170	0,0100	74,14	
	ОРС 12-13,5		1320	0,103	83,31	
	ОРС 12-14		1400	0,105	86,29	
	ОРС 12-15		1470	0,108	89,98	
	ОРС 15-12	1460	1170	0,118	90,32	
	ОРС 15-13,5		1320	0,122	101,50	
	ОРС 15-14		1400	0,124	104,35	
	ОРС 15-15		1470	0,126	106,15	
		ОРС 18-13,5	1760	1320	0,151	123,19
		ОРС 18-14		1400	0,152	128,63
ОРС 18-15		1470		0,156	130,96	
		БРС 22-7,5	2175	720	0,101	86,83
	БРС 22-9	870		0,106	106,62	
	БРС 24-7,5	2375	720	0,108	104,73	
	БРС 24-9		870	0,115	128,65	

1. Схемы изделий показаны со стороны фасада
2. Масса изделий дана со стеклом толщиной 3 мм

Г2ВА УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящий выпуск включены рабочие чертежи окон и балконных дверей тройного остекления, разработанные в соответствии с ГОСТ 16289-86, для жилых зданий в северных районах страны.

Содержащиеся в выпуске чертежи окон и балконных дверей предназначены для применения при проектировании жилых зданий и производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Маркировка изделий принята по ГОСТ 16289-86.

Настоящий выпуск разработан взамен серии I.136.5-17.

Карты технического уровня и качества продукции распространяет ЦНИИЭП жилища.

Б7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3.Окна и балконные двери с тройным остеклением по ГОСТ 16289-86.

Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 232 форматки.

Б7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, корп.Б

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 01.02.89 № 21 и введены в действие с 25.02.89 ЦНИИЭП жилища, приказ от 21.02.89 № 83  
Срок действия-1994г

Б7КА ПОСТАВЩИК ЦИП, 125878, ГСП Москва, А-443, ул. Смольная, 22.

Инв. № 23628

Катал.л. № 063517