



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

**ТРАКТОРЫ И МАШИНЫ САМОХОДНЫЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ**

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КАБИН

ГОСТ 12.2.002.6—91

Издание официальное

Б3 7-91/711

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР  
Москва

УДК 629.114.2.011.5.001.4:658.382.3:006.354

Группа Т58

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

Система стандартов безопасности труда  
**ТРАКТОРЫ И МАШИНЫ САМОХОДНЫЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ**

ГОСТ

Метод определения герметичности кабин

12.2.002.6—91

Occupational safety standards system.

Agricultural tractors and self-propelled  
machines. Method for determining the cab insulation

ОКП 470 000

Дата введения 01.07.92

**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает методы определения герметичности кабин сельскохозяйственных тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин (далее — машин) и методы оценки работы средств, создающих избыточное давление внутри кабины.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

**2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

2.1. Герметичность определяют разностью между статическим давлением воздуха внутри и снаружи кабины оператора (избыточным давлением), измеряемым в миллиметрах водяного столба или в паскалях

**3. АППАРАТУРА**

3.1. Манометр для измерения давления воздуха должен иметь максимальную погрешность, не превышающую 10 % верхнего предела измерения.

3.2. Если на машине установлен вентилятор с электроприводом, то во время испытания для измерения напряжения должен применяться вольтметр, максимальная погрешность которого не превышает 2 %.

3.3. Если на машине установлен вентилятор с гидроприводом, то во время испытания для измерения давления в гидравлической

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

системе должен применяться манометр, максимальная погрешность которого не превышает 2% верхнего предела измерения.

#### 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ

- 4.1. Привод вентилятора, используемый на машине, должен осуществляться от стандартного оборудования.
- 4.2. Все вспомогательное оборудование машины, включая оборудование кабины, используемое в работе фильтров и вентилятора, должно быть стандартным и отрегулировано в соответствии с инструкцией по эксплуатации машины.
- 4.3. Во время испытаний оператор не должен находиться в кабине.

#### 5. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

5.1. Перед началом проведения измерений на 15 мин должен быть включен на полную мощность вентилятор.

Для получения сопоставимых результатов не следует включать систему охлаждения или нагрева в процессе испытаний.

Не включать автоматические средства контроля герметичности.

5.2. Зафиксировать температуру и давление окружающего воздуха.

5.3. Зафиксировать давление внутри кабины, при этом не следует допускать динамического напора воздуха на манометр, для чего его выходы должны находиться в стороне от источников воздушных потоков.

5.4. Зафиксировать напряжение тока или давление в гидросистеме привода вентилятора.

**С. 3 ГОСТ 12.2.002.6—91**

### **ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Государственной комиссией Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам

#### **РАЗРАБОТЧИКИ**

В. Ф. Шолохов, канд. техн. наук; Г. А. Егоров; А. Д. Енин (руководитель темы); И. М. Илинич, канд. техн. наук; Ю. Н. Колин; Л. Г. Маляренко, канд. техн. наук; М. Я. Кацман; Ю. Л. Мариенбах, канд. техн. наук; Г. А. Балашова

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.07.91 № 1313

Настоящий стандарт подготовлен с целью полного введения требований международного стандарта ИСО 3737—76 «Сельскохозяйственные тракторы и самоходные машины. Методы испытаний систем герметизации»

- 3. Срок проверки — 1996 г.**

Периодичность проверки — 5 лет

Редактор *Р. Г. Гавердовская*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб. 02.09.91 Подп. в печ. 13.12.91 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,16 уч.-изд. №.  
Тир. 550 экз. Цена 22 р. 20 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123657, Москва ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Ленин пер., б. Зак. 604