

**КРЫШКИ ТОРЦОВЫЕ ГЛУХИЕ ВЫСОКИЕ ДИАМЕТРОМ
от 110 до 400 мм КОРПУСОВ ПОДШИПНИКОВ
КАЧЕНИЯ**

Конструкция и размеры

High vague end cups for diameters from 110 till 400 mm
of pillow blocks. Construction and dimensions

**ГОСТ
13219.4—81**

Взамен
ГОСТ 13219.4—67

ОКП 41 8422

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 апреля
1981 г. № 1925 срок действия установлен


с 01.01 1982 г.
до 01.01 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на высокие глухие торцовые крышки, устанавливаемые в корпусах подшипников качения по ГОСТ 13218.1-80—ГОСТ 13218.10-80 и предназначенные для герметизации подшипникового узла, осевой фиксации подшипника и восприятия осевых нагрузок.
2. Основные размеры крышек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Технические требования — по ГОСТ 13219.17—81.
4. Дополнительные размеры элементов крышек — по рекомендуемому приложению к ГОСТ 13219.1—81.



400 ✓ (✓)



* Размеры для справок

размеры в мм

Обозначение крановки	<i>D</i> (пред. откл. по №)	размеры в мм										<i>s</i>	теоретическая масса, кг			
		<i>D₁</i>	<i>D₂</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>a</i>	<i>a₁</i>	<i>H</i>	<i>A</i>	<i>A₁</i>	<i>A₂</i>					
ГВ 110	110	130	100	155	11	20		28	5	7	16	22	6	1,00		
ГВ 120	120	145	110	175				29		15				1,55		
ГВ 125	125	150	116	180		4		34		20		27		1,68		
ГВ 130	130	155	118	185			0,12			19				1,74		
ГВ 140	140	165	128	195	13	24		36		21		29		1,96		
ГВ 150	150	180	138	210				37		9		22		2,23		
ГВ 160	160	190	148	220					6		21		29		2,46	
ГВ 170	170	200	158	230							21		29		2,64	
ГВ 180	180	210	165	240						10		20		28		2,91
ГВ 190	190	220	175	250	15	26										3,64
ГВ 200	200	230	185	260												3,82
ГВ 215	215	250	200	285												4,55
ГВ 225	225	260	210	295												5,92
ГВ 230	230	270	216	305												6,36
ГВ 240	240	280	225	315	17	30										6,82
ГВ 250	250	290	236	325												7,28
ГВ 260	260	300	245	335												7,72
ГВ 270	270	310	256	345												8,20

Продолжение

Зав. №	Обозначение крашки (пред. откл. по №)	Размеры в мм										Теоретическая масса, кг				
		D	D ₁	D ₂	D ₃	d	d ₁	n	A	H	n	h ₁	h ₂	I	s	
ГВ 280	280	320	262	355				44	8		22	33			8,65	
ГВ 290	290	330	272	365				55		14	31	44			9,55	
ГВ 300	300	340	282	380				45			21	34			10,00	
ГВ 310	310	350	292	390	17	30		52			18	41			10,40	
ГВ 320	320	360	302	400			6	0,15	65	10		41	54			11,40
ГВ 340	340	380	315	420				61			16	35	48			12,30
ГВ 360	360	400	335	440				63			37	50				15,90
ГВ 380	380	430	352	470		22	36		53		18	25	39			16,80
ГВ 400	400	450	372	490				55			27	41				18,60

При мер условного обозначения высокой глухой торцовой крышки диаметром D=140 мм:

Крышка ГВ 140 ГОСТ 13219.4—81