



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОЛЕСА ЗУБЧАТЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
МЕЛКОМОДУЛЬНЫЕ ПРЯМОЗУБЫЕ
И КОСОЗУБЫЕ**

ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 13733-77

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

Москва

РАЗРАБОТАН

Центральным конструкторским бюро стандартизации в приборостроении (ЦКБстандартаприбор)

Начальник К. Л. Швецов

Руководитель темы Л. П. Марченко

Исполнитель Г. К. Онищенко

Специальным конструкторским бюро вычислительных машин (СКБ ВМ)

Начальник А. И. Немейквис

Руководитель темы и исполнитель Я. И. Станкевич

ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР

Начальник Научно-технического управления М. С. Шкабардня

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Директор В. А. Грешников

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 февраля 1977 г. № 363

**КОЛЕСА ЗУБЧАТЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
МЕЛКОМОДУЛЬНЫЕ ПРЯМОЗУБЫЕ И КОСОЗУБЫЕ**

Типы. Основные параметры и размеры

Cylindrical small modul straight and helical gears. Types. Basic parameters and dimension

**ГОСТ
13733—77**

Взамен
ГОСТ 13733—68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 февраля 1977 г. № 363 срок действия установлен

с 01.01 1978 г.
до 01.01 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на зубчатые цилиндрические прямозубые и косозубые колеса для передач внешнего эвольвентного зацепления с нормальным модулем от 0,15 до 0,8 мм включ. и числом зубьев до 200.

Стандарт не распространяется на зубчатые колеса специальной конструкции (паразитные, трибы, блоки и т. п.) и зубчатые колеса для передач специального назначения (планетарные, люфтовые, вышибающие), а также на зубчатые колеса, являющиеся сборочными единицами.

2. Исходный контур зубчатых колес — по ГОСТ 9587—68.


3. Устанавливаются следующие типы зубчатых колес:

дисковые (черт. 1);

с односторонней ступицей (черт. 2);


с двусторонней ступицей (черт. 3).

Тип 1




Черт. 1

Тип 2



Черт. 2

Тип 3



Черт. 3

4. Модули прямозубых и косозубых цилиндрических колес должны соответствовать значениям 1-го ряда модулей в диапазоне от 0,15 до 0,8 мм включ. и 0,7 мм 2-го ряда модулей по ГОСТ 9563—60.

5. Числа зубьев z должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Число зубьев z							
1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд
—	8	—	39	—	72	—	117
—	9	40	—	—	73	118	—
—	10	—	41	—	74	—	120
—	11	42	—	75	—	—	122
—	12	—	43	—	78	125	—
—	13	—	44	80	—	—	126
14	—	45	—	—	81	—	128
15	—	—	46	—	82	—	130
16	—	48	—	—	83	132	—
17	—	—	49	—	84	—	135
18	—	50	—	85	—	—	136

Продолжение табл. 1

Число зубьев z							
1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд
19	—	—	51	—	87	140	—
20	—	—	52	—	88	—	144
21	—	53	—	90	—	—	145
22	—	—	54	—	92	150	—
—	23	—	55	95	—	—	155
24	—	56	—	—	96	—	156
25	—	—	58	—	98	160	—
26	—	—	59	100	—	—	165
—	27	60	—	—	102	—	168
28	—	—	61	—	103	170	—
—	29	—	62	—	104	—	175
30	—	63	—	—	105	—	176
—	31	—	64	106	—	180	—
32	—	—	65	—	108	—	185
—	33	—	66	—	109	—	189
34	—	67	—	—	110	190	—
—	35	—	68	112	—	—	192
36	—	—	69	—	114	—	195
—	37	70	—	—	115	—	198
38	—	71	—	—	116	200	—

Примечание. При выборе числа зубьев z первый ряд следует предпочитать второму.

6. Ширина венца b в зависимости от модуля m должна соответствовать указанной в табл. 2.

мм Таблица 2

Модуль m	Ширина венца b
0,15	0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0
0,20	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0

Продолжение табл. 2

мм

Модуль <i>m</i>	Ширина венца <i>b</i>
0,25	0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0
0,30	0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0
0,40	1,0; 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0
0,50	1,0; 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0
0,60	1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0
0,70	1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0;
0,80	12,0

7. Диаметры посадочных отверстий d_y , диаметры ступиц d_{y1} , длины ступиц l , выступ ступиц l_1 должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

d_y		d_{y1}	l		l_1
1-й ряд	2-й ряд		для прямозубых колес	для косозубых колес	
0,8	—	2,5; 3,0	2; 3; 4	—	
1,0	—	3,0; 3,5			
1,2	—	3,5; 4,0			
—	1,4	4,0; 4,5	2; 3; 4; 5; 6	6; 8	
1,6	—	4,5; 5,0			
—	1,8	5,0; 6,0			
2,0	—	6,0; 7,0			0,4; 0,5; 0,6; 0,7;
—	2,2				1,0; 1,6;
2,5	—				2,0; 2,5
—	2,8				
3,0	—				
—	3,5				
3,6	—				
4,0	—				
—	4,5	7,0; 8,0	3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	8; 10; 12	

мм

d_y		d_{y1}	t		t_1
1-й ряд	2-й ряд		для прямозубых колес	для косозубых колес	
5,0	—	7,0; 8,0; 9,0; 10,0			
—	5,5	8,0; 9,0; 10,0			
6,0	—	9,0; 10,0; 11,0; 12,0			
—	7,0	12,0; 14,0; 15,0; 16,0	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20;	10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25	
—	7,5		22; 25		
8,0	—	13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0			
—	9,0	14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 21,0			
10,0	—				0,4; 0,5;
—	11,0	15,0; 16,0; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0			0,6; 0,7;
12,0	—				1,0; 1,6;
—	13,0	20,0; 21,0; 22,0; 24,0; 25,0			2,0; 2,5
—	14,0				
—	15,0	20,0; 21,0; 22,0; 24,0; 25,0; 28,0; 30,0	8; 10; 12 14; 15; 16	10; 12; 14; 16; 18; 20;	
16,0	—		18; 20; 22	22; 25; 28; 32;	
—	18,0	25,0; 28,0; 30,0	25; 28; 32	40	
20,0	—	28,0; 30,0; 32,0	36; 40		
25,0	—	32,0; 36,0; 40,0			
—	28,0	36,0; 40,0			

При мечание. При выборе диаметра посадочного отверстия первый ряд следует предпочитать второму.

8. Степени точности и виды сопряжений зубчатых колес по ГОСТ 9178—72. Зубчатые колеса должны изготавливаться не грубее 9-й степени точности по ГОСТ 9178—72.

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *Т. А. Камнева*

Сдано в наб. 18.02.77 Подп. к печ. 13.04.77 0,5 п. л. 0,29 уч.-изд. л. Тир. 20000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 458