

Приспособления станочные

ПРОБКИ ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Конструкция

Holding devices. Plugs for lubricating holes.
Design


ГОСТ

12217-66


Дата введения 01.07.67

1. Конструкция и размеры пробок для смазочных отверстий должны соответствовать чертежу и таблице.

Исполнение 1



Исполнение 2



Размеры в мм

Исполнение 1	Исполнение 2	Обозначение в рисунках	Причиленность	Размеры в мм								Масса, кг		
				d (поле запаска или штифт)	d_1	D	D_1	L	t	t_1	h	h_1		
7094—0001	7094—0002		4	—	9	8	8	16	6	12	3	1,0	1,0	0,004
0003	0004		6	3,5	13	10	12	25	10	19	4	2,0	1,6	0,002
0005	0006		8	4,6	17	14	16	32	12	24	5	2,5	2,0	0,006
7094—0007	7094—0008		10	6,0	21	18	20	40	16	30	6	3,0	2,5	0,012

Пример условного обозначения пробки для смазочных отверстий исполнения 1 диаметром $d=4$ мм:

Пробка 7094-6001 ГОСТ 12217-66

2. Материал для исполнения 1 — по ГОСТ 16337-77.

Материал для исполнения 2 — сталь марки Ст3сп по ГОСТ 380-71. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки Ст3сп.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14$, $h14$, $\pm \frac{h_2}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. (Отменен, Изм. № 1).

5. Покрытие — Хим. Окс. прм. (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306-85).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием условного обозначения.


(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Пример применения пробки для смазочных отверстий указан в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

**ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБКИ
ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; В. А. Петрова; К. И. Сокольский; А. З. Старосельский (руководитель темы); А. В. Хренова; В. М. Шарков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 10.08.66 № 940

3. Срок проверки — 1993 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен МН 386—60

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	5
ГОСТ 380—71	2
ГОСТ 16337—77	2
ГОСТ 21474—75	1

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1990 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)

7. Проверен в 1988 г. Снято ограничение срока действия (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 587)