



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

**СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ
В МАШИНОСТРОЕНИИ**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.446-86

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

2
115-95
32



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции.
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ
В МАШИНОСТРОЕНИИ.
Номенклатура показателей.

System of product-quality indices. Measuring
means for linear and angular measurements
in mechanical engineering. Nomenclature of indices

ОКСТУ 0004

ГОСТ
4.446-86

Дата введения 01.01.88

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества средств измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы по определению перспектив развития этой продукции (ТЗ на НИР), государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

**1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ
РАЗМЕРОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ**

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства средств измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Метрологические и точностные характеристики		
1.1.1. Предел допускаемой основной погрешности (ГОСТ 8.009—84), или предел допускаемой погрешности (ГОСТ 16263—70), мкм	$\Delta_{ср.}$	Точность средств измерения
1.1.2. Предел допускаемой вариации (ГОСТ 8.009—84), мкм	$H_{ср.}$	Случайная составляющая погрешности, обусловленная гистерезисом
1.1.3. Допуск плоскостности (ГОСТ 24642—81), мкм	—	Точность изготовления
1.1.4. Допуск прямолинейности (ГОСТ 24642—81), мкм	—	Точность изготовления
1.1.5. Допуск параллельности (ГОСТ 24642—81), мкм	—	То же
1.1.6. Допуск перпендикулярности (ГОСТ 24642—81), мкм	—	»
1.1.7. Допуск конусообразности (ГОСТ 24642—81), мкм	—	»
1.1.8. Размах показаний, мкм	—	Случайная составляющая погрешности
1.1.9. Допускаемые отклонения мер от名义ального значения, мкм, с	—	Точность изготовления
1.1.10. Допускаемые отклонения от плоскопараллельности, мкм		То же
1.1.11. Допускаемые отклонения угла, мин	—	То же
1.1.12. Допускаемые отклонения рабочего профиля вставок, мкм, мин	—	»
1.1.13. Предельные отклонения диаметра колец, мкм	—	»
1.1.14. Предельные отклонения между осями роликов, мкм	—	»
1.1.15. Степень точности зубчатых колес (ГОСТ 1643—81)	—	»

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
1.1.16. Предел допускаемой погрешности настройки, мкм	—	Точность настройки
1.1.17. Предел допускаемого размаха срабатывания, мкм	—	Случайная составляющая при срабатывании контактов
1.1.18. Предел допускаемого смещения настройки или управляющего сигнала, мкм	—	Точность установки
1.1.19. Предел допускаемой погрешности установки координат, мкм	—	Точность установки
1.1.20. Предел допускаемой погрешности интервала сортировки, мкм	—	Точность сортировки
1.1.21. Чувствительность на рабочем участке, мВ/мкм	—	Чувствительность
1.1.22. Допускаемая погрешность коэффициента основных увеличений, %	—	Точность изготовления
1.1.23. Номинальное значение длины, углов (ГОСТ 16263-70), мм, град	—	Функциональные возможности
1.1.24. Пределы или диапазоны измерения (ГОСТ 16263-70), мм, град	—	То же
1.1.25. Диапазоны показаний (ГОСТ 16263-70), мм	—	«
1.1.26. Допуск симметричности (ГОСТ 24642-81), мкм	—	«
1.1.27. Допуск плоскостности мер в свободном состоянии, мкм	—	Точность изготовления
1.1.28. Изменение длины концевых мер и диаметра колец в течение года, мкм	—	Стабильность мер и колец
1.1.29. Допускаемая погрешность центрирования, мкм	—	Точность центрирования
1.1.30. Интервал сортировки, мкм	—	Точность сортировки
1.1.31. Цена деления (ГОСТ 16263-70), мкм	—	Точность прибора
1.1.32. Шаг дискретности, мкм	—	Точность прибора
1.2. Степень автоматизации	—	Техническое совершенство

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
1.3. Показатель производительности	—	Производительность
1.4. Показатель виброустойчивости	—	Виброустойчивость
1.5. Показатель герметичности	—	Герметичность
1.6. Измерительное усилие	—	—
1.7. Твердость измерительных поверхностей (ГОСТ 9013—59, ГОСТ 2999—75)	HRC _{0.05} HV	—
1.8. Параметры шероховатости измерительных поверхностей (ГОСТ 2789—73), мкм	R _a R _s	Шероховатость
1.9. Габаритные размеры, мм	—	—
1.10. Присоединительный диаметр, мм	—	—

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—83), условных измерений	T_u (ГОСТ 27.003—83)	Безотказность
2.2. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003—83), лет	$T_{c, \tau, u}$ (ГОСТ 27.003—83)	Долговечность
2.3. Средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002—83), условных измерений	T_o (ГОСТ 27.003—85)	Безотказность
2.4. Полный средний срок службы (ГОСТ 27.002—83), лет	$T_{c, \tau}$ (ГОСТ 27.003—83)	Долговечность
2.5. Среднее время восстановления работоспособного состояния (ГОСТ 27.002—83), ч	T_r (ГОСТ 27.003—83)	Ремонтопригодность
2.6. Установленный срок сохраняемости (ГОСТ 27.003—83), лет	$T_{c, \tau}$	Сохраняемость

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГИИ

3.1. Удельная масса, кг/единица основного показателя назначения	$M_{уд.}$	Экономичность по использованию материала
3.2. Масса, кг	M (ГОСТ 8.417—81)	—

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
3.3. Удельная потребляемая мощность, В·А/единица основного показателя назначения	$P_{уд}$	Экономичность по использованию электроэнергии
3.4. Потребляемая мощность, В·А	P	—

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Биомеханические показатели	—	Соответствие изделий физиологическим и энергетическим возможностям человека
---------------------------------	---	---

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Показатель рациональной формы	—	Рациональность формы
------------------------------------	---	----------------------

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

6.1. Трудоемкость изготовления (ГОСТ 14.205—83), нормо-ч	—	Трудоемкость изготовления
6.2. Материалоемкость (ГОСТ 14.205—83), кг	—	Эффективность использования материала
6.3. Энергоемкость, кВт·ч	—	Эффективность использования энергии

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

7.1. Устойчивость к воздействию транспортной тряски в упаковке	—	Приспособленность к транспортированию
7.2. Устойчивость к воздействию температуры и влажности в упаковке при транспортировании	—	Приспособленность к транспортированию

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

8.1. Коэффициент приемлемости по типоразмерам (ГОСТ 22851—77)	$K_{пр}^t$	Насыщенность стандартными и унифицированными составными частями
---	------------	---

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
9.1. Показатель патентной защиты (ГОСТ 22851—77)	<i>П.з.з.</i>	Степень защиты изделий авторскими свидетельствами в СССР и патентами за рубежом
9.2. Показатель патентной чистоты (ГОСТ 22851—77)	<i>П.з.ч.</i>	Возможность беспрепятственной реализации изделий в СССР и за рубежом
10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ		
10.1. Электрическая прочность изоляции токоведущих частей (ГОСТ 22851—77), кВ		Защита от электротока
10.2. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих частей (ГОСТ 22851—77), МОм		То же

Примечание:

Основные показатели качества выделены полужирным шрифтом

1.2. Алфавитный перечень показателей качества средств измерения и контроля приведен в справочном приложении 1.

1.3. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении 2.

1.4. Пояснения и примеры применения показателей качества средств измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении приведены в справочном приложении 3.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

2.1. Перечень основных показателей качества: предел допускаемой основной погрешности или предел допускаемой погрешности:

предел допускаемой вариации;
допуск плоскостности;
допуск прямолинейности;
допуск параллельности;

допуск перпендикулярности;
 допуск конусообразности;
 размах показаний;
 допускаемые отклонения мер от名义ального значения;
 допускаемые отклонения от плоскопараллельности;
 допускаемые отклонения угла;
 допускаемые отклонения рабочего профиля вставок;
 предельные отклонения диаметра колец;
 предельные отклонения между осями роликов;
 степень точности зубчатых колес;
 предел допускаемой погрешности настройки;
 предел допускаемого размаха срабатывания;
 предел допускаемого смещения настройки или управляющего
 сигнала;
 предел допускаемой погрешности установки координат;
 предел допускаемой погрешности интервала сортировки;
 чувствительность на рабочем участке;
 степень автоматизации;
 показатель производительности;
 установленная безотказная наработка;
 установленный срок службы;
 удельная масса.

2.2. Применяемость показателей качества средств измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении по группам однородной продукции, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития продукции, в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), приведена в табл. 2—5.

Таблица 2

Применимость по группам фанерной продукции		Применимость в НПД			
Номер пакета по табл. 1	Меры длины концевые, плоскогибельные, мерки угловые (ОКП 303200)	Меры концевые	Меры угловые	Планка	Линейки повероч-ные
1.1.3	+++	+++	+++	+++	+++
1.1.4	+++	+++	+++	+++	+++
1.1.5	+++	+++	+++	+++	+++
1.1.6	+++	+++	+++	+++	+++
1.1.9	+++	+++	+++	+++	+++
1.1.10	+++	+++	+++	+++	+++
1.1.11	+++	+++	+++	+++	+++
1.1.23	+++	+++	+++	+++	+++
1.1.25	+++	+++	+++	+++	+++
1.1.27	+++	+++	+++	+++	+++
1.1.28	+++	+++	+++	+++	+++
1.8	+++	+++	+++	+++	+++
1.9	+++	+++	+++	+++	+++
2.1	+++	+++	+++	+++	+++
2.2	+++	+++	+++	+++	+++
2.3	+++	+++	+++	+++	+++
2.4	+++	+++	+++	+++	+++
2.5	+++	+++	+++	+++	+++
3.1	+++	+++	+++	+++	+++
3.2	+++	+++	+++	+++	+++
6.1	+++	+++	+++	+++	+++
7.1	+++	+++	+++	+++	+++
7.2	+++	+++	+++	+++	+++
8.1	+++	+++	+++	+++	+++
9.1	+++	+++	+++	+++	+++
9.2	+++	+++	+++	+++	+++
6.2	+++	+++	+++	+++	+++
6.3	+++	+++	+++	+++	+++

Таблица 3

Номер показателя по табл. 1	Приемлемость по группам однородной продукции	Приемлемость в НТД					
		Инструмент микрометрический (ОКП 363400)	Приборы с пружинным измерителем (ОКП 344100 и 354300)	СТАНДАРТЫ (кроме ГОСТ ОТТ)	Т3 на ОКР	ТУ	КУ
1.1.1	+	+	+	+	+	+	+
1.1.2	+	+	+	+	+	+	+
1.1.3	+	+	+	+	+	+	+
1.1.4	+	+	+	+	+	+	+
1.1.5	+	+	+	+	+	+	+
1.1.6	+	+	+	+	+	+	+
1.1.7	+	+	+	+	+	+	+
1.1.8	+	+	+	+	+	+	+
1.1.9	+	+	+	+	+	+	+
1.1.10	+	+	+	+	+	+	+
1.1.11	+	+	+	+	+	+	+
1.1.12	+	+	+	+	+	+	+
1.1.13	+	+	+	+	+	+	+
1.1.14	+	+	+	+	+	+	+
1.1.15	+	+	+	+	+	+	+
1.1.16	+	+	+	+	+	+	+
1.1.17	+	+	+	+	+	+	+
1.1.18	+	+	+	+	+	+	+
1.1.19	+	+	+	+	+	+	+
1.1.20	+	+	+	+	+	+	+
1.2	+	+	+	+	+	+	+
1.3	+	+	+	+	+	+	+
1.4	+	+	+	+	+	+	+
1.5	+	+	+	+	+	+	+
1.6	+	+	+	+	+	+	+
1.7	+	+	+	+	+	+	+
1.8	+	+	+	+	+	+	+
1.9	+	+	+	+	+	+	+
1.10	+	+	+	+	+	+	+
2.1	+	+	+	+	+	+	+
2.2	+	+	+	+	+	+	+
2.3	+	+	+	+	+	+	+
2.4	+	+	+	+	+	+	+

Продолжение табл. 8

Номер показателя по табл. 1	Применимость по группам однородной продукции	Применимость в НТД							
		Инструмент микрометрический (ОКП 383400)	Приборы с погружным и выдвижным механизмом (ОКП 344100 и Э94200)	Микрометры, рабочие, скобы с отсчетным устройством	ТЗ на ФИР, ГОСТ, ОГТ	Стандарты (кроме ГОСТ, ОГТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
2.5	Штанген-инструмент (ОКП 393300)						+++	+++	+++
2.6							+++	+++	+++
3.1							+++	+++	+++
3.2							+++	+++	+++
4.1							+++	+++	+++
5.1							+++	+++	+++
6.1							+++	+++	+++
7.1							+++	+++	+++
7.2							+++	+++	+++
8.1							+++	+++	+++
9.1							+++	+++	+++
9.2							+++	+++	+++
6.2							+++	+++	+++
6.3							+++	+++	+++

Таблица 4

Применимость по группам сырьевой продукции				Кл. 1	Применимость в НТД		
Приборы измерительные универсальные (ОКП З94300)							
Номен- тура табл. 1	Пнев- матиче- ские приборы и преоб- разова- тели	Индук- тивные приборы	Коупло- меры и само- индика- ции	Приборы для изме- рения уг- лов и ко- нусов (ОКП З94400)	Компакт- уставо- вочные	Стан- ко- вые	Изме- ритель- ные поле- ва
				+	+	+	+
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8
1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13	1.1.14	1.1.15	1.1.16
1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20	1.1.21	1.1.22	1.1.23	1.1.24
1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32
1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
2.1	2.2	2.3	2.4				

Продолжение табл. 4

Номер показателя по табл. 1	Применимость по группам измерительной прокладки			Применимость в НПД
	Приборы измерительные универсальные (ОКП 394300)	Приборы для измерения в контроле зубчатых колес (ОКП 394400)	Приборы для измерения уклонов и конусов (ОКП 394400)	
2.5	+++	+++	+++	+++
2.6	+++	+++	+++	+++
3.1	+++	+++	+++	+++
3.2	+++	+++	+++	+++
3.3	+++	+++	+++	+++
3.4	+++	+++	+++	+++
5.1	+++	+++	+++	+++
6.1	+++	+++	+++	+++
7.1	+++	+++	+++	+++
7.2	+++	+++	+++	+++
8.1	+++	+++	+++	+++
9.1	+++	+++	+++	+++
9.2	+++	+++	+++	+++
10.1	+++	+++	+++	+++
10.2	+++	+++	+++	+++
6.2	+++	+++	+++	+++
6.3	+++	+++	+++	+++

Таблица 5

Номер показателя по табл. 1	Применимость по группам однородной продукции			Применимость в НТД		
	Средства автоматизации и механизации контроля размеров (39 4600)			Применимость в НТД		
	Преобразователи	Автоматы сортировочные	Приборы для размерной настройки режущего инструмента	Приборы управления	ТЭ на ВИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)
1.1.1	++	++	++	++	++	++
1.1.8	++	++	++	++	++	++
1.1.16	++	++	++	++	++	++
1.1.17	++	++	++	++	++	++
1.1.18	++	++	++	++	++	++
1.1.19	++	++	++	++	++	++
1.1.20	++	++	++	++	++	++
1.1.21	++	++	++	++	++	++
1.1.24	++	++	++	++	++	++
1.1.25	++	++	++	++	++	++
1.1.30	++	++	++	++	++	++
1.1.31	++	++	++	++	++	++
1.1.32	++	++	++	++	++	++
1.2	++	++	++	++	++	++
1.3	++	++	++	++	++	++
1.6	++	++	++	++	++	++
1.7	++	++	++	++	++	++
1.8	++	++	++	++	++	++
1.9	++	++	++	++	++	++
2.1	++	++	++	++	++	++
2.2	++	++	++	++	++	++
2.3	++	++	++	++	++	++
2.4	++	++	++	++	++	++
2.5	++	++	++	++	++	++
2.6	++	++	++	++	++	++
3.1	++	++	++	++	++	++
3.2	++	++	++	++	++	++
3.3	++	++	++	++	++	++
3.4	++	++	++	++	++	++
4.1	++	++	++	++	++	++
5.1	++	++	++	++	++	++
6.1	++	++	++	++	++	++
6.2	++	++	++	++	++	++
6.3	++	++	++	++	++	++
7.1	++	++	++	++	++	++
7.2	++	++	++	++	++	++
8.1	++	++	++	++	++	++
9.1	++	++	++	++	++	++
9.2	++	++	++	++	++	++
10.1	++	++	++	++	++	++
10.2	++	++	++	++	++	++

Примечания:

1. В табл. 2—5 приняты следующие условные обозначения:
Знак «+» применяемость;
Знак «—» неприменяемость;
Знак «±» ограниченная применяемость соответствующих показателей качества продукции
2. Допускается в стандартах ТУ, ТЗ и КУ на конкретные изделия использование дополнительных показателей качества в зависимости от назначения, условного применения и конструктивных особенностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Номер показателя по табл. 1
Время восстановления среднее	2.5
Диаметр присоединительный	1.10
Диапазон показаний	1.1.25
Допуск конусообразности	1.1.7
Допуск параллельности	1.1.5
Допуск перпендикулярности	1.1.6
Допуск плоскости	1.1.3
Допуск плоскостности мер в свободном состоянии	1.1.27
Допуск прямолинейности	1.1.4
Допуск симметричности	1.1.26
Значение длины, углов номинальное	1.1.23
Изменение длины концевых мер и диаметра колес в течение года	1.1.28
Интервал сортировки	1.1.30
Коэффициент применимости по типоразмерам	8.1
Масса	3.2
Масса удельная	3.1
Материаломкость	6.2
Мощность потребляемая	3.4
Мощность потребляемая удельная	3.3
Наработка установленная безотказная	2.1
Наработка на отказ средняя	2.3
Отклонения диаметра колец предельные	1.1.13
Отклонения между осями роликов предельные	1.1.14
Отклонения мер от номинального значения допускаемые	1.1.9
Отклонения от плоскопараллельности допускаемые	1.1.10
Отклонения рабочего профиля вставок допускаемые	1.1.12
Отклонения угла допускаемые	1.1.11
Параметры шероховатости измерительных поверхностей	1.8
Погрешность коэффициента основных увеличений допускаемая	1.1.22
Погрешность центрирования допускаемая	1.1.29
Показатели биомеханические	4.1
Показатель выброустойчивости	1.4
Показатель герметичности	1.5
Показатель патентной защиты	9.1
Показатель патентной чистоты	9.2
Показатель производительности	1.3
Показатель рациональной формы	5.1
Предел допускаемой вариации	1.1.2
Предел допускаемой основной погрешности или предел допускаемой погрешности	1.1.1
Предел допускаемой погрешности настройки	1.1.16
Предел допускаемого размаха срабатывания	1.1.17
Предел допускаемого смещения настройки или управляющего сигнала	1.1.18
Предел допускаемой погрешности установки координат	1.1.19
Предел допускаемой погрешности интервала сортировки	1.1.20

	Номер показателя по табл. 1
Пределы или диапазоны измерения	1.1.24
Прочность изоляции токоведущих частей электрическая	10.1
Размах показаний	1.1.8
Размеры габаритные	1.9
Сопротивление изоляции токоведущих частей электрическое	10.2
Срок службы установленный	2.2
Срок службы полный средний	2.4
Срок сохраняемости установленный	2.6
Степень точности зубчатых колес	1.1.15
Степень автоматизации	1.2
Твердость измерительных поверхностей	1.7
Трудоемкость изготовления удельная	6.1
Усилие измерительное	1.6
Устойчивость к воздействию транспортной тряски в упаковке	7.1
Устойчивость к воздействию температуры и влажности при транспортировании	7.2
Цена деления	1.1.31
Чувствительность на рабочем участке	1.1.21
Шаг дискретности	1.1.32
Энергоемкость	6.3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Таблица 6

Наименование показателя качества	Номер показателя по табл. 1	Пояснение
Размах показаний	1.1.8	Наибольшая разность между отдельными повторными показаниями, соответствующими одному и тому же значению измеряемой величины
Допускаемое отклонение мер от名义ального значения	1.1.9	Допускаемая разность между длиной концевой меры в любой точке или действительным значением угла и名义альным значением меры
Допускаемые отклонения от плосконараллельности	1.1.10	Допускаемая разность между наибольшей и наименьшей длиной концевой меры
Допускаемые отклонения угла	1.1.11	Допускаемая разность между действительным значением угла и名义альным значением
Допускаемые отклонения рабочего профиля вставок	1.1.12	Допускаемая разность между действительными значениями элементов рабочего профиля вставок и名义альными значениями
Предельные отклонения диаметра кольца	1.1.13	Предельно допускаемая разность между действительным значением диаметра кольца и名义альным значением
Предельные отклонения между осями роликов	1.1.14	Предельно допускаемая разность между действительным значением расстояния между осями роликов и名义альными значениями
Предел допускаемой погрешности настройки	1.1.16	Разность между нулевым делением шкалы, по которому производилась настройка, и зафиксированным средним арифметическим значением момента срабатывания команды на этом же делении
Предел допускаемого размаха срабатывания	1.1.17	Наибольший разброс многократного срабатывания одной и той же команды
Предел допускаемого смещения настройки или управляющего сигнала	1.1.18	Разность между средними арифметическими значениями настройки после 1500 циклов срабатывания всех команд и начальным значением показаний

Наименование показателя качества	Номер показателя по табл. 1	Пояснение
Предел допускаемой погрешности установки координат	1.1.19	Наибольшая разность между отмечками, по которым производилась установка координат и действительным значением координат
Предел допускаемой погрешности интервала сортировки	1.1.20	Разность между показаниями прибора и истинным значением контролируемой величины в пределах любого интервала сортировки
Чувствительность на рабочем участке	1.1.21	Отношение выходной величины преобразователя к входной величине на рабочем участке характеристики
Допускаемая погрешность коэффициента основных увеличений	1.1.22	Допускаемое отношение разности между номинальным и действительным значениями коэффициентов основного увеличения к номинальному его значению
Допуск плоскости мер в свободном состоянии	1.1.27	Наибольшее допустимое отклонение от плоскости мер в свободном состоянии
Изменение длины концевых мер и диаметра колец в течение года	1.1.28	Характеристика стабильности мер и колец во времени
Допускаемая погрешность центрирования	1.1.29	Наибольшая разность показаний при контроле отверстия нутрометром с центрирующим мостиком и с отключенным мостиком
Интервал сортировки	1.1.30	Размерная часть контролируемого диапазона
Шаг дискретности	1.1.32	Шаг цифровых показаний

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

**ПОЯСНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
 СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ
 РАЗМЕРОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ**

1. Показатель «коэффициент применимости по типоразмерам» в процентах определяют по формуле

$$K_{\text{пп}}^T = \frac{n_{\text{ст}} + n_2 + n_3}{n} \cdot 100 \text{ или}$$

$$K_{\text{пп}}^T = \frac{n - n_0}{n} \cdot 100,$$

где n — общее количество типоразмеров составных частей изделия;

$n_{\text{ст}}$ — количество типоразмеров стандартных составных частей;

n_2 — количество типоразмеров заимствованных составных частей;

n_3 — количество типоразмеров покупных составных частей;

n_0 — количество типоразмеров оригинальных составных частей.

2. Показатель «удельная масса» в кг на единицу основного показателя или значение, обратное ему, определяют по формуле

$$M_{\text{yx}} = \frac{M}{B}.$$

3. Показатель «удельная потребляемая мощность» в В·А на единицу основного показателя или величину, обратную ему, определяют по формуле

$$P_{\text{ja}} = \frac{P}{B}.$$

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. В. Высоцкий, канд. техн. наук; И. А. Медовой; А. М. Смогоржевский (руководитель темы); А. М. Ильина; Б. М. Орлов; Е. В. Алехина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.09.86 № 2656

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 15.10.86 Подп. к печ. 25.11.86 1,5 усл. п. л. 1,5 усл. кр.-отт. 1,38 уч.-изд. л.
Тираж 12 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тираж, «Московский печатник», Москва, Лихий пер., 6. Зак. 2738