



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР


**ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ
ЗАКРЫТЫЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ**

Ряд номинальных усилий вытяжного ползуна

**ГОСТ 8247-84
(СТ СЭВ 1828-79)**

Издание официальное

Е



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. С. Григоров, А. М. Барский, А. Д. Галахов, В. Н. Талвинская

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра И. А. Ординарцев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1984 г. № 3893

**ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ**

Ряд номинальных усилий вытяжного ползуна

Double-acting two-crank presses. Inner slide rating capacity range

ОКП 38 2143

ГОСТ

8247—84

[**СТ СЭВ 1828—79**]

Взамен

ГОСТ 8247—70

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1984 г. № 3893 срок действия установлен

с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на двухкривошипные закрытые прессы двойного действия для глубокой вытяжки листового металла, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1828—79.

2. Номинальное усилие вытяжного ползуна следует выбирать из ряда: 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300 кН.

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Н. В. Келеникова*
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 27.11.84 Подп. в печ. 11.02.85 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,07 уч.-изд. л.
Тир 12.000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лядин пер., 6. Зак. 1161