

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОБКИ РЕЗЬБОВЫЕ
С УКОРОЧЕННЫМ ПРОФИЛЕМ РЕЗЬБЫ
ДИАМЕТРОМ от 105 до 300 мм

Конструкция и основные размеры

Threaded plug-gauges with incomplete form
of thread of diameters from 105 to 300 mm.
Design and basic dimensions

ГОСТ

17762—72


ОКП 39 3143

Дата введения 01.07.73-

1. Настоящий стандарт распространяется на калибры резьбовые с ручками с торца для контроля метрической резьбы по ГОСТ 16093.

(Измененная редакция,
Изм. № 2).

2. Конструкция и основные размеры пробок НЕ, К-И, КЛР-НЕ должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



* Размер для сиравок.

Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначение пробок | Приемлемость | | | Масса, кг, не более | Лег. I, Насадка (1 шт.) | Лег. 2 Рукоятка ГОСТ 17767 (2 шт.) | Обозначение лотка |
|--------------------|--------------|--------------------|--------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Канюбры | Контактные канюбры | KTP-HF | | | | |
| HE | K-H | KTP-HF | HE | | | | |
| 8223-1254 | 8273-0254 | 8273-1254 | | 6,0 | 119 | 48 | 2,91 |
| 8223-1255 | 8273-0255 | 8273-1255 | | 4,0 | 105 | 34 | 2,10 |
| 8223-1256 | 8273-0256 | 8273-1256 | | 3,0 | 95 | 24 | |
| 8223-1257 | 8273-0257 | 8273-1257 | | 2,0 | 95 | 24 | 1,52 |
| 8223-1258 | 8273-0258 | 8273-1258 | | 1,5 | 95 | 24 | |
| 8223-1259 | 8273-0259 | 8273-1259 | | 6,0 | 119 | 48 | 3,26 |
| 8223-1260 | 8273-0260 | 8273-1260 | | 4,0 | 105 | 34 | 2,36 |
| 8223-1261 | 8273-0261 | 8273-1261 | | 110 | 3,0 | 95 | 24 |
| 8223-1262 | 8273-0262 | 8273-1262 | | 2,0 | 95 | 24 | 1,70 |
| 8223-1263 | 8273-0263 | 8273-1263 | | 1,5 | 95 | 24 | |
| 8223-1264 | 8273-0264 | 8273-1264 | | 6,0 | 119 | 48 | 3,27 |
| 8223-1265 | 8273-0265 | 8273-1265 | | 4,0 | 105 | 34 | 2,36 |
| 8223-1266 | 8273-0266 | 8273-1266 | | 115 | 3,0 | 95 | 24 |
| 8223-1267 | 8273-0267 | 8273-1267 | | 2,0 | 95 | 24 | 1,71 |
| 8223-1268 | 8273-0268 | 8273-1268 | | 1,5 | 95 | 24 | |
| 8223-1269 | 8273-0269 | 8273-1269 | | 120 | 6,0 | 119 | 48 |
| 8223-1270 | 8273-0270 | 8273-1270 | | 4,0 | 105 | 34 | 2,63 |

Oberscheibenförmige Ader, L = CM, Tabelle 2

Продолжение табл. I

| Номер калибра | Обозначение пробы | Контрольные калибрья | Размеры в мм | | | | Масса, кг. не более | Дет. I Насадка (1 шт.) | Дет. 2 Рукоятка ГОСТ 17762 (2 шт.) | Обозначение лотка | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----|---------|-------------|---------------------------|------------------------------|--|-------------------|-----|----------------|------|
| | | | H-E | K-H | KTP-H/E | Измеримость | | | | | | | |
| | | | | | | К-Н | H-E | KTP-H/E | д | P | L | L ₁ | |
| 8223-1271 | 8273-0271 | 8273-1271 | | | | | | | 3,0 | 95 | 24 | | |
| 8223-1272 | 8273-0272 | 8273-1272 | | | | | | | 120 | 2,0 | 95 | 24 | 2,00 |
| 8223-1273 | 8273-0273 | 8273-1273 | | | | | | | 1,5 | 95 | 24 | | |
| 8223-1274 | 8273-0274 | 8273-1274 | | | | | | | 6,0 | 119 | 48 | | 3,55 |
| 8223-1275 | 8273-0275 | 8273-1275 | | | | | | | 4,0 | 106 | 34 | | 2,61 |
| 8223-1276 | 8273-0276 | 8273-1276 | | | | | | | 125 | 3,0 | 95 | | |
| 8223-1277 | 8273-0277 | 8273-1277 | | | | | | | 2,0 | 95 | 24 | | 1,87 |
| 8223-1278 | 8273-0278 | 8273-1278 | | | | | | | 1,5 | 95 | 24 | | |
| 8223-1279 | 8273-0279 | 8273-1279 | | | | | | | 6,0 | 119 | 48 | | 4,04 |
| 8223-1280 | 8273-0280 | 8273-1280 | | | | | | | 4,0 | 106 | 34 | | 2,90 |
| 8223-1281 | 8273-0281 | 8273-1281 | | | | | | | 130 | 3,0 | 95 | | |
| 8223-1282 | 8273-0282 | 8273-1282 | | | | | | | 2,0 | 95 | 24 | | 2,08 |
| 8223-1283 | 8273-0283 | 8273-1283 | | | | | | | 1,5 | 95 | 24 | | |
| 8223-1284 | 8273-0284 | 8273-1284 | | | | | | | 6,0 | 119 | 48 | | 3,99 |
| 8223-1285 | 8273-0285 | 8273-1285 | | | | | | | 135 | 4,0 | 106 | | 2,86 |
| 8223-1286 | 8273-0286 | 8273-1286 | | | | | | | 3,0 | 95 | 24 | | 2,06 |
| 8223-1287 | 8273-0287 | 8273-1287 | | | | | | | 2,0 | 95 | 24 | | |

Оговариваемые нет. 1 см. табл. 2

Продолжение табл. I

Размеры в мм

| Обозначение пробок | | Прикрученность | | | | Масса, кг, не более | | | | Дет. 2 Рука ГОСТ 17767 (2 шт.) | |
|--------------------|---------------------|----------------|--------|----|-----|---------------------|-----|-----|----------------|--|---------------------|
| Калибр | Контрольные калибры | К-Н | КПР-НЕ | ЕН | К-Н | КПР-НЕ | Р | Л | Л ₁ | Лег. 1 настака (1 шт.) | Обозначение деталей |
| НЕ | НЕ | | | | | | | | | | |
| 8223-1288 | 8273-0288 | 8273-1288 | | | | | 135 | 1,5 | 95 | 24 | 2,06 |
| 8223-1289 | 8273-0289 | 8273-1289 | | | | | 6,0 | 119 | 48 | | 4,34 |
| 8223-1290 | 8273-0290 | 8273-1290 | | | | | 4,0 | 105 | 34 | | 3,18 |
| 8223-1291 | 8273-0291 | 8273-1291 | | | | | 140 | 3,0 | 95 | 24 | |
| 8223-1292 | 8273-0292 | 8273-1292 | | | | | 2,0 | 95 | 24 | | 2,28 |
| 8223-1293 | 8273-0293 | 8273-1293 | | | | | 1,5 | 95 | 24 | | |
| 8223-1294 | 8273-0294 | 8273-1294 | | | | | 6,0 | 119 | 48 | | 4,34 |
| 8223-1295 | 8273-0295 | 8273-1295 | | | | | 4,0 | 105 | 34 | | 3,12 |
| 8223-1296 | 8273-0296 | 8273-1296 | | | | | 145 | 3,0 | 95 | 24 | |
| 8223-1297 | 8273-0297 | 8273-1297 | | | | | 2,0 | 95 | 24 | | 2,24 |
| 8223-1298 | 8273-0298 | 8273-1298 | | | | | 1,5 | 95 | 24 | | |
| 8223-1299 | 8273-0299 | 8273-1299 | | | | | 6,0 | 119 | 48 | | 4,32 |
| 8223-1300 | 8273-0300 | 8273-1300 | | | | | 4,0 | 105 | 34 | | 3,46 |
| 8223-1301 | 8273-0301 | 8273-1301 | | | | | 150 | 3,0 | 95 | 24 | |
| 8223-1302 | 8273-0302 | 8273-1302 | | | | | 2,0 | 95 | 24 | | 2,48 |
| 8223-1303 | 8273-0303 | 8273-1303 | | | | | 1,5 | 95 | 24 | | |
| 8223-1304 | 8273-0304 | 8273-1304 | | | | | 155 | 6,0 | 119 | 48 | 4,70 |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

| Номер | Обозначение прокола | | Причленность | | | P | L | L ₁ | Масса, кг, не более | Дет. 1, масса (1 шт.) | Дет. 2, масса (1 шт.) | Обозначение детали |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|---|-----|-----|-----|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | H-E | K-H | KTP-H-E | E | K-E | | | | | | | |
| 8223-1305 | 8273-0305 | 8273-1305 | | | | 155 | 3,0 | 95 | 24 | 2,41 | | |
| 8223-1306 | 8273-0306 | 8273-1306 | | | | | 2,0 | 95 | 24 | | | |
| 8223-1307 | 8273-0307 | 8273-1307 | | | | | | 6,0 | 119 | 48 | 4,80 | |
| 8223-1308 | 8273-0308 | 8273-1308 | | | | 160 | 4,0 | 105 | 34 | 3,73 | | |
| 8223-1309 | 8273-0309 | 8273-1309 | | | | | | 3,0 | 95 | 24 | | |
| 8223-1310 | 8273-0310 | 8273-1310 | | | | | | | 2,0 | 95 | 24 | 2,68 |
| 8223-1311 | 8273-0311 | 8273-1311 | | | | | | | | 165 | 34 | |
| 8223-1312 | 8273-0312 | 8273-1312 | | | | | | | 6,0 | 119 | 48 | 5,06 |
| 8223-1313 | 8273-0313 | 8273-1313 | | | | | | | | | 3,62 | |
| 8223-1314 | 8273-0314 | 8273-1314 | | | | | | | 3,0 | 95 | 24 | 2,60 |
| 8223-1315 | 8273-0315 | 8273-1315 | | | | | | | 2,0 | 95 | 24 | |
| 8223-1316 | 8273-0316 | 8273-1316 | | | | | | | | 6,0 | 119 | 48 |
| 8223-1317 | 8273-0317 | 8273-1317 | | | | | | | | | 170 | 4,0 |
| 8223-1318 | 8273-0318 | 8273-1318 | | | | | | | | | | 3,0 |
| 8223-1319 | 8273-0319 | 8273-1319 | | | | | | | | | | 2,0 |
| 8223-1320 | 8273-0320 | 8273-1320 | | | | | | | | | | 6,0 |
| 8223-1321 | 8273-0321 | 8273-1321 | | | | | | | | | | 4,0 |

ОГОСТОВАЯШЕЕ МЕТ. 1 СМ. ТАБЛ. 2

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

| Калибр № | Обозначение пробок Контрольные калибры | Приемлемость | | | | Лег. I. Насадка (1 шт.) | Масса, кг, не более | Лег. 2 Ручка ГОСТ (17767 (2 шт.) |
|-----------|--|--------------|--------|---|-----|-------------------------------|---------------------------|--|
| | | K-H | KПr-HЕ | H | K-H | | | |
| 8223-1322 | 8273-0322 | 8273-1322 | | | | 175 | 3,0 | 24 |
| 8223-1323 | 8273-0323 | 8273-1323 | | | | 180 | 2,0 | 24 |
| 8223-1324 | 8273-0324 | 8273-1324 | | | | 180 | 6,0 | 48 |
| 8223-1325 | 8273-0325 | 8273-1325 | | | | 180 | 4,0 | 105 |
| 8223-1326 | 8273-0326 | 8273-1326 | | | | 180 | 3 | 34 |
| 8223-1327 | 8273-0327 | 8273-1327 | | | | 180 | 2 | 95 |
| 8223-1328 | 8273-0328 | 8273-1328 | | | | 180 | 6 | 126 |
| 8223-1329 | 8273-0329 | 8273-1329 | | | | 185 | 4 | 112 |
| 8223-1330 | 8273-0330 | 8273-1330 | | | | 190 | 3 | 105 |
| 8223-1331 | 8273-0331 | 8273-1331 | | | | 190 | 2 | 105 |
| 8223-1332 | 8273-0332 | 8273-1332 | | | | 190 | 6 | 126 |
| 8223-1333 | 8273-0333 | 8273-1333 | | | | 190 | 4 | 112 |
| 8223-1334 | 8273-0334 | 8273-1334 | | | | 190 | 3 | 105 |
| 8223-1335 | 8273-0335 | 8273-1335 | | | | 195 | 2 | 105 |
| 8223-1336 | 8273-0336 | 8273-1336 | | | | 195 | 6 | 126 |
| 8223-1337 | 8273-0337 | 8273-1337 | | | | 195 | 4 | 112 |
| 8223-1338 | 8273-0338 | 8273-1338 | | | | 195 | 3 | 105 |

Однотипные дет. I см. табл. 2

Продолжение табл. I

Размеры в мм

| Классификатор | Обозначение пробок | | | Практическость | | | L | t_1 | Масса, кг, не более | Дет. 1, Насадка (1 шт.) | Дет. 2, Рукоятка ГОСТ 17762 (2 шт.) |
|---------------|--------------------|-----------|----------|----------------|-----|-----|-----|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | $H-E$ | $K-H$ | $KPR-HF$ | $KTP-HN$ | d | P | | | | | |
| 8223-1339 | 8273-0339 | 8273-1339 | | | 195 | 2 | 105 | 27 | 4,21 | | |
| 8223-1340 | 8273-0340 | 8273-1340 | | | | 6 | 126 | 48 | 7,86 | | |
| 8223-1341 | 8273-0341 | 8273-1341 | | | 200 | 4 | 112 | 34 | 5,66 | | |
| 8223-1342 | 8273-0342 | 8273-1342 | | | | 3 | 105 | 27 | 4,57 | | |
| 8223-1343 | 8273-0343 | 8273-1343 | | | | 2 | 105 | 27 | | | |
| 8223-1344 | 8273-0344 | 8273-1344 | | | | 6 | 126 | 48 | 7,64 | | |
| 8223-1345 | 8273-0345 | 8273-1345 | | | | 205 | 4 | 112 | 34 | 5,51 | |
| 8223-1346 | 8273-0346 | 8273-1346 | | | | 3 | 105 | 27 | 4,45 | | |
| 8223-1347 | 8273-0347 | 8273-1347 | | | | 6 | 126 | 48 | 8,31 | | |
| 8223-1348 | 8273-0348 | 8273-1348 | | | | 210 | 4 | 112 | 34 | 5,98 | |
| 8223-1349 | 8273-0349 | 8273-1349 | | | | 3 | 105 | 27 | 4,82 | | |
| 8223-1350 | 8273-0350 | 8273-1350 | | | | 6 | 126 | 48 | 8,06 | | |
| 8223-1351 | 8273-0351 | 8273-1351 | | | | 215 | 4 | 112 | 34 | 5,80 | |
| 8223-1352 | 8273-0352 | 8273-1352 | | | | 3 | 105 | 27 | 4,68 | | |
| 8223-1353 | 8273-0353 | 8273-1353 | | | | 6 | 126 | 48 | 8,76 | | |
| 8223-1354 | 8273-0354 | 8273-1354 | | | | 220 | 4 | 112 | 34 | 6,31 | |
| 8223-1355 | 8273-0355 | 8273-1355 | | | | 3 | 105 | 27 | 5,09 | | |

Оголовки дет. 1 см. табл. 2

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

| Одночленное профильное калибрение | | | Поверхность | | | ГОСТ-ГОСТ | | | ГОСТ-ГОСТ | | | ГОСТ-ГОСТ | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|----|-----------|-----|-----|----------------|---------------------|------------------------------|--|---------------------|--|
| Калибр | K-H | KTP-HB | H | K-H | HB | d | P | L | L ₁ | Масса, кг, не более | Дет. I. Накала (1 шт.) | Дет. 2 Рука ГОСТ 47767 (2 шт.) | Обозначение деталей | |
| | H/E | | | | | | | | | | | | | |
| 8223-1356 | 8273-0356 | 8273-1356 | | | | | | 6 | 126 | 48 | 8,48 | | | |
| 8223-1357 | 8273-0357 | 8273-1357 | | | | | 225 | 4 | 112 | 34 | 6,10 | | | |
| 8223-1358 | 8273-0358 | 8273-1358 | | | | | | 3 | 105 | 27 | 4,92 | | | |
| 8223-1359 | 8273-0359 | 8273-1359 | | | | | | 6 | 126 | 48 | 9,21 | | | |
| 8223-1360 | 8273-0360 | 8273-1360 | | | | | 230 | 4 | 112 | 34 | 6,63 | | | |
| 8223-1361 | 8273-0361 | 8273-1361 | | | | | | 3 | 105 | 27 | 5,34 | | | |
| 8223-1362 | 8273-0362 | 8273-1362 | | | | | | 6 | 126 | 48 | 8,90 | | | |
| 8223-1363 | 8273-0363 | 8273-1363 | | | | | 235 | 4 | 112 | 34 | 6,41 | | | |
| 8223-1364 | 8273-0364 | 8273-1364 | | | | | | 3 | 105 | 27 | 5,15 | | | |
| 8223-1365 | 8273-0365 | 8273-1365 | | | | | | 6 | 126 | 48 | 9,69 | | | |
| 8223-1366 | 8273-0366 | 8273-1366 | | | | | | 240 | 4 | 112 | 34 | 6,96 | | |
| 8223-1367 | 8273-0367 | 8273-1367 | | | | | | 3 | 105 | 27 | 5,59 | | | |
| 8223-1368 | 8273-0368 | 8273-1368 | | | | | | 6 | 126 | 48 | 9,32 | | | |
| 8223-1369 | 8273-0369 | 8273-1369 | | | | | 245 | 4 | 112 | 34 | 6,70 | | | |
| 8223-1370 | 8273-0370 | 8273-1370 | | | | | | 3 | 105 | 27 | 5,41 | | | |
| 8223-1371 | 8273-0371 | 8273-1371 | | | | | | 250 | 6 | 126 | 48 | 10,14 | | |
| 8223-1372 | 8273-0372 | 8273-1372 | | | | | | 4 | 112 | 34 | 7,28 | | | |

ОГОСТ-ГОСТ-ГОСТ

Продолжение табл. 1

Оговариваемые детали, см. табл. 2

Размеры в мм

| Номер каталога | Обозначение пробок | | | Применяемость | | | | | | Обозначение деталей | | | |
|-------------------|--------------------|-----------|---------|---------------|-----|--------|--------|-----|-----|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| | Концевые калибрь | | | KIP-H | | | KIP-HE | | | | | | |
| | H-E | K-H | KIPR-HE | H-E | K-H | KIP-HE | d | P | L | L ₁ | Масса, кг. не более | Дет. 1. насадка (1 шт.) | Дет. 2. рука ГОСТ 17767 (2 шт.) |
| 8223-1373 | 8273-0373 | 8273-1373 | | | | | 250 | 3 | 105 | 27 | 5,85 | | |
| 8223-1374 | 8273-0374 | 8273-1374 | | | | | 255 | 4 | 112 | 34 | 9,75 | | |
| 8223-1375 | 8273-0375 | 8273-1375 | | | | | 260 | 4 | 112 | 34 | 7,00 | | |
| 8223-1376 | 8273-0376 | 8273-1376 | | | | | 265 | 3 | 105 | 27 | 5,64 | | |
| 8223-1377 | 8273-0377 | 8273-1377 | | | | | 270 | 6 | 126 | 48 | 10,59 | | |
| 8223-1378 | 8273-0378 | 8273-1378 | | | | | 275 | 6 | 126 | 48 | 10,59 | | |
| 8223-1379 | 8273-0379 | 8273-1379 | | | | | 280 | 4 | 112 | 34 | 7,60 | | |
| 8223-1380 | 8273-0380 | 8273-1380 | | | | | 285 | 3 | 105 | 27 | 6,11 | | |
| 8223-1381 | 8273-0381 | 8273-1381 | | | | | 290 | 6 | 126 | 48 | 10,17 | | |
| 8223-1382 | 8273-0382 | 8273-1382 | | | | | 295 | 4 | 112 | 34 | 7,31 | | |
| 8223-1383 | 8273-0383 | 8273-1383 | | | | | 300 | 3 | 105 | 27 | 5,87 | | |
| 8223-1384 | 8273-0384 | 8273-1384 | | | | | 305 | 6 | 126 | 48 | 10,14 | | |
| 8223-1385 | 8273-0385 | 8273-1385 | | | | | 310 | 270 | 4 | 112 | 34 | 7,93 | |
| 8223-1386 | 8273-0386 | 8273-1386 | | | | | 315 | 3 | 105 | 27 | 6,35 | | |
| 8223-1387 | 8273-0387 | 8273-1387 | | | | | 320 | 6 | 126 | 48 | 10,60 | | |
| 8223-1388 | 8273-0388 | 8273-1388 | | | | | 325 | 4 | 112 | 34 | 7,61 | | |
| 8223-1389 | 8273-0389 | 8273-1389 | | | | | 330 | 3 | 105 | 27 | 6,11 | | |
| | | | | | | | 335 | 280 | 6 | 126 | 48 | 11,49 | |

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

| Каталог № | Обозначение пробок | | Прикрученность | | d мм | P мм | L мм | L ₁ мм | Масса, не более кг | Дет. № Насадка (1 шт.) | Дет. № Рукоятка ГОСТ 17762 (2 шт.) | Особенности деталей |
|-----------|--------------------|-----------------------|----------------|------|---------|---------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------------|
| | K-H | Контрольные измерения | H-E | E-E' | | | | | | | | |
| 8223-1390 | 8273-0390 | 8273-1390 | | | | 280 | 4 | 112 | 34 | 8,24 | | |
| 8223-1391 | 8273-0391 | 8273-1391 | | | | | 3 | 105 | 27 | 6,62 | | |
| 8223-1392 | 8273-0392 | 8273-1392 | | | | | 6 | 126 | 48 | 11,03 | | |
| 8223-1393 | 8273-0393 | 8273-1393 | | | | 285 | 4 | 112 | 34 | 7,91 | | |
| 8223-1394 | 8273-0394 | 8273-1394 | | | | | 3 | 105 | 27 | 6,35 | | |
| 8223-1395 | 8273-0395 | 8273-1395 | | | | | 6 | 126 | 48 | 11,96 | | |
| 8223-1396 | 8273-0396 | 8273-1396 | | | | 290 | 4 | 112 | 34 | 8,57 | | |
| 8223-1397 | 8273-0397 | 8273-1397 | | | | | 3 | 105 | 27 | 6,88 | | |
| 8223-1398 | 8273-0398 | 8273-1398 | | | | | 6 | 126 | 48 | 11,45 | | |
| 8223-1399 | 8273-1399 | 8273-1399 | | | | 295 | 4 | 112 | 34 | 8,20 | | |
| 8223-1400 | 8273-0400 | 8273-1400 | | | | | 3 | 105 | 27 | 6,58 | | |
| 8223-1401 | 8273-0401 | 8273-1401 | | | | | 6 | 126 | 48 | 12,41 | | |
| 8223-1402 | 8273-0402 | 8273-1402 | | | | 300 | 4 | 112 | 34 | 8,69 | | |
| 8223-1403 | 8273-0403 | 8273-1403 | | | | | 3 | 105 | 27 | 7,13 | | |

Однотипные дет. 1 см. табл. 2

Пример условного обозначения пробки *НЕ* для контроля резьбового отверстия с правой резьбой М110×4 с полем допуска 6Н:


Пробка 8223-1260 6Н ГОСТ 17762—72

То же, с левой резьбой:

Пробка 8223-1260 6Н LH ГОСТ 17762—72

(Измененная редакция, Иzm. № 1, 2, 3).

3. Конструкция и основные размеры насадок *НЕ*, *K—I*, *KPR—НЕ* (деталь I) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Размеры и м

| Обозначение засадок | | <i>K-H</i> | <i>KПР-HE</i> | <i>d</i> | <i>P</i> | <i>L</i> | <i>L₁</i> | <i>L₂</i> | <i>d₁</i> (под дугови- ка ±H) | <i>d₂</i> | <i>d₃</i> | <i>d₄</i> (под дугови- ка ±H) | <i>r</i> | <i>M</i> |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------|----------|
| 3223-1254/1 | 8273-0254/1 | 8273-1254/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 96,0 | | | | | | 2,77 |
| 3223-1255/1 | 8273-0255/1 | 8273-1255/1 | | 4,0 | 34 | 20 | — | 99,0 | | | | | | 1,96 |
| 3223-1256/1 | 8273-0256/1 | 8273-1256/1 | 105 | 3,0 | 24 | 15 | — | 100,4 | | | | | | 1,38 |
| 3223-1257/1 | 8273-0257/1 | 8273-1257/1 | | 2,0 | 24 | 10 | — | 101,8 | | | | | | |
| 3223-1258/1 | 8273-0258/1 | 8273-1258/1 | | 1,5 | 24 | 8 | — | 102,5 | 50 | 70. | | | | |
| 3223-1259/1 | 8273-0259/1 | 8273-1259/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 101,0 | | | | | | 3,12 |
| 3223-1260/1 | 8273-0260/1 | 8273-1260/1 | | 4,0 | 34 | 20 | — | 104,0 | | | | | | 2,22 |
| 3223-1261/1 | 8273-0261/1 | 8273-1261/1 | 110 | 3,0 | 24 | 15 | — | 105,4 | | | | | | |
| 3223-1262/1 | 8273-0262/1 | 8273-1262/1 | | 2,0 | 24 | 10 | — | 106,8 | | | | | | |
| 3223-1263/1 | 8273-0263/1 | 8273-1263/1 | | 1,5 | 24 | 8 | — | 107,5 | | | | | | |
| 3223-1264/1 | 8273-0264/1 | 8273-1264/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 106,0 | | | | | | |
| 3223-1265/1 | 8273-0265/1 | 8273-1265/1 | | 4,0 | 34 | 20 | — | 109,0 | | | | | | 2,22 |
| 3223-1266/1 | 8273-0266/1 | 8273-1266/1 | 115 | 3,0 | 24 | 15 | — | 110,4 | | | | | | 1,57 |
| 3223-1267/1 | 8273-0267/1 | 8273-1267/1 | | 2,0 | 24 | 10 | — | 111,8 | 60 | 80 | | | | |
| 3223-1268/1 | 8273-0268/1 | 8273-1268/1 | | 1,5 | 24 | 8 | — | 112,5 | | | | | | 3,52 |
| 3223-1269/1 | 8273-0269/1 | 8273-1269/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 111,0 | | | | | | 2,49 |
| 3223-1270/1 | 8273-0270/1 | 8273-1270/1 | 120 | 4,0 | 34 | 20 | — | 114,0 | | | | | | 1,86 |
| 3223-1271/1 | 8273-0271/1 | 8273-1271/1 | | 3,0 | 24 | 15 | — | 115,4 | | | | | | |

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

| <i>H_E</i> | Обозначение пасадок | | <i>d</i> | <i>P</i> | <i>L</i> | <i>L₁</i> | <i>L₂</i> | <i>d₁</i> (номинально- размер- ный) или <i>d₁</i> (поле допуска 7H) | <i>d₂</i> (номи- наль- ный) или <i>d₂</i> (поле допуска 7H) | <i>r</i> | Масса, кг. Без боле- |
|----------------------|---------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|---|---|----------|-------------------------|
| | <i>K-H</i> | <i>KTP-H_E</i> | | | | | | | | | |
| 8223-1272/1 | 8273-0272/1 | 8273-1272/1 | 120 | 2,0 | 24 | 10 | — | 116,8 | 60 | 80 | 1,86 |
| 8223-1273/1 | 8273-0273/1 | 8273-1273/1 | | 1,5 | 24 | 8 | — | 117,5 | | | |
| 8223-1274/1 | 8273-0274/1 | 8273-1274/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 116,0 | | | 3,41 |
| 8223-1275/1 | 8273-0275/1 | 8273-1275/1 | | 4,0 | 34 | 30 | — | 119,0 | | | 2,47 |
| 8223-1276/1 | 8273-0276/1 | 8273-1276/1 | 125 | 3,0 | 24 | 15 | — | 120,4 | | | |
| 8223-1277/1 | 8273-0277/1 | 8273-1277/1 | | 2,0 | 24 | 10 | — | 121,8 | | | 1,73 |
| 8223-1278/1 | 8273-0278/1 | 8273-1278/1 | | 1,5 | 24 | 8 | — | 122,5 | 70 | 90 | |
| 8223-1279/1 | 8273-0279/1 | 8273-1279/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 121,0 | | | 3,90 |
| 8223-1280/1 | 8273-0280/1 | 8273-1280/1 | | 4,0 | 34 | 20 | — | 124,0 | | | 2,76 |
| 8223-1281/1 | 8273-0281/1 | 8273-1281/1 | 130 | 3,0 | 24 | 15 | — | 125,4 | | | |
| 8223-1282/1 | 8273-0282/1 | 8273-1282/1 | | 2,0 | 24 | 10 | — | 126,8 | | | 1,94 |
| 8223-1283/1 | 8273-0283/1 | 8273-1283/1 | | 1,5 | 24 | 8 | — | 127,5 | | | |
| 8223-1284/1 | 8273-0284/1 | 8273-1284/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 126,0 | | | 3,85 |
| 8223-1285/1 | 8273-0285/1 | 8273-1285/1 | | 4,0 | 34 | 20 | — | 129,0 | | | 2,72 |
| 8223-1286/1 | 8273-0286/1 | 8273-1286/1 | 135 | 3,0 | 24 | 15 | — | 130,4 | 80 | 100 | |
| 8223-1287/1 | 8273-0287/1 | 8273-1287/1 | | 2,0 | 24 | 10 | — | 131,8 | | | 1,92 |
| 8223-1288/1 | 8273-0288/1 | 8273-1288/1 | | 1,5 | 24 | 8 | — | 132,5 | | | |
| 8223-1289/1 | 8273-0289/1 | 8273-1289/1 | 140 | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 131,0 | | | 4,20 |

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

| Номер | Обозначение насадок | | d | P | L | L ₁ | L ₂ | d_f (шаро- шайб.) на 513) | d_s | d_4 (шаро- шайб.) на 7H) | r | Масса, кг |
|-------------|---------------------|-------------|-----|-----|----|----------------|----------------|---|-------|--|--------|--------------|
| | K-H | KTP-H-E | | | | | | | | | | |
| 8223-1290/1 | 8273-0290/1 | 8273-1290/1 | 4,0 | 34 | 20 | — | — | 134,0 | — | — | — | 3,04 |
| 8223-1291/1 | 8273-0291/1 | 8273-1291/1 | 140 | 3,0 | 24 | 15 | — | 135,4 | 80 | 100 | — | 2,14 |
| 8223-1292/1 | 8273-0292/1 | 8273-1292/1 | 2,0 | 24 | 10 | — | — | 136,8 | — | — | — | — |
| 8223-1293/1 | 8273-0293/1 | 8273-1293/1 | 1,5 | 24 | 8 | — | — | 137,5 | — | — | — | — |
| 8223-1294/1 | 8273-0294/1 | 8273-1294/1 | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 136,0 | — | — | — | — | 4,20 |
| 8223-1295/1 | 8273-0295/1 | 8273-1295/1 | 4,0 | 34 | 20 | — | — | 139,0 | — | — | — | 2,98 |
| 8223-1296/1 | 8273-0296/1 | 8273-1296/1 | 145 | 3,0 | 24 | 15 | — | 140,4 | — | — | — | — |
| 8223-1297/1 | 8273-0297/1 | 8273-1297/1 | 2,0 | 24 | 10 | — | — | 141,8 | — | — | — | 2,10 |
| 8223-1298/1 | 8273-0298/1 | 8273-1298/1 | 1,5 | 24 | 8 | — | — | 142,5 | 90 | 110 | M10-7H | 10 |
| 8223-1299/1 | 8273-0299/1 | 8273-1299/1 | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 141,0 | — | — | — | — | 4,68 |
| 8223-1300/1 | 8273-0300/1 | 8273-1300/1 | 4,0 | 34 | 20 | — | — | 144,0 | — | — | — | 3,32 |
| 8223-1301/1 | 8273-0301/1 | 8273-1301/1 | 150 | 3,0 | 24 | 15 | — | 145,4 | — | — | — | — |
| 8223-1302/1 | 8273-0302/1 | 8273-1302/1 | 2,0 | 24 | 10 | — | — | 146,8 | — | — | — | 2,34 |
| 8223-1303/1 | 8273-0303/1 | 8273-1303/1 | 1,5 | 24 | 8 | — | — | 147,5 | — | — | — | — |
| 8223-1304/1 | 8273-0304/1 | 8273-1304/1 | 6,0 | 48 | 30 | — | — | 146,0 | — | — | — | 4,56 |
| 8223-1305/1 | 8273-0305/1 | 8273-1305/1 | 155 | 4,0 | 34 | 20 | — | 149,0 | 100 | 120 | — | 3,23 |
| 8223-1306/1 | 8273-0306/1 | 8273-1306/1 | 3,0 | 24 | 15 | — | — | 150,4 | — | — | — | 2,27 |
| 8223-1307/1 | 8373-0307/1 | 8273-1307/1 | 2,0 | 24 | 10 | — | — | 151,8 | — | — | — | — |

Приложение табл. 2

Размеры в мм

| HE | Обозначение на схеме | | <i>d</i> | <i>P</i> | <i>L</i> | <i>L₁</i> | <i>L₂</i> | <i>d₁</i> (поле допуск- ха) mm | <i>d₂</i> | <i>d₃</i> | <i>d₄</i> (поле допуск- ха) mm | <i>r</i> | Масса, кг |
|-------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------|-----------|
| | <i>K-H</i> | <i>KHP-HE</i> | | | | | | | | | | | |
| 8223-1308/1 | 8273-0308/1 | 8273-1308/1 | 6,0 | 48 | 20 | 12 | 151,0 | | | | | | 4,86 |
| 8223-1309/1 | 8273-0309/1 | 8273-1309/1 | 160 | 4,0 | 34 | 20 | — | 154,0 | 100 | 120 | | | 3,59 |
| 8223-1310/1 | 8273-0310/1 | 8273-1310/1 | | 3,0 | 24 | 15 | — | 155,4 | | | | | 2,54 |
| 8223-1311/1 | 8273-0311/1 | 8273-1311/1 | | 2,0 | 24 | 10 | — | 156,8 | | | | | 4,92 |
| 8223-1312/1 | 8273-0312/1 | 8273-1312/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 150,0 | | | | | 3,48 |
| 8223-1313/1 | 8273-0313/1 | 8273-1313/1 | 165 | 4,0 | 34 | 20 | — | 159,0 | | | | | 2,46 |
| 8223-1314/1 | 8273-0314/1 | 8273-1314/1 | | 3,0 | 24 | 15 | — | 160,4 | | | | | 5,46 |
| 8223-1315/1 | 8273-0315/1 | 8273-1315/1 | | 2,0 | 24 | 10 | — | 161,8 | 110 | 130 | M10-7H | 10 | 3,87 |
| 8223-1316/1 | 8273-0316/1 | 8273-1316/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 161,0 | | | | | 2,49 |
| 8223-1317/1 | 8273-0317/1 | 8273-1317/1 | 170 | 4,0 | 34 | 20 | — | 164,0 | | | | | 5,28 |
| 8223-1318/1 | 8273-0318/1 | 8273-1318/1 | | 3,0 | 24 | 15 | — | 165,4 | | | | | 3,74 |
| 8223-1319/1 | 8273-0319/1 | 8273-1319/1 | | 2,0 | 24 | 10 | — | 166,8 | | | | | 2,64 |
| 8223-1320/1 | 8273-0320/1 | 8273-1320/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 166,0 | | | | | 5,86 |
| 8223-1321/1 | 8273-0321/1 | 8273-1321/1 | | 4,0 | 34 | 20 | — | 169,0 | | | | | 4,14 |
| 8223-1322/1 | 8273-0322/1 | 8273-1322/1 | | 3,0 | 24 | 15 | — | 170,4 | 120 | 140 | | | |
| 8223-1323/1 | 8273-0323/1 | 8273-1323/1 | | 2,0 | 24 | 10 | — | 171,8 | | | | | |
| 8223-1324/1 | 8273-0324/1 | 8273-1324/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 171,0 | | | | | |
| 8223-1325/1 | 8273-0325/1 | 8273-1325/1 | | 4,0 | 34 | 20 | — | 174,0 | | | | | |

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

| НБ | K-H | K-H | KHP-HЕ | Размеры в мм | | d_1 (поле затяжки, H3) | d_2 | d_3 | d_4 (поле допуска 7Н) | r | Без зубца, м и с зу бцем, м | |
|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|----|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-----|--------------------------------------|---------|
| | | | | d | P | | | | | | | |
| 8223-1326/1 | 8273-0326/1 | 8273-1326/1 | 180 | 3,0 | 24 | 15 | — | 175,4 | 120 | 140 | M10 | 10 2,92 |
| 8223-1327/1 | 8273-0327/1 | 8273-1327/1 | — | 2,0 | 24 | 10 | — | 176,8 | — | — | — | — |
| 8223-1328/1 | 8273-0328/1 | 8273-1328/1 | — | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 176,0 | — | — | — | 6,45 |
| 8223-1329/1 | 8273-0329/1 | 8273-1329/1 | 185 | 4,0 | 34 | 20 | — | 179,0 | — | — | — | 4,56 |
| 8223-1330/1 | 8273-0330/1 | 8273-1330/1 | — | 3,0 | 27 | 15 | — | 180,4 | — | — | — | — |
| 8223-1331/1 | 8273-0331/1 | 8273-1331/1 | — | 2,0 | 27 | 10 | — | 181,8 | 120 | 145 | — | 3,63 |
| 8223-1332/1 | 8273-0332/1 | 8273-1332/1 | — | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 181,0 | — | — | — | 7,06 |
| 8223-1333/1 | 8273-0333/1 | 8273-1333/1 | 190 | 4,0 | 34 | 20 | — | 184,0 | — | — | — | 5,00 |
| 8223-1334/1 | 8273-0334/1 | 8273-1334/1 | — | 3,0 | 27 | 15 | — | 185,4 | — | — | — | — |
| 8223-1335/1 | 8273-0335/1 | 8273-1335/1 | — | 2,0 | 27 | 10 | — | 186,8 | — | — | — | 3,96 |
| 8223-1336/1 | 8273-0336/1 | 8273-1336/1 | — | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 186,0 | — | — | — | 6,87 |
| 8223-1337/1 | 8273-0337/1 | 8273-1337/1 | 195 | 4,0 | 34 | 20 | — | 189,0 | — | — | — | 4,87 |
| 8223-1338/1 | 8273-0338/1 | 8273-1338/1 | — | 3,0 | 27 | 15 | — | 190,4 | — | — | — | 3,87 |
| 8223-1339/1 | 8273-0339/1 | 8273-1339/1 | — | 2,0 | 27 | 10 | — | 191,8 | 130 | 155 | — | — |
| 8223-1340/1 | 8273-0340/1 | 8273-1340/1 | — | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 191,0 | — | — | — | 7,52 |
| 8223-1341/1 | 8273-0341/1 | 8273-1341/1 | 200 | 4,0 | 34 | 20 | — | 194,0 | — | — | — | 5,32 |
| 8223-1342/1 | 8273-0342/1 | 8273-1342/1 | — | 3,0 | 27 | 15 | — | 196,4 | — | — | — | 4,23 |
| 8223-1343/1 | 8273-0343/1 | 8273-1343/1 | 2,0 | 27 | 10 | — | — | 196,8 | — | — | — | — |

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

| HE | K-H | Обозначение настолок | | d | P | L | L ₁ | L ₂ | d ₁ (номи- наль- ный) d ₂ (номи- наль- ный) | d ₃ | d ₄ (номи- наль- ный) d ₅ | r | n номер после запятой, кр. | |
|-------------|-------------|----------------------|--------|-----|----|----|----------------|----------------|--|----------------|---|---|-------------------------------------|------|
| | | KTP-HE | KTP-HE | | | | | | | | | | | |
| 8223-1344/1 | 8273-0344/1 | 8273-1344/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 196,0 | | | | | | 7,30 |
| 8223-1345/1 | 8273-0345/1 | 8273-1345/1 | 205 | 4,0 | 34 | 20 | — | 199,0 | | | | | | 5,17 |
| 8223-1346/1 | 8273-0346/1 | 8273-1346/1 | | 3,0 | 27 | 15 | — | 200,4 | 140 | | | | | 4,11 |
| 8223-1347/1 | 8273-0347/1 | 8273-1347/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 201,0 | | | | | | 7,97 |
| 8223-1348/1 | 8273-0348/1 | 8273-1348/1 | 210 | 4,0 | 34 | 20 | — | 204,0 | | | | | | 5,64 |
| 8223-1349/1 | 8273-0349/1 | 8273-1349/1 | | 3,0 | 27 | 15 | — | 205,4 | | | | | | 4,48 |
| 8223-1350/1 | 8273-0350/1 | 8273-1350/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 206,0 | | | | | | 7,72 |
| 8223-1351/1 | 8273-0351/1 | 8273-1351/1 | 215 | 4,0 | 34 | 20 | — | 209,0 | | | | | | 5,46 |
| 8223-1352/1 | 8273-0352/1 | 8273-1352/1 | | 3,0 | 27 | 15 | — | 210,4 | 150 | | | | | 4,34 |
| 8223-1353/1 | 8273-0353/1 | 8273-1353/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 211,0 | | | | | | 8,42 |
| 8223-1354/1 | 8273-0354/1 | 8273-1354/1 | 220 | 4,0 | 34 | 20 | — | 214,0 | | | | | | 5,97 |
| 8223-1355/1 | 8273-0355/1 | 8273-1355/1 | | 3,0 | 27 | 15 | — | 215,4 | | | | | | 4,76 |
| 8223-1356/1 | 8273-0356/1 | 8273-1356/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 216,0 | | | | | | 8,14 |
| 8223-1357/1 | 8273-0357/1 | 8273-1357/1 | 225 | 4,0 | 34 | 20 | — | 219,0 | | | | | | 5,76 |
| 8223-1358/1 | 8273-0358/1 | 8273-1358/1 | | 3,0 | 27 | 15 | — | 220,4 | 160 | | | | | 4,58 |
| 8223-1359/1 | 8273-0359/1 | 8273-1359/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 221,0 | | | | | | 8,87 |
| 8223-1360/1 | 8273-0360/1 | 8273-1360/1 | 230 | 4,0 | 34 | 20 | — | 224,0 | | | | | | 6,29 |
| 8223-1361/1 | 8273-0361/1 | 8273-1361/1 | | 3,0 | 27 | 15 | — | 225,4 | | | | | | 5,00 |

Размеры в мм

| Однотактные насадки | | $K-H$ | | KTP-HЕ | | d | P | L | L_1 | L_2 | d_1 (шестигранник) или диаметр без отверстия без бл.) | d_2 | d_3 | d_4 (шестигранник или диаметр бл.) | r | Масса, кг |
|---------------------|-------------|-------------|-----|--------|----|-----|-----|-------|-------|-------|---|-------|-------|--|------|--------------|
| 8223-1362/1 | 8273-0362/1 | 8273-1362/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 226,0 | | | | | | | | 8,56 |
| 8223-1363/1 | 8273-0363/1 | 8273-1363/1 | 235 | 4,0 | 34 | 20 | — | 229,0 | | | | | | | | 6,07 |
| 8223-1364/1 | 8273-0364/1 | 8273-1364/1 | | 3,0 | 27 | 15 | — | 230,4 | 170 | 195 | | | | | | 4,81 |
| 8223-1365/1 | 8273-0365/1 | 8273-1365/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 231,0 | | | | | | | | 9,35 |
| 8223-1366/1 | 8273-0366/1 | 8273-1366/1 | 240 | 4,0 | 34 | 20 | — | 234,0 | | | | | | | | 6,61 |
| 8223-1367/1 | 8273-0367/1 | 8273-1367/1 | | 3,0 | 27 | 15 | — | 235,4 | | | | | | | | 5,25 |
| 8223-1368/1 | 8273-0368/1 | 8273-1368/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 236,0 | | | | | | | | 8,98 |
| 8223-1369/1 | 8273-0369/1 | 8273-1369/1 | 245 | 4,0 | 34 | 20 | — | 239,0 | | | | | | | | 6,36 |
| 8223-1370/1 | 8273-0370/1 | 8273-1370/1 | | 3,0 | 27 | 15 | — | 240,4 | 180 | 205 | M12-7H | | | | 12,5 | 5,07 |
| 8223-1371/1 | 8273-0371/1 | 8273-1371/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 241,0 | | | | | | | | 9,80 |
| 8223-1372/1 | 8273-0372/1 | 8273-1372/1 | 250 | 4,0 | 34 | 20 | — | 244,0 | | | | | | | | 6,94 |
| 8223-1373/1 | 8273-0373/1 | 8273-1373/1 | | 3,0 | 27 | 15 | — | 245,4 | | | | | | | | 5,51 |
| 8223-1374/1 | 8273-0374/1 | 8273-1374/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 246,0 | | | | | | | | 9,41 |
| 8223-1375/1 | 8273-0375/1 | 8273-1375/1 | 255 | 4,0 | 34 | 20 | — | 249,0 | | | | | | | | 6,66 |
| 8223-1376/1 | 8273-0376/1 | 8273-1376/1 | | 3,0 | 27 | 15 | — | 250,4 | 190 | 215 | | | | | | 5,30 |
| 8223-1377/1 | 8273-0377/1 | 8273-1377/1 | | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 251,0 | | | | | | | | 10,25 |
| 8223-1378/1 | 8273-0378/1 | 8273-1378/1 | 260 | 4,0 | 34 | 20 | — | 254,0 | | | | | | | | 7,26 |
| 8223-1379/1 | 8273-0379/1 | 8273-1379/1 | 3,0 | 27 | 15 | — | | 255,4 | | | | | | | | 5,77 |

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

| H_E | Обозначение наставок | | d | P | L | L_1 | L_2 | d_1 (точка припус- ка) h13) | d_2 | d_3 | d_4 (точка припус- ка) 7H) | r | Масса kg |
|-------------|----------------------|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|---|-------|--------|--|-----|-------------|
| | $K-H$ | $KTP-H_E$ | | | | | | | | | | | |
| 8223-1380/1 | 8273-0380/1 | 8273-1380/1 | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 256,0 | | | | | | 9,83 |
| 8223-1381/1 | 8273-0381/1 | 8273-1281/1 | 4,0 | 34 | 20 | — | 259,0 | | | | | | 6,97 |
| 8223-1382/1 | 8273-0382/1 | 8273-1382/1 | 3,0 | 27 | 15 | — | 260,4 | 200 | 225 | | | | 5,53 |
| 8223-1383/1 | 8273-0383/1 | 8273-1383/1 | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 261,0 | | | | | | 10,70 |
| 8223-1384/1 | 8273-0384/1 | 8273-1384/1 | 4,0 | 34 | 20 | — | 264,0 | | | | | | 7,59 |
| 8223-1385/1 | 8273-0385/1 | 8273-1385/1 | 3,0 | 27 | 15 | — | 265,4 | | | | | | 6,01 |
| 8223-1386/1 | 8273-0386/1 | 8273-1386/1 | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 266,0 | | | | | | 10,26 |
| 8223-1387/1 | 8273-0387/1 | 8273-1387/1 | 4,0 | 34 | 20 | — | 269,0 | | | | | | 7,27 |
| 8223-1388/1 | 8273-0388/1 | 8273-1388/1 | 3,0 | 27 | 15 | — | 270,4 | 210 | 235 | M12-7H | | | 5,77 |
| 8223-1389/1 | 8273-0389/1 | 8273-1389/1 | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 271,0 | | | | | | 11,15 |
| 8223-1390/1 | 8273-0390/1 | 8273-1390/1 | 4,0 | 34 | 20 | — | 274,0 | | | | | | 7,90 |
| 8223-1391/1 | 8273-0391/1 | 8273-1391/1 | 3,0 | 27 | 15 | — | 275,4 | | | | | | 6,28 |
| 8223-1392/1 | 8273-0392/1 | 8273-1392/1 | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 276,0 | | | | | | 10,69 |
| 8223-1393/1 | 8273-0393/1 | 8273-1393/1 | 4,0 | 34 | 20 | — | 279,0 | | | | | | 7,57 |
| 8223-1394/1 | 8273-0394/1 | 8273-1394/1 | 3,0 | 27 | 15 | — | 280,4 | 220 | 245 | | | | 6,01 |
| 8223-1395/1 | 8273-0395/1 | 8273-1395/1 | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 281,0 | | | | | | 11,62 |
| 8223-1396/1 | 8273-0396/1 | 8273-1396/1 | 4,0 | 34 | 20 | — | 284,0 | | | | | | 8,23 |
| 8223-1397/1 | 8273-0397/1 | 8273-1397/1 | 3,0 | 27 | 15 | — | 285,4 | | | | | | 6,54 |

Размеры в мм

| Н.Е. | К.Н. | Обозначение насадок | d | Размеры в мм | | | d_1 (наим. допуска- ния) мм | d_s | d_4 | d_5 (наим. допуска- ния) мм | r | Номер паспорта изделия |
|-------------|-------------|---------------------|-----|--------------|----|-------|---|-------|-------|---|---|------------------------------|
| | | | | P | L | L_1 | | | | | | |
| 8223-1398/1 | 8273-0398/1 | 8273-1398/1 | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 286,0 | | | | | 11,11 |
| 8223-1399/1 | 8273-0399/1 | 8273-1399/1 | 295 | 4,0 | 34 | 20 | — | 289,0 | | | | 7,86 |
| 8223-1400/1 | 8273-0400/1 | 8273-1400/1 | 3,0 | 27 | 15 | — | 290,4 | 230 | | | | 6,24 |
| 8223-1401/1 | 8273-0401/1 | 8273-1401/1 | 6,0 | 48 | 30 | 12 | 291,0 | | | | | 12,07 |
| 8223-1402/1 | 8273-0402/1 | 8273-1402/1 | 300 | 4,0 | 34 | 20 | — | 294,0 | | | | 8,55 |
| 8223-1403/1 | 8273-0403/1 | 8273-1403/1 | 3,0 | 27 | 15 | — | 295,4 | | | | | 6,79 |

Приложения

- У насадок с $L_1 = 48$ мм и больше допускается нарезание резьбы под ручки с двух сторон.
- Допускается изготовление насадок без пятырех по d_5 торцам и без выемок по r .

Пример условного обозначения непроходной насадки *HE* для контроля резьбового отверстия с правой резьбой M110×4 с полем допуска 6H:

Насадка 8223-1260/1 6H ГОСТ 17762—72

То же, с левой резьбой:

Насадка 8223-1260/1 6H LH ГОСТ 17762—72

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

За. Исполнительные размеры для калибров с диаметрами до 200 мм — по ГОСТ 18466. Расчет исполнительных размеров для калибров с диаметрами выше 200 мм — по ГОСТ 24997.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

4. Технические требования — по ГОСТ 2016.

5. Маркировать по ГОСТ 2016 с добавлением последних четырех знаков обозначения на калибрах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И. А. Медовой, Г. С. Кудинова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.05.72 № 1101

3. Срок проверки — 1994 г.,
периодичность проверки — 10 лет

4. ВЗАМЕН МН 571—62

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, из которого даны ссылки | Номер пункта |
|--|--------------|
| ГОСТ 2016—86 | 4, 5 |
| ГОСТ 16093—81 | 1 |
| ГОСТ 17767—72 | 2 |
| ГОСТ 18466—73 | 3а |
| ГОСТ 24997—81 | 3а |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1974 г., ноябре 1983 г., июле 1989 г. (НУС 10—74, 2—84, 12—89).