

ГОСТ Р 50211—92
(ИСО 366—2—88)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

БЕРДА ПАЯНЫЕ С ПЛОСКИМИ
НАКЛАДКАМИ
РАЗМЕРЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Издание официальное

БЗ 3—92/328

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Машины текстильные
и оборудование вспомогательное**

**БЕРДА ПАЯНЫЕ
С ПЛОСКИМИ НАКЛАДКАМИ**

Размеры и обозначения

**Textile machinery and accessories.
Metal reeds with plate baulk.
Dimensions and designation**

ГОСТ Р

50211—92

(ИСО 366—2—88)

ОКП 96 7156

Дата введения 01.07.93

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры паяных берд с плоскими накладками, применяемых для ткацких машин.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры паяных берд приведены на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1


мм

<i>h</i>	<i>b/d</i>
90	
100	
110	3,0/5,0; 3,0/5,5; 3,0/8,0
120	
130	
140	
150	4,0/6,0; 4,0/6,5; 4,0/8,0
160	
180	—

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



b — ширина зуба, *d* — толщина берда, *h* — общая высота берда

2.2. Размеры поперечного сечения стальной ленты для зубьев берд приведены в табл. 2.

Таблица 2

мм

Толщина ленты	Ширина ленты						
	3	4	(5)				
0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15	—	—	—	—	—	—	—
0,16; 0,17; 0,18; 0,19; 0,20; 0,22; 0,24; 0,26	3	4	(5)				

Продолжение

Толщина ленты	Ширина ленты						
0,28;							
0,31;							
0,32;							
0,34;							
0,36;							
0,37;							
0,40;							
0,45							
0,50;							
0,55	3	4	(5)	6	—	—	—
0,60;							
0,65;							
0,70;							
0,80;							
1,00;							
1,25;							
1,60					8	10	12

П р и м е ч а н и е. Размер, заключенный в скобки, применять не рекомендуется.

2.3. Дополнительные требования к размерам паяных берд и ленты для зубьев берд, применяемых для нужд народного хозяйства, даны соответственно в приложениях 1 и 2.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Обозначение паяных берд с плоскими накладками должно включать следующие данные:

- а) наименование берда: «Бердо паяное с плоскими накладками»;
- б) общая высота берда (h);
- в) толщина берда (d);
- г) ширина зуба берда (b);
- д) тип стали, используемой для зубьев берд, — углеродистая или нержавеющая.

П р и м ер у с л о в н о го обозначения:

Бердо паяное с плоскими накладками общей высотой $h=150$ мм, толщиной берда $d=8$ мм, шириной зуба $b=4$ мм, из нержавеющей стали, имеет следующее обозначение:

Бердо паяное с плоскими накладками 150×8×4 нержавеющая сталь ГОСТ Р 50211—92

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАЯНЫМ БЕРДАМ
С ПЛОСКИМИ НАКЛАДКАМИ**

1. Размеры

Размеры паянных берд с плоскими накладками приведены в табл. 3.

Таблица 3

мм

<i>h</i>	<i>b/d</i>	<i>h</i>	<i>b/d</i>
90; 100; 110; 120	(2,7)/4,7	130; 140; 150	(2,7)/4,7

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЕ
 ДЛЯ ЗУБЬЕВ БЕРД**

1. Размеры

Размеры поперечного сечения стальной ленты для зубьев берд приведены в табл. 4.

Таблица 4

мм

Толщина ленты	Ширина ленты	Толщина ленты	Ширина ленты
0,17; 0,20; 0,23	(2,7)	0,33 0,40; 0,50	(2,7); 4,0
0,27; 0,30	(2,7); 4,0	0,60	(2,7)

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 31.08.92 № 1067

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 366—2—88 «Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Берда. Часть 2: Берда паяные с плоскими накладками. Размеры и обозначения» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. Срок проверки — 1997 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор А. Л. Владимиров

Технический редактор В. Н. Прусакова

Корректор Т. А. Васильева

Сдано в набор 25.09.92. Подп. в печ. 13.11.92. Усл. печ. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5.
Уч.-изд. л. 0,23. Тир. 108 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,

Новопресненский пер., 3.

Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2155