

Система стандартов безопасности труда

РАБОТЫ МАШИНОПИСНЫЕ

Общие требования безопасности

Labour safety standards system

Type — writing works.

General safety requirements

ГОСТ
12.3.013—77

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 ноября 1977 г. № 2628 срок введения установлен

с 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на машинописные работы, выполняемые на машинах пишущих, наборно-пишущих с механическим или электрическим приводом, пишущих автоматах на предприятиях, в организациях и учреждениях всех отраслей народного хозяйства страны, а также устанавливает общие требования безопасности:

- к помещениям для машинописных работ;
- к организации рабочего места;
- к методам контроля за выполнением требований безопасности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Машинописные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002—75 и настоящего стандарта.

1.2. В процессе работы возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- статические и динамические перегрузки;
- перенапряжение зрительного анализатора.

1.3. Для печатания на пишущей машине должен быть представлен разборчивый рукописный текст, выполненный черными, синими или фиолетовыми чернилами (пастой) на одной стороне отдельных (нескрепленных) листов белой писчей бумаги.

Допускается представлять для печатания текст, отпечатанный на пишущей машине с крупным очком шрифта по ГОСТ 8854—75.

Издание официальное

Перепечатка воспрещается



1.4. Оборудование, применяемое для машинописных работ, должно соответствовать требованиям ГОСТ ~~12.2.003—74~~, ГОСТ 8274—83.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ МАШИНОПИСНЫХ РАБОТ

2.1. Для выполнения машинописных работ должно быть выделено отдельное специальное оборудованное помещение, отвечающее требованиям Строительных норм и правил, а также Санитарных норм проектирования промышленных предприятий, утвержденных Госстроем СССР.

2.2. Коэффициент естественной освещенности рабочей поверхности должен составлять 1,5% при боковом и 4% при верхнем и комбинированном естественном освещении.

2.3. Стены и потолок помещений для машинописных работ должны иметь светлый тон. Коэффициенты отражения поверхностей должны приниматься: не ниже 70% — для потолка, 20—40% — для пола, 50—60% — для стен.

2.4. Оконные проемы должны быть оборудованы светозащитными устройствами (жалюзи, шторы и т. п.) от воздействия прямых солнечных лучей.

2.5. В помещениях для машинописных работ не допускается устанавливать другие множительные аппараты.

2.6. Помещения для машинописных работ должны иметь отопление, естественную или искусственную вентиляцию в соответствии со СНиП II—33—75 и СН 245—71.

2.6.1. Количество наружного воздуха, поступающего в помещения для машинописных работ в процессе воздухообмена, следует рассчитывать с учетом кубатуры этих помещений. При этом воздух должен поступать в объеме:

не менее 30 м³/ч на каждого работающего в помещении, кубатура которых на каждого работающего составляет менее 20 м³;

не менее 20 м³/ч на каждого работающего в помещении, кубатура которых на каждого работающего более 20 м³.

2.6.2. В помещениях для машинописных работ воздух рабочей зоны должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005—76 для помещений с незначительными избытками явного тепла при легкой категории работ. В помещениях, оборудованных системами кондиционирования воздуха, следует обеспечивать оптимальные параметры воздушной среды.

2.7. В помещениях для машинописных работ следует предусматривать общее освещение с равномерным или локализованным размещением светильников. В качестве источников света следует применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ.

Для дополнительного местного освещения должны быть штепсельные розетки.

2.7.1. Освещенность рабочей поверхности (стола) от светильников общего освещения должна быть не менее 400 лк (в горизонтальной плоскости).

2.7.2. Осветительные установки должны создавать равномерную освещенность по всей площади помещения. Размещение и типы светильников должны обеспечивать отсутствие слепящих бликов на клавиатуре и других частях машин в направлении глаз работающего. Светильники должны быть использованы преимущественно с отраженным или рассеянным светораспределением.

2.7.3. Коэффициент пульсации освещенности должен быть не более 10%. Для уменьшения коэффициента пульсации освещенности лампы в многоламповых люминесцентных светильниках или соседние светильники общего освещения должны включаться поочередно на разные фазы сети. Допускается применять пускорегулирующие устройства, обеспечивающие сдвиг фаз.

2.7.4. Показатель дискомфорта должен быть не менее 40, что достигается выбором типов светильников и их расположением.

2.7.5. Управление освещением должно допускать в различных сочетаниях включение и отключение рядов светильников, расположенных параллельно световым проемам.

2.8. В помещениях для машинописных работ для уменьшения шума потолок (полностью) и стены (не менее 80% площади) должны быть облицованы звукопоглощающими материалами или оборудованы звукопоглощающими устройствами.

2.8.1. При выборе звукопоглощающих материалов и устройств кроме коэффициента звукопоглощения, необходимо учитывать прочность материала, декоративность, легкость ремонта и замены отдельных элементов облицовок, их гигиенические свойства, безопасность в пожарном отношении.

2.8.2. Под пишущие машины следует подкладывать мягкие коврики из синтетических материалов толщиной не менее 10 мм или шерстяного войлока толщиной 20—25 мм, обернутого синтетической пленкой.

2.8.3. Уровень шума на рабочих местах не должен превышать величин, установленных ГОСТ 12.1.003—76.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА И РЕЖИМАМ РАБОТЫ

3.1. Оборудование рабочего места (стол, стул, подставка для ног) должно быть специальной конструкции, разработанной с учетом требований эргономики.

3.2. Конструкция стола и стула должна обеспечивать машинистке физиологически рациональную рабочую позу, способствовать

длительному поддержанию этой позы в процессе трудовой деятельности, не затруднять выполнение рабочих движений.

3.3. Рабочее место должно быть обеспечено организационной техникой (пюпитр, лоток для бумаг, стеллаж).

3.4. При проектировании и организации рабочего места необходимо предусмотреть возможность индивидуального приспособления элементов рабочего места к машинистке.

Высота рабочего стола и рабочего сиденья должна быть определена по диаграмме зависимости указанных высот от роста человека (см. рекомендуемое приложение).

3.5. Оптимальная рабочая поза (при невозможности индивидуального приспособления рабочего стола) должна достигаться за счет изменения высоты рабочего сиденья и подставки для ног.

3.5.1. Рабочий стол, на котором установлена пишущая машина, должен иметь прочную крышку, размеры которой должны обеспечивать размещение на ней машины, напечатанных материалов, а также принадлежностей для печатания.

3.5.2. Высота стола рассчитывается для работающих выше среднего роста.

Допускаемые габариты стола: высота — не менее 670 мм, длина — не менее 1500 мм, ширина — не менее 500 мм.

3.5.3. Рабочий стол должен иметь сквозной проем для ног высотой не менее 600 мм и шириной — не менее 500 мм.

3.5.4. Рабочий стул должен быть подъемно-поворотным и регулироваться по высоте поверхности сиденья, высоте спинки, углу наклона спинки, расстоянию спинки от передней кромки сиденья.

3.5.5. Взаиморасположение элементов стула должно регулироваться быстро, без применения дополнительного инструмента. Регулировка каждого размера должна быть независимой и иметь надежную фиксацию.

3.5.6. Высота поверхности сиденья должна регулироваться в пределах 350—450 мм. Ширина поверхности сиденья должна быть не менее 400 мм, глубина — не менее 380 мм.

Поверхность сиденья должна быть плоской с наклоном назад на 5°. Передний край сиденья должен быть закругленным.

3.5.7. Высота нижнего края спинки над поверхностью сиденья должна регулироваться в пределах 140—250 мм. Высота опорной поверхности должна быть не менее 300 мм, ширина — не менее 380 мм.

Опорная поверхность спинки должна иметь радиус кривизны, равный 400 мм. Угол наклона спинки должен изменяться в пределах 100—110° к плоскости сиденья. Расстояние нижнего края спинки от переднего края сиденья должно регулироваться в пределах 340—440 мм.

3.5.8. Рабочее сиденье должно легко очищаться от загрязнений и соответствовать требованиям технической эстетики. Сиденье и спинка должны быть покрыты полумягкими, нескользящими, неэлектризующими, воздухопроницаемыми материалами.

3.5.9. Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног (ширина — 300 мм, глубина — 400 мм). Подставка для ног должна регулироваться по высоте и углу наклона в пределах до 25° по заднему краю. Поверхность подставки должна быть рифленой, а по переднему краю иметь бортик высотой 100 мм.

3.5.10. Рабочее место машинистки должно быть оснащено электрифицированным пюпитром с клавишей ручного или педалью ногового перемещения оригинала на следующую строку.

Пюпитр должен быть оснащен регулятором ширины окна. Окно пюпитра размещается над кареткой пишущей машины.

3.6. Рабочие столы машинисток должны располагаться в ряд на расстоянии не менее 0,8 м друг от друга. Расстояние между рядами столов должно быть не менее 1,5 м.

3.7. Рабочие места машинисток должны располагаться в помещениях с таким расчетом, чтобы световой поток естественного освещения падал на рукопись, печатный текст и клавиатуру машины преимущественно слева.

3.8. Рабочие места машинисток и проходы в помещениях для машинописных работ не должны загромождаться посторонними предметами.

3.9. Электротехнические устройства в помещениях для машинописных работ должны отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0—75 и ГОСТ 12.2.007.13—75.

3.9.1. Электрические пишущие машины должны быть снабжены элементами защитного заземления, присоединяемыми к общей сети заземления через штепсельные разъемы с заземляющими контактами.

3.9.2. Светильники местного освещения должны быть укреплены на столе неподвижно. При наличии шарниров провода внутри шарнирных частей не должны подвергаться натяжению или перетиранию.

3.9.3. Для защиты машинисток от воздействия статического электричества должны быть предусмотрены устройства, исключющие его образование (увлажнители воздуха, нейтрализаторы и т. д.).

3.10. Помещения для машинописных работ и рабочие места машинисток должны содержаться в чистоте. Макулатуру и мусор следует собирать в специально отведенных местах и своевременно удалять. Облицовку стен, потолков, ковры и портьеры следует чистить пылесосом или другими способами не реже одного раза в месяц.

3.11. В целях предотвращения профессиональных заболеваний машинисток энергия удара по клавише печати и статическая нагрузка на клавишу печати не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 8274—83.

3.12. Машинописные работы должны проводиться с регламентированными перерывами в течение рабочего дня для проведения общей производственной гимнастики, а также гимнастики пальцев и кистей рук машинисток.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ


4.1. Контроль за уровнем шума на рабочем месте должен проводиться по ГОСТ 26445—75.

4.2. Проверка электробезопасности должна проводиться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором.

4.3. Контроль за состоянием воздушной среды должен проводиться с учетом требований ГОСТ 12.1.005—76.

4.4. Проверка освещенности должна осуществляться в соответствии с «Методическими указаниями по проведению предупредительного и текущего санитарного надзора за искусственным освещением на промышленных предприятиях» № 1322—75 Министерства здравоохранения СССР.

**ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ ВЫСОТЫ РАБОЧЕГО СТОЛА
И РАБОЧЕГО СИДЕНЬЯ ОТ РОСТА ЧЕЛОВЕКА**



1 — для рабочего стола;
2 — для рабочего сиденья

Изменение № 1 ГОСТ 12.3.013—77 Система стандартов безопасности труда. Работы машинописные. Общие требования безопасности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.09.89 № 3004
Дата введения 01.07.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0012.

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на машинописные работы, выполняемые на машинах пишущих, наборно-пишущих с механическим или электрическим приводом, на предприятиях, в организациях и учреждениях всех отраслей народного хозяйства страны и устанавливает общие требования безопасности при их выполнении».

Пункт 1.1 исключить.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2 При выполнении машинописных работ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

1) повышенный уровень шума на рабочем месте;

2) статические и динамические перегрузки;

3) перенапряжение зрительного анализатора;

4) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека».

Пункт 1.4 Заменить ссылку: ГОСТ 8274—71 на ГОСТ 8274—83;

исключить ссылки: ГОСТ 12.2.003—74, ГОСТ 6913—69.

Пункт 2.1 Исключить слова: «отвечающее требованиям Строительных норм и правил, а также Санитарных норм проектирования промышленных предприятий, утвержденных Госстроем СССР».

Пункты 2.2, 2.6, 2.6.2 изложить в новой редакции: «2.2 Коэффициент естественной освещенности (КЭО) при верхнем или верхнем и боковом естественном освещении должен быть 4 %, при боковом естественном освещении — 1,2 и 1,5 % в зоне с устойчивым снежным покровом и на остальной территории соответственно. Нормируемые значения КЭО регламентируют в точках помещения, установленных строительными нормами и правилами по естественному и искусственному освещению, утвержденными Госстроем СССР

2.6 Помещения для машинописных работ должны иметь отопление, естественную или искусственную вентиляцию в соответствии со строительными нормами и правилами, регламентирующими требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха и утвержденными Госстроем СССР, и санитарными нормами проектирования промышленных предприятий, утвержденными Госстроем СССР.

2.6.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций, установленных ГОСТ 12.1.005—88».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.6.3: «2.6.3. Оптимальные параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в рабочих местах должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005—88 для «кал работ».

(Продолжение см. с. 378)

Пункт 2.7 перед словами «В помещениях для машинописных работ» дополнить словами: «Помещения для машинописных работ должны иметь искусственное освещение в соответствии с требованиями строительных норм и правил к естественному и искусственному освещению, утвержденными Госстроем СССР».

Пункты 2.7.2, 2.7.3 изложить в новой редакции. «2.7.2 Светильники общего освещения должны быть преимущественно с отраженным или рассеянным светораспределением. Для ограничения отраженной блескости от клавиатуры и других частей машин светильники следует размещать над проходами между рядами рабочих мест вдоль линии зрения работающих или перпендикулярно линии зрения так, чтобы световой поток падал на рабочие места из-за головы работающего.

2.7.3 Коэффициент пульсации освещенности должен быть не более 10 %. Для обеспечения нормируемого коэффициента пульсации в светильниках с люминесцентными лампами следует применять пуско-регулирующие аппараты типа ЛУБИ + ЛБЕ. При комплектации светильников с люминесцентными лампами только аппаратами ЛУБИ или при использовании ламп типа ЛДЦ светильники должны подключаться к разным фазам сети».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.7.3а: «2.7.3а. Уровни шума, создаваемых пускорегулирующими аппаратами, применяемыми в люминесцентных лампах, по ГОСТ 16809—88».

Пункт 2.8.3 изложить в новой редакции. «2.8.3. Уровень шума на рабочих местах не должен превышать значений, установленных в ГОСТ 121.003—83».

Пункт 3.9. Заменить ссылки: ГОСТ 122.007-75 на ГОСТ 122.007.0-75, ГОСТ 122.007.13-75 на ГОСТ 122.007.13—88.

Раздел 3 дополнить пунктом 3.9.4: «3.9.4. Защиту работающего от воздействия токов и напряжений прикосновения должна обеспечивать конструкция пишущей машины, технические способы и средства защиты, организационные и технические мероприятия по ГОСТ 121.019—79».

Пункт 3.11 исключить.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 20445—75 на ГОСТ 121.050—86.

Пункты 4.2—4.4 изложить в новой редакции: «4.2. Электробезопасность проверяют в соответствии с требованиями ГОСТ 121.038—82, а также «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором.

4.3. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны следует проводить с учетом требований ГОСТ 121.005—88 и методик измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденных Минздравом СССР.

4.4. Измерение освещенности на рабочей поверхности должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 24940—81».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.5: «4.5. Показатели микроклимата и меряют в соответствии с требованиями ГОСТ 121.005—88».

(ИУС № 1 1990 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 12.2.101—84 (СТ СЭВ 3274—81)	Система стандартов безопасности труда. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции	3
ГОСТ 12.3.001—85 (СТ СЭВ 3274—81)	Система стандартов безопасности труда. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации	8
ГОСТ 12.3.002—75 (СТ СЭВ 1728—79)	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности	13
ГОСТ 12.3.003—75	Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Общие требования безопасности	20
ГОСТ 12.3.004—75	Система стандартов безопасности труда. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности	28
ГОСТ 12.3.005—75 (СТ СЭВ 3951—82)	Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности	36
ГОСТ 12.3.006—75	Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности	46
ГОСТ 12.3.008—75	Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности	53
ГОСТ 12.3.009—76 (СТ СЭВ 3518—81)	Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности	78
ГОСТ 12.3.010—82	Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации	87
ГОСТ 12.3.011—77	Система стандартов безопасности труда. Лесопиление. Требования безопасности	
ГОСТ 12.3.013—77	Система стандартов безопасности труда. Работы машинописные. Общие требования безопасности	91 104

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Часть I

Редактор *В. Н. Шалаева*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в набор 07.04.86. Подписано в печать 05.06.86. Формат 60х90^{1/8}. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. 7,9 усл. печ. л. 7,13 усл. кр.-отт. 6,80 уч.-изд. л. Тираж 40 000 экз. Заказ 1091. Цена 85 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов,
123840, Москва, ГСП, Новопроспектский пер., 3

ПО «Черташовская типография» Управления издательства, полиграфии и книжной торговли
Мосгорисполкома
113545, Москва, Варшавское шоссе, 129а