



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**МАГНЕТО АВТОТРАКТОРНЫЕ  
С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ**

**ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 2829—76**

**Издание официальное**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Научно-исследовательским институтом автомобильного, тракторного, мотоциклетного и велосипедного электрооборудования и приборов (НИИАвтоприбор)

Зам. директора Кулеев Ю. А.

Руководители темы: Опарин И. М., Бадо Б. Е.

Исполнители: Швецов А. Г., Гришанина Р. П., Калинин Ю. Н.

**ВНЕСЕН** Министерством автомобильной промышленности

Член Коллегии Орлов И. В.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

И. о. директора Герасимов Н. Н.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 января 1976 г. № 113

МАГНЕТО АВТОТРАКТОРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ  
КРЕПЛЕНИЕМ


## Присоединительные размеры

Spigot-mounted magnetos for automobiles and tractors.  
Fixing dimensionsГОСТ  
2829—76Взамен  
ГОСТ 2829—60Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 15 января 1976 г. № 113 срок действия установленс 01.07.77  
до 01.07.82


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на автоотракторные магнето с фланцевым креплением для двигателей внутреннего сгорания.

2. Присоединительные размеры магнето с присоединительными устройствами (пусковой ускоритель, автомат опережения зажигания и др.) должны соответствовать указанным на черт. 1, а без присоединительных устройств — на черт. 2.



Черт. 1



Черт. 2

## Примечания:

1. По согласованию с потребителем (заказчиком) угол  $10 \pm 1^\circ$  может быть увеличен до  $20 \pm 1^\circ$ .

2. По согласованию с потребителем допускается изготовление магнето с двумя и четырьмя отверстиями во фланце; присоединительные размеры в этом случае должны устанавливаться в технических условиях.

Редактор В. П. Огурцов  
Технический редактор Л. Б. Семенова  
Корректор И. Л. Хиниц

Сдано в наб. 27.01.76 Подп. в печ. 23.03.76 0,25 п. л. Тираж 8000 Цена 1 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 343