

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

ПОДБОЙКИ-НИЖНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Rectangular top set hammers

Design and dimensions

ГОСТ

11407-75*

Взамен

ГОСТ 11407-65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры прямоугольных подбоек-нижников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Обозначение подбоек-нижников	Примечанность	B	B ₁	Масса, кг
1214-0501		40	60	1,40
1214-0502		45	70	1,67
1214-0503		55	80	2,27

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2102 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

С. 2 ГОСТ 11407-75

Пример условного обозначения прямоугольной подбойки-нижника размером $B=40$ мм:

Подбойка-нижник 1214-1501 ГОСТ 11407-75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.
3. Поверхностная твердость рабочей части на длине 30 мм — не менее HRC_3 39,5.
4. Технические условия — по ГОСТ 11435-75.
- 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5. Маркировать: условное обозначение подбойки-нижника без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.