

17735-72



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ ПАКЕТОВ ШПОНА

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 17735—72

[СТ СЭВ 4151—83]

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ ПАКЕТОВ ШПОНА**

**Деревообрабатывающее оборудование**  
**Основные параметры**

Woodworking equipment. Guillotine shears  
 for veneer packages.  
 Basic parameters

**ГОСТ****17735—72\*****(СТ СЭВ 4151—83)**

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 мая 1972 г. № 1043. Срок введения установлен

с 01.01.74

в части ножниц с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 1000 мм  
 с 01.07.75

Проверен в 1980 г. Постановлением Госстандарта от 27.04.84 № 1484  
 срок действия продлен


до 01.01.95

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на ножницы, предназначенные для чистовой резки пакетов строганого и лущеного шпона вдоль и поперек волокон.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4151—83 в части типоразмерного ряда.

2. Основные параметры ножниц должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



**Примечание.** Чертеж не определяет конструкцию станка.

Наименование параметра	Норма
Наибольшая длина разрезаемого пакета шпона, В, мм	1000 1800 2100* 2800
Наибольшее расстояние между рабочими верхностями стола и прижимной траверсы, мм, не менее	180
Толщина разрезаемого пакета шпона Н, мм, не менее	
при резании вдоль волокон	90
при резании поперек волокон	20**
Время двойного хода ножевой траверсы, с, не более	2,5
Усилие прижима, отнесенное к площади прижимной траверсы, МПа, не менее	0,20

\* Ножницы с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 2100 мм изготавливают по требованию заказчика.

\*\* Длина реза для ножниц с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 2100 и 2800 мм не должна превышать 2000 мм.

#### 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор Р. Г. Говордовская  
 Технический редактор Э. В. Матяй  
 Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб. 28.02.85 Подп. в печ. 24.06.85 0,25 усл. л. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,12 усл.-изд. л.  
 Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
 Новопресненский пер., д. 3,  
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 1715