

№ 38-82  
12



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ЛУК РЕПЧАТЫЙ СУШЕНЫЙ  
ДЛЯ ЭКСПОРТА**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 12325—66**

**Издание официальное**

**Э**

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**ЛУК РЕПЧАТЫЙ  
СУШЕНЫЙ ДЛЯ ЭКСПОРТА**

**Технические условия**

Dried onion for export.  
Specifications

**ГОСТ  
12325-66\***

ОКП 91 6414

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 1 ноября 1966 г. Срок введения установлен

с 01.07.67

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандара от 25.07.85 № 2369  
срок действия продлен

до 01.07.89

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на репчатый сушеный лук, предназначенный для экспорта.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Сушеный репчатый лук должен вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением санитарных правил, утвержденных в установленном порядке.

Коды ОКП приведены в обязательном приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Для производства репчатого сушеного лука должен использоваться репчатый свежий лук, за исключением сортов, имеющих фиолетовую и красную окраску, а также лука сорта «Каба».

1.3. По органолептическим показателям репчатый сушеный лук должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

1.4. По физико-химическим показателям лук репчатый сушеный должен соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Э

\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в июле 1985 г. (ИУС II-85).

© Издательство стандартов, 1987

Срок действия чекура  
01.07.92 (ище 5-85) ГОСТ

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	В виде кружков, колец, пластинок и их частей, мелких кусочков и порошка
Форма и размеры:	Кружки, кольца, пластинки и их части толщиной от 1,0 до 3,0 мм
массовая доля дробленого лука, проходящего через сито с отверстиями диаметром 5 мм, %, не менее	95
массовая доля остатка на сите с отверстиями диаметром 2 мм, %, не менее	90
массовая доля порошка, проходящего через сито из проволочной сетки № 067 по ГОСТ 3924—74, %, не менее	100
Консистенция	Хрупкая; для дробленого и порошка — сыпучая
Цвет	Белый или светло-желтый, для дробленого и порошка — белый с желтоватым оттенком
Вкус и запах	Свойственные сушеныму луку, без посторонних привкусов и запахов
Массовая доля кружков, колец, пластинок и их частей с черными пятнами, %, не более	2

Таблица 2

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Массовая доля влаги, %	6,0—8,0	По ГОСТ 13340.3—77
Массовая доля металлических примесей (частиц размером не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении), %, не более	0,0003	По ГОСТ 13340.2—77
Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более	0,05	По ГОСТ 25555.5—82
Массовая доля минеральных примесей (песка), %, не более	0,01	По ГОСТ 13340.2—77

## 1.3—1.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. В репчатом сушеном луке не допускается вредителей хлебных запасов, а также лука, поврежденного вредителями хлебных запасов, загнившего или заплесневевшего.

## 1.6. (Исключен, Изм. № 1).

**1а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

1а.1. Правила приемки — по ГОСТ 13341—77.  
Разд. 1а. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

**2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

2.1. Отбор проб — по ГОСТ 13341—77, методы испытаний — по ГОСТ 13340.1—77 и указанным в п. 1.4.  
(Измененная редакция, Изм. № 1).

**3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

3.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение сушеного лука — по ГОСТ 13342—77 и ГОСТ 6.37—79.

Сушеный репчатый лук упаковывают в металлические банки по ГОСТ 5981—82 или в мешки из термосваривающихся материалов по ГОСТ 19360—74.

3.2. Масса нетто сушеного лука, упакованного в фанерные ящики или барабаны, должна быть не более 20 кг, в ящики из гофрированного картона — не более 15 кг.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3—3.5. (Исключены, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Обязательное

Наименование продукции	Код ОКП
Лук репчатый сушеный в мешках из термосваривающихся материалов массой нетто 1 кг	91 6412 5165
в металлических банках массой нетто 1 кг	91 6412 5191

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

**Редактор А. А. Зимовнова**  
**Технический редактор Э. В. Митяй**  
**Корректор Л. В. Сницарчук**

Сдано в наб. 02.02.87 Подп. в печ. 03.04.87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,19 уч.-изд. л.  
Тираж 3000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.  
12205-66 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндаугас, 12/14. Зак. 1262.