

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Приспособления станочные
ПАЛЬЦЫ УСТАНОВОЧНЫЕ
СРЕЗАННЫЕ ПОСТОЯННЫЕ

Конструкция


ГОСТ

12210—66

Holding devices. Cut locating pins
of permanent type.
Design

Дата введения 01.07.67

1. Конструкция и размеры постоянных установочных срезанных пальцев должны соответствовать чертежу и таблице.



Размеры в мм

Обозначение	Громкость	D (поле допуска $\pm 0,5$ или 1%)	d (поле допуска $\pm 0,5$ или 1%)	L	t	h	h_1	B	b	b_1	c	c_1	Масса	
													шт.	кг
7030-0921	—	От 1,6 до 2,5	6	2,5	9	3	1,6	—	D—0,5	0,6	0,8	0,5	—	0,33—0,04
0922	Св.	2,5 до 4,0	8	4,0	12	4	2,0	—	D—0,5	0,8	1,0	1,6	—	0,14—0,15
0923	Св.	4,0 до 6,0	10	6,0	16	6	—	—	—	1,0	1,6	2,0	0,4	0,31—0,35
0924	Св.	6,0 до 8,0	12	8,0	20	8	3,0	—	D—1,0	2,0	3,0	—	—	0,79—0,85
0925	Св.	8,0 до 10,0	16	10,0	25	10	—	—	—	—	—	3,0	—	1,24—1,34
0926	Св.	10,0 до 12,0	18	12,0	28	12	—	—	—	—	—	—	—	2,17—2,32
0927	Св.	12,0 до 16,0	22	16	36	14	4,0	—	D—2,0	4,0	—	—	0,6	4,77—5,21
0928	Св.	16,0 до 20,0	25	16,0	40	16	—	—	—	3,0	—	4,0	—	6,37—7,01
0929	Св.	20,0 до 25,0	—	—	36	18	—	—	D—3,0	—	—	5,0	—	4,96—5,21
0930	Св.	25,0 до 32,0	—	20,0	40	20	—	—	D—4,0	—	—	—	—	8,63—11,29
0931	Св.	32,0 до 40,0	—	25,0	50	22	—	—	3	D—5,0	4,0	6,0	5,0	14,95—18,33
7030-0932	Св	40,0 до 50,0	32,0	60	60	28	—	—	—	5,0	8,0	6,0	—	30,50—36,87

Пример условного обозначения постоянного установочного срезанного пальца диаметром $D=2,5$ мм с полем допуска $g6$:

Палец 7030-0921 2,5 g6 ГОСТ 12210-66

То же, с полем допуска $f9$:

Палец 7030-0921 2,5 f9 ГОСТ 12210-66

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал для диаметра D до 16 мм — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки У8А. Материал для диаметра D выше 16 мм — сталь марки 20Х по ГОСТ 4543—71. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 20Х.

3. Твердость — 56...61 HRC_{0.1}. Пальцы из стали марки 20Х цементировать h 0,8...1,2 мм.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14$, $\pm \frac{f_2}{2}$.

5. Допуск радиального биения поверхности A относительно оси поверхности B — по 4-й степени точности ГОСТ 24643—81.

6. Допуск торцового биения поверхности B относительно оси поверхности A — по 5-й степени точности ГОСТ 24643—81.

3—6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

6а. Канавки для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 8820—69.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

7. (Отменен. Поправка, ИУС 4 — 1968 г.).

8. (Отменен, Изм. № 1).

9. Покрытие — Хим. Окс. прм. (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).

(Измененная редакция, Изм. № 1).


10. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием условного обозначения.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

11. Пример применения установочных срезанных пальцев указан в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВОЧНЫХ СРЕЗАННЫХ
ПАЛЬЦЕВ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Андреев; В. В. Дзегиленок, канд. техн. наук;
В. А. Петрова; К. И. Сокольский; А. З. Старосельский (руководитель темы); А. В. Хренова; В. М. Шарков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 10.08.66 № 933

3. Срок проверки — 1993 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен МН 377—60

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
--------------------------------------------	--------------

ГОСТ 9 306—85	9
ГОСТ 1435—74	2
ГОСТ 4543—71	2
ГОСТ 24643	5; 6

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1990 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)

7. Проверен в 1988 г. Снято ограничение срока действия (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 586)