

СОРОЧКИ ВЕРХНИЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

**ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА**

Группа М32

к ГОСТ Р 50504—93 Сорочки верхние. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 1. Графа «Обхват шеи/обхват груди третий». Возрастная группа «Мужская»:		
длина сорочек - вторая	$\frac{41}{100}$	$\frac{41}{100}$
длина сорочек - третья	$\frac{41}{100}$	$\frac{41}{100}$
Пункт 2.1.13. Четвертый абзац	особенности изготовления изделий	особенности изготовления изделий, включая размеры, количество и расположение допускаемых надставок

(ИУС № 2—3 1994 г.)

СОРОЧКИ ВЕРХНИЕ
Общие технические условия
Shirts,
Specifications

ГОСТ Р
50504—93

ОКП 85 4000

Дата введения 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на верхние сорочки мужские и для мальчиков, изготовленные из всех видов материалов.

Стандарт не распространяется на сорочки, изготовленные по индивидуальным заказам населения и для военнослужащих.

Обязательные требования к сорочкам, направленные на обеспечение их безопасности для жизни, здоровья и имущества населения и охраны окружающей среды изложены в пунктах 2.1.4 и 2.1.5.

1. РАЗМЕРЫ

По размерам сорочки должны соответствовать требованиям ГОСТ 17521, ГОСТ 17917, ОСТ 17—325 и табл. 1.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Возрастная группа	Группировка ростов типовых фигур	Длина сорочек	Обхват шеи		
			Обхват груди третий		
Ясельная	74, 80, 86	Первая	$\frac{25}{48}$		
	80, 86, 92	Вторая	$\frac{26}{52}$		
		Третья	$\frac{27}{56}$		
Дошкольная	98, 104	Первая	$\frac{26}{52} \quad \frac{27}{56}$		
	110, 116	Вторая	$\frac{27}{56} \quad \frac{28}{60}$		
		Третья	$\frac{29^*}{60}$		
Младшая школьная	122, 128	Первая	$\frac{30}{60}$	$\frac{31}{64}$	$\frac{32}{68}$
	134, 140	Вторая	$\frac{30}{60}$	$\frac{31}{64}$	$\frac{32}{68}$
		Третья			$\frac{32}{68}$
Старшая школьная	152	Первая			$\frac{32}{68}$
	158, 164	Вторая			
		Третья			
Подростковая	164	Первая			
	170, 176	Вторая			
		Третья			
Мужская	158, 164	Первая			
	170, 176	Вторая			
		182, 188	Третья		

* Типовая фигура мальчиков шести лет, на которую должны изготавливаться сорочки школьной формы.

Примечания:

1. Рамкой обведены базовые размеры типовых фигур, на которые разрабатывают модель и конструкцию
2. По согласованию с потребителем допускается изготавливать сорочки других размеров.

сорочек

		Обхват шеи		Обхват груди третья											
$\frac{33}{72}$	$\frac{34}{76}$														
$\frac{33}{72}$	$\frac{34}{76}$														
$\frac{33}{72}$	$\frac{34}{76}$	$\frac{35}{80}$													
$\frac{33}{72}$	$\frac{34}{76}$	$\frac{35}{80}$													
		$\frac{36}{84}$													
		$\frac{37}{84}$	$\frac{38}{88}$												
		$\frac{37}{84}$	$\frac{38}{88}$	$\frac{39}{92}$	$\frac{40}{96}$	$\frac{41}{100}$	$\frac{42}{104}$								
			$\frac{38}{88}$	$\frac{39}{92}$	$\frac{40}{96}$	$\frac{41}{100}$	$\frac{42}{104}$								
		$\frac{37}{84}$	$\frac{38}{88}$	$\frac{39}{92}$	$\frac{40}{96}$	$\frac{41}{100}$	$\frac{42}{104}$	$\frac{43}{108}$	$\frac{44}{112}$	$\frac{45}{116}$	$\frac{46}{120}$				
		$\frac{37}{84}$	$\frac{38}{88}$	$\frac{39}{92}$	$\frac{40}{96}$	$\frac{41}{100}$	$\frac{42}{104}$	$\frac{43}{108}$	$\frac{44}{112}$	$\frac{45}{116}$	$\frac{46}{120}$	$\frac{47}{124}$	$\frac{48}{128}$		
			$\frac{38}{88}$	$\frac{39}{92}$	$\frac{40}{96}$	$\frac{41}{100}$	$\frac{42}{104}$	$\frac{43}{108}$	$\frac{44}{112}$	$\frac{45}{116}$	$\frac{46}{120}$	$\frac{47}{124}$			

сорочек.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Характеристики

2.1.1. Сорочки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-этalonу, утвержденному по ГОСТ 15.007, и техническому описанию на модель.

2.1.2. Допускается изготавливать сорочки по заказам министерств и ведомств в соответствии с образцом, утвержденным в установленном порядке.

2.1.3. Материалы, применяемые для изготовления сорочек, должны соответствовать нормативно-технической документации на материалы.

2.1.4. Материалы с вложением химических волокон, применяемые для детских сорочек, должны соответствовать требованиям Сан ПиН № 42—125—4390—87, утвержденные Минздравом СССР 13.07.87

2.1.5. В сорочках, изготовленных с контрастными отделочными деталями, основной материал и материал отделки, а также лента с изображением товарного знака, должны иметь устойчивую окраску к воде, поту, глажению и стирке.

2.1.6. Методы обработки изделий должны соответствовать промышленной технологии изготовления верхних сорочек.

2.1.7. Количество стежков, виды и параметры швов, виды и номера ниток, способы обработки срезов, закрепление концов строчек, требования к обметыванию петель, креплению фурнитуры и отделок должны соответствовать инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

2.1.8. Величины основных мест измерений сорочек, разности для смежных длин и обхватов груди указаны в табл. 2.

2.1.9. Предельные отклонения от номинальных основных величин измерений готовых сорочек указаны в табл. 3.

2.1.10. Стойка и отлет воротника, воротник без стойки, манжеты в сорочках для мужчин и мальчиков подростковой и старшей школьной групп должны изготавливаться с прокладкой из прокладочных материалов.

2.1.11. Сорочки с запасными воротником и манжетами изготавливают по заказу потребителя.

2.1.12. В сорочках из материалов с ярковыраженной симметричной полоской или клеткой должны соблюдаться следующие условия:

совпадение поперечного рисунка левой и правой полочек по линии застежки;

совпадение рисунка карманов и клапанов, поперечного рисунка верхней планки с рисунком переда (полочек), кроме деталей (карманов, клапанов планок), раскрытых под углом к нитям основы;

симметричность направления рисунка в парных деталях, раскрытых под углом к нитям основы;

симметричность продольного рисунка в концах отлета воротника, лицевой стороне манжет и в верхней части подбортов;

симметричность поперечного рисунка внизу коротких рукавов.

2.1.13. В техническом описании на модель указывают:

величины и места измерений сорочек, не предусмотренные табл. 2;

ассортимент основных, отделочных, прокладочных материалов и фурнитуры;

особенности изготовления изделий;

величину припуска на подгиб низа и рукавов;

наличие прокладки в верхней нагрудной планке и бортах;

дополнительные требования по симметричности и совпадению рисунка в деталях изделия.

2.1.14. Определение сортности изделий — по ГОСТ 12566.

2.2 Маркировка и упаковка

2.2.1. Маркировка и упаковка — по ГОСТ 10581.

Размер должен обозначаться полными величинами размерных признаков, определяющих типовые фигуры в следующей последовательности:

рост, обхват груди, обхват шеи.

Пример условного обозначения размера: 170, 176 — 100 — 41

Таблица 2

Величины измерений сорочек, разности для смежных длин и обхватов груди

Наименование основных мест измерений	Величина измерения										Разность величин для смежных обхватов груди					Разность величин для смежных длин				
	для мальчиков по возрастным группам					для мальчиков по возрастным группам					для мальчиков по возрастным группам					для мальчиков по возрастным группам				
	для мужчин	подрос-товья	старшая школьная	младшая школьная	дошколь-ная	всего	для мужчин	подрос-товья	старшая школьная	младшая школьная	дошколь-ная	всего	для мужчин	подрос-товья	старшая школьная	младшая школьная	дошколь-ная	всего		
Длина сорочек по спинке: с заправкой в брожи с боковыми разрезами с заправкой в брожи без боковых разрезов (с прямым вырезом) навывпуск под ремешок или пояс («субанка», «гуцулка» и др.) прямого покроя навывпуск	80	70	60	50	44	—	—	—	—	—	—	—	6	6	5	5	5	5		
	75	68	58	48	42	—	—	—	—	—	—	—	6	6	5	5	5	5		
	82	72	62	53	46	—	—	—	—	—	—	—	6	6	5	5	5	5		
Длина рукава: длинного короткого	61	59	50	40	32	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	4		
	60	48	44	38	36	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—		
	62	50	46	40	38	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—		
Длина воротника: притачного открытой формы	42	40	35	29	28	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—		

Устанавливается техническим описанием на модель

Устанавливается техническим описанием на модель

Устанавливается техническим описанием на модель

Примечания:

1. Основные измерения сорочек соответствуют базовым размерам типовых фигур, указанным в табл. 1.
2. По согласованию с потребителем ширину сорочки допускается изменять.
3. В изделиях с боковыми разрезами (шпаллами), носимых с заправкой в брожи, длина передела должна быть короче длины спинки на 5 см.
4. Длина воротника установлена с учетом припусков на усадку 2,5 % изободу дрижения в зависимости от возрастной группы.
5. В зависимости от модели, вида применяемых материалов и назначения сорочек припуск на усадку допускается изменять.
6. Длина рукава (длинного) установлена при длине плечевого шва равного измерению плечевого ската.
7. Разность по местам измерений воротника для смежных размеров сорочек — 1,0 см.

Наименование основного измерения	Предельное отклонение от номинального размера в сорочке		Примечания
	для мужчин и детей подростковой и школьной групп	для детей ясельной и дошкольной групп	
1. Длина спинки, полочки, переда	$\pm 1,0$	$\pm 0,7$	В сорочке из формоустойчивого трикотажного полотна: для взрослых и мальчиков школьной и подростковой групп $\pm 1,5$; для мальчиков ясельной и дошкольной групп $\pm 1,0$
2. Ширина спинки	$\pm 0,5$	$\pm 0,4$	
3. Ширина изделия на уровне глубины проймы	$\pm 1,0$	$\pm 0,7$	
4. Длина рукава	$\pm 1,0$	$\pm 0,7$	В сорочке из формоустойчивого трикотажного полотна: для взрослых и мальчиков школьной и подростковой групп $\pm 1,5$; для мальчиков ясельной и дошкольной групп $\pm 1,0$
5. Длина воротника (в изделиях с застежкой доверху)	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	
6. Длина половины пояса	$\pm 1,0$	$\pm 0,8$	

Примечания:

1. При отклонении от номинальных размеров парных деталей (а также ширины спинки и полочки) одной в сторону увеличения, другой — в сторону уменьшения размера, предусмотренного техническим описанием на модель, сумма отклонений (без учета знака) не должна превышать допуска.
2. Предельные отклонения сверх плюсового допуска по основным местам измерений при контроле качества изделий не учитывают, если это не снижает качества готового изделия.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Правила приемки готовых изделий — по ГОСТ 23948.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля готовых изделий — по ГОСТ 4103.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение готовых изделий — по ГОСТ 10581.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ:

С. А. Беляева, канд. техн. наук; Л. Ф. Ветошина; М. В. Доможирова (ответственный исполнитель); Н. Б. Романова; С. К. Лопандина; М. Д. Маевский

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22.02.93 № 50

3. Срок первой проверки — 1996 г.

Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ОСТ 17—310—83

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 15.007—88	2.1.1	ГОСТ 17917—86	Разд. 1
ГОСТ 4103—82	Разд. 4	ГОСТ 23948—80	Разд. 3
ГОСТ 10581—91	2.2.1; Разд. 5	ОСТ 17—325—86	Разд. 1
ГОСТ 12566—88	2.1.14	Сан Пян 42—125—4390—87	2.1.4
ГОСТ 17521—72	Разд. 1		

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Л. Я. Митрофанова*

Слано в набор 12.03.93 Подл. в пещ. 10.05.93. Усл. пещ. л. 1,4. Усл. кр. отт. 1,4.
Уч.-изд. л. 0,47. Тир. 508 экз. С 166

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 671