



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ГОЛОВКИ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8615—89

Издание официальное

Б3 4—89/353



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ГОЛОВКИ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ****Общие технические условия**

Universal dividing heads.
General specifications

ГОСТ**8615—89****ОКП 39 9333****Срок действия****с 01.07.90****до 01.07.95****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**


Настоящий стандарт распространяется на механические делительные универсальные головки общего назначения классов точности И и П с ручным и (или) механизированным приводом от станка, предназначенные для обработки на металлорежущих станках поверхностей деталей по 8—10-му квалитетам ГОСТ 25346 и изготавливаемые для нужд народного хозяйства.

Делительные универсальные головки изготавливаются исполнений:

- 1 — с резьбовым концом шпинделя;
- 2 — с фланцевым концом шпинделя под поворотную шайбу по ГОСТ 12593.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры и размеры делительных головок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Приложение. Чертеж не определяет конструкцию делильной головки.

Черт. 1

Таблица 1

| Обозначение головок | H , не более | A | Колесо шинометаллическое | | d_1 , не более | d_2 , не более | $L \times B$, не более | Диаметр установляемого эжекторного патрона по ГОСТ 2675 | Масса, кг, не более |
|---------------------|----------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---|---------------------|
| | | | Установочный размер по ГОСТ 12563 | по ГОСТ 9150 d_3 h_5 R_g | | | | | |
| 7036-0051 | 1 | 160 | 190 | 85 | 2 | — | $M33 \times 2$ | 35 | 14,9 |
| 7036-0061 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7036-0052 | 1 | 200 | 235 | 105 | 3 | — | $M39 \times 3$ | 40 | 20,2 |
| 7036-0062 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7036-0053 | 1 | 250 | 280 | 130 | 4 | — | $M52 \times 3$ | 55 | 26,5 |
| 7036-0063 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7036-0054 | 1 | 320 | 350 | 165 | — | — | $M60 \times 4$ | 62 | — |
| 7036-0064 | 2 | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 7036-0055 | 1 | 400 | 450 | 210 | — | — | $M76 \times 4$ | 78 | 38,2 |
| 7036-0065 | 2 | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 7036-0056 | 1 | 500 | 560 | 255 | 6 | — | $M90 \times 6$ | 92 | 54,6 |
| 7036-0066 | 2 | — | — | — | 6 | — | — | — | — |

ПРИМЕЧАНИЯ. Масса детали головки указана без принадлежностей.

Пример условного обозначения делительной головки исполнения 1, класса точности Н, с наибольшим диаметром обрабатываемой детали $D=160$ мм:

Головка делительная 7036-0051 ГОСТ 8615—89

То же, исполнения 2, класса точности Н, с наибольшим диаметром обрабатываемой детали $D=160$ мм:

Головка делительная 7036-0061 ГОСТ 8615—89

То же, исполнения 1, класса точности П, с наибольшим диаметром обрабатываемой детали $D=160$ мм:

Головка делительная 7036-0051 П ГОСТ 8615—89

1.2. Передаточное отношение червячной передачи делительной головки 1:40.

1.3. Максимальное число деления окружности (без интервалов) — 400.

1.4. Числа отверстий делительного диска — 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54.

1.5. Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости, не менее:

вниз от линии центров (α) — 5°;

вверх от линии центров (β) — 95°

1.6. Число зубьев сменных зубчатых колес — 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Характеристики

2.1.1. Делительные головки следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.1.2. По требованию потребителя допускается изготавливать делительные головки с различной шириной b направляющих шпонок, конкретные значения которой устанавливаются в заказе на поставку.

2.1.3. По согласованию с изготавителем потребитель может устанавливать в заказе на поставку только интересующие его параметры.

2.1.4. Внутренние, механически не обрабатываемые поверхности корпусов должны быть очищены и окрашены маслостойкой краской.

2.1.5. Подвижные части делительных головок должны перемещаться без рывков и заеданий, а поворотные части — фиксироваться в заданном положении.

2.1.6. На рабочих и других поверхностях не должно быть трещин, коррозии, раковин, вмятин, заусенцев и других поверхностных дефектов, влияющих на качество делительных головок.

2.1.7. Параметр шероховатости R_a базовых поверхностей делительных головок — не более 0,80 мкм.

2.1.8. Цифры и деления шкал и указателей должны быть четкими. Поверхность шкал должна быть матовой, исключающей появление бликов.

2.1.9. Предельные отклонения угла конуса Морзе и формы конической поверхности и отверстия в шпинделе — по АТ6.

2.1.10. Резьба — по ГОСТ 24705; поля допусков — 6Н и 8г по ГОСТ 16093.

Выход резьбы, сбеги, недорезы, фаски — по ГОСТ 10549.

2.1.11. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, $\pm \frac{t_3}{2}$.

2.1.12. Установленная календарная продолжительность безотказной эксплуатации головки должна быть не менее 1,5 лет при наработке не более 1500 ч.

Критерием отказа считается несоответствие делительной головки нормам точности по пп. 1—9 табл. 2 настоящего стандарта, а также наличие заеданий и стука в головке при обкатке на холостом ходу.

2.1.13. Полный установленный срок службы делительной головки должен быть не менее 6 лет при наработке не более 6000 ч.

Критерием предельного состояния делительной головки является необходимость проведения ремонта, затраты на который превышают 50% стоимости нового изделия.

2.1.14. Подтверждение норм показателей надежности должно проводиться по методике, утвержденной и согласованной в установленном порядке.

2.2. Маркировка

2.2.1. Маркировка делительных головок должна содержать следующие данные:

условное обозначение головки;

товарный знак предприятия-изготовителя;

порядковый номер головки по системе нумерации предприятия-изготовителя;

год выпуска.

2.2.2. Требования к транспортной маркировке — по ГОСТ 14192.

2.3. Упаковка

2.3.1. Эксплуатационная документация, отправляемая с делительными головками, должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601.

2.3.2. В эксплуатационной документации должна быть указана дата консервации и срок хранения без переконсервации.

Консервация — по ГОСТ 9.014—(II группа изделий).

2.3.3. Делительные головки при транспортировании должны быть упакованы в дощатые ящики, выстланные внутри упаковочной водонепроницаемой бумагой, или контейнеры. Требования к таре устанавливаются в технических условиях. Упаковка должна исключать возможность перемещения делительной головки и при- надлежностей к ней.

В каждый ящик должен быть вложен сопроводительный до-кумент с указанием:

наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
количество упакованных изделий;
даты упаковки;
штампа технического контроля предприятия-изготовителя.

3. ПРИЕМКА

3.1. Для проверки соответствия качества делительных головок требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

3.2. Приемо-сдаточным испытаниям должны подвергаться все делительные головки на соответствие требованиям пп. 2.1.4—2.1.7 и пп. 2 и 8 табл. 2.

3.3. Потребитель по согласованию с изготовителем может устанавливать номенклатуру проверок, отличающуюся от установленной настоящим стандартом. Проведение выбранных потребитеlem проверок проводится в порядке, установленном настоящим стандартом.

3.4. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в год на соответствие всем требованиям настоящего стандарта.

3.5. Типовые испытания должны проводиться при изменении конструкции, материалов на основные детали или технологии изго-тования, если эти изменения могут повлиять на параметры и качество делительных головок. Типовые испытания проводятся на соответствие всем требованиям настоящего стандарта.

3.6. Количество изделий, подвергающихся периодическим и типовым испытаниям, устанавливается в технических условиях на делительные головки конкретных типов.

Результат считается удовлетворительным, если все проверяе- мые изделия соответствуют требованиям пп. 3.4, 3.5.

4. НОРМЫ ТОЧНОСТИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Испытание делительной головки на точность должно про-водиться на стенде или столе металлорежущего станка.

4.2. Стенд, измерительные приборы, концевые меры длины и оправки, применяемые для контроля, должны подвергаться регулярной проверке на точность в соответствии с действующими стандартами, правилами и инструкциями Госстандарта СССР и дополнительно перед началом и по окончании испытаний, а также во всех случаях, когда есть основания предполагать, что они неисправны.

4.3. Суммарная погрешность измерения, включая погрешность измерительных приборов и погрешность, вносимую при обработке числовых данных измерений, не должна превышать 20% предельных отклонений.


4.4. Допуски формы и взаимного расположения поверхностей контрольных оправок не должны быть более 3 мкм при проверках с допуском до 30 мкм включительно и не превышать 20% допуска проверки в остальных случаях.

4.5. Объекты проверок точностных параметров, схемы измерений, методы проведения испытаний и отклонения объектов проверки — по табл. 2.

4.6. Последовательность проведения испытаний не регламентируется.

мм

Таблица 2

| Наименование объектов проверок точностных параметров и схемы | Класс точности головок | Допускаемые отклонения обрабатываемой детали диаметром, мкм | | | Метод контроля по ГОСТ 22267 |
|--|------------------------|---|----------------|----------------|------------------------------|
| | | до 200 включ. | св. 200 до 320 | св. 320 включ. | |
| 1. Радиальное биение конического отверстия шпинделя делительной головки у торца шпинделя | Н П | 0,016 0,008 | 0,020 0,010 | 0,024 0,012 | Разд. 15, метод 2 |
| на длине: $L_1 = 150$ | Н П | 0,024 0,012 | — — | — — | |
| $L_2 = 240$ | Н П | — — | 0,032 0,016 | — — | |
| $L_3 = 300$ | Н П | — — | — — | 0,040 0,020 | |
|  | | | | | |

Черт. 2



Продолжение табл. 2

MM



| Наименование объектов проверок точностных параметров и схемы | Класс точности головок | Допускаемые отклонения обрабатываемой детали диаметром, мм | | | Метод контроля по ГОСТ 22267 |
|---|------------------------|--|----------------|----------------|------------------------------|
| | | до 200 включ. | св. 200 до 320 | св. 320 включ. | |
| 2. Осевое биение шпинделя делительной головки | Н П | 0,012 0,008 | 0,016 0,010 | 0,020 0,012 | Разд. 17, метод 1 |
| Черт. 3 | | | | | |
| 3. Радиальное биение наружной поверхности шпинделя, центрирующей патрон | Н П | 0,016 0,010 | | | Разд. 15, метод 1 |
| Черт. 4 | | | | | |
| 4. Торцевое биение опорного буртика шпинделя (только для головок с фланцевым кокцом шпинделя) | Н П | 0,020 0,012 | 0,026 0,016 | 0,032 0,020 | Разд. 18, метод 1 |
| Черт. 5 | | | | | |

Продолжение табл. 2

мм

| Наименование объектов проверок точностных параметров и схемы | Класс точности головок | Допускаемые отклонения обрабатываемой детали диаметром, мм | | | Метод контроля по ГОСТ 22267 |
|---|------------------------|--|----------------|----------------|------------------------------|
| | | до 200 включ. | св. 200 до 320 | св. 320 включ. | |
| 5. Перпендикулярность оси вертикально установленного шпинделя к основанию головки | Н П | 0,100 0,050 | 0,110 0,055 | | Разд. 10, метод 1 |
|  <p>где $L = 400$</p> <p>Черт. 6</p> | | | | | |
| 6. Параллельность оси шпинделя боковым сторонам направляющего паза | Н П | 0,016 0,010 | 0,025 0,016 | 0,040 0,025 | Разд. 6, метод 3а |
|  <p>где $L \geq 300$</p> <p>Черт. 7</p> | | | | | |


мм

| Наименование объектов проверок точностных параметров и схемы | Класс точности головок | Допускаемые отклонения обрабатываемой детали диаметром, мкм | | | Метод контроля по ГОСТ 22267 |
|---|------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------|
| | | до 200 вкл. | св. 200 до 320 | св. 320 вкл. | |
| 7. Параллельность линии центров делительной головки и задней бабки боковым сторонам направляющего паза | Н П | 0,025 0,016 | 0,032 0,020 | 0,040 0,025 | Разд. 6, метод 3а |
|  где $L \leq 300$ | | | | | |
| Черт. 8 | | | | | |
| 8. Параллельность линии центров делительной головки и задней бабки опорной плоскости (только для перегулируемых задних бабок) | Н П | 0,032 0,016 | 0,040 0,020 | 0,050 0,025 | Разд. 7, метод 2 |
|  где $L \leq 300$ | | | | | |
| Черт. 9 | | | | | |
| 9. Точность делительной цели головки: наибольшая допустимая ошибка деления при повороте делительной рукоятки (червяка) на один оборот (поворот шпинделя на 90°) | Н Н | | $\pm 90''$ $\pm 45''$ | - | См. приложение |

Продолжение табл. 2

мм

| Наименование объектов проверок точностных параметров и схемы | Класс точности головок | Допускаемые отклонения обрабатываемой детали диаметром, мм | | Метод контроля по ГОСТ 22267 |
|--|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| | | до 200 включ. | св. 200 до 320 включ. | |
| точность деления в пределах одного оборота червяка с учетом делительного диска | II III | $\pm 120''$ $\pm 60''$ | | |



Черт. 10

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование делительных головок осуществляется транспортом всех видов в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Условия транспортирования — по группе 5 ГОСТ 15150.

5.2. Готовые изделия должны храниться в упакованном виде в сухом закрытом помещении. Условия хранения — по группе 2 ГОСТ 15150.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие делительных головок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 мес со дня ввода делительных головок в эксплуатацию и устанавливается в технических условиях.

МЕТОД КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ ДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ ГОЛОВКИ

1. Средства измерений: углоизмерительный прибор с пределами измерений от 0° до 360° , ценой деления отсчетного устройства не более $1''$ и допускаемой погрешностью не более $\pm 10''$.

Схема измерения указана в табл. 2 (п. 9).

2. Проведение измерений

2.1. Углоизмерительный прибор устанавливают на шпиндель делительной головки с помощью переходной оправки.

2.2. Цепь дифференциального деления головки отключают и фиксируют начальное положение делительной рукоятки (червяка) головки при установке углоизмерительного прибора на ноль.

2.3. Определяют наибольшую допустимую ошибку деления при повороте червяка (делительной рукоятки) головки на один оборот, для чего делительную рукоятку головки поворачивают на n оборотов ($n=1, 2, 3, \dots, 40$). После каждого оборота рукоятку фиксируют и снимают показания по углоизмерительному прибору. Для каждого целого оборота рукоятки ошибка деления равна разности между действительным и номинальным углом поворота шпинделя (9°).

За допуск принимают наибольшее значение.

2.4. Определяют точность деления в пределах одного оборота червяка с учетом делительного диска головки, для чего делительную рукоятку головки поворачивают последовательно из угла $\alpha = \frac{360^\circ}{Z}$, где Z —количество отверстий на делительном диске головки (от 8 до 12).

Рукоятку фиксируют и снимают показания по углоизмерительному прибору. Ошибку деления для каждого положения делительной рукоятки определяют как разность между действительным и номинальным углом поворота шпинделя.

Допуск равен полусумме абсолютных величин наибольших положительных и отрицательных ошибок деления.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. А. Андреев, А. Н. Байков, А. И. Крохотин, Г. И. Мазо, Ю. С. Скворцов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.05.89 № 1292

3. Срок проверки — 1994 г., периодичность проверки — 5 лет

4. Соответствует ИСО 5734—78

5. ВЗАМЕН ГОСТ 986—80 и ГОСТ 8615—80

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
|---|-------------------------|
| ГОСТ 2.601—68 | 2.3.1 |
| ГОСТ 9.014—78 | 2.3.2 |
| ГОСТ 2675—80 | 1.1 |
| ГОСТ 91150—81 | 1.1, 4.4 |
| ГОСТ 10549—80 | 2.1.10 |
| ГОСТ 12593—72 | Вводная часть, 1.1 |
| ГОСТ 14192—77 | 2.2.2 |
| ГОСТ 15150—69 | 6.1, 5.2 |
| ГОСТ 16093—81 | 1.1, 2.1.10 |
| ГОСТ 22267—76 | 4.5 |
| ГОСТ 24705—81 | 2.1.10 |
| ГОСТ 26345—82 | Вводная часть |

Редактор *А. И. Ломина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чудко*

Сдано в наб. 22.06.89 Подан в печ. 22.08.89 1,0 усл. л. 1,0 усл. хр.-отт. 0,875 уч.-изд. л.
Тир. 16 000 Цена 5 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даунус и Гирено, 39. Зак. 1532.