



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПРОДУКЦИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ

ГОСТ 6687.0—86

Издание официальное

к ГОСТ 6687.0—86 Продукция безалкогольной промышленности. Правила приемки и методы отбора проб

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Вводная часть. Первый абзац Пункты 1.5 (первый абзац), 1.6 (2 раза), 1.7, 1.8 (2 раза), 2.1, 2.2, 2.3	безалкогольные безалкогольных	безалкогольные и слабо-алкогольные безалкогольных и слабо-алкогольных

(ИУС № 7 2007 г.)

**ПРОДУКЦИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Правила приемки и методы отбора проб

Non-alcoholic industry products.
Rules for acceptance and sampling methods

ГОСТ

6687.0—86

ОКСТУ 9109

Срок действия	<u>с 01.01.88</u>
	<u>до 01.01.95</u>

Настоящий стандарт распространяется на жидкые безалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер (далее — продукция) и устанавливает правила приемки продукции и методы отбора проб.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1. Продукцию принимают партиями. Партией считают количество продукции одного наименования, однородное по своим качественным показателям, в однородной потребительской или транспортной таре, одной даты изготовления, оформленное одним документом о качестве и одновременно предъявленное к приемке.

При транспортировании продукции в специальных железнодорожных цистернах каждую цистерну считают партией.

1.2. При приемке продукции проверяют правильность маркировки тары на выборке по п. 1.5 для 1-й группы показателей качества и на выборке по п.1.6. При несоответствии маркировки требованиям нормативно-технической документации партию бракуют.

1.3. Проверку качества продукции на соответствие требованиям нормативно-технической документации проводят по показателям качества, объединенным в группы, указанные в табл. I.

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1986

© Издательство стандартов, 1992

Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Для определения стойкости отбор единиц продукции в выборку проводят только на предприятии-изготовителе в день изготовления.

Таблица 1

Наименование показателя	Обозначение группы
Внешнее оформление бутылок и банок	1
Внешний вид продукции	2
Массовая доля двуокиси углерода	3
Вкус, цвет и аромат, массовая доля сухих веществ, спирта, токсичных элементов, солей в сельтерской и содовой воде, кислотность и стойкость для концентрата квасного сусла, концентратов и экстрактов квасов — растворимость в воде и наличие посторонних примесей	4
Объем продукции	5

1.1—1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Отбор единиц продукции в выборку проводят методом отбора «вслепую» (наибольшей объективности) по ГОСТ 18321.

1.5. Для проверки качества продукции в бутылках и банках вместимостью не более 1000 см³, а также безалкогольных напитков в банках вместимостью не более 3000 см³ по показателям качества 1—4 групп отбор единиц продукции в выборку проводят по одноступенчатому нормальному плану контроля по ГОСТ 18242:

для 1-й группы показателей качества при приемочном уровне дефектности AQL 4,0 и специальном уровне контроля S-4 по табл. 2;

Таблица 2

Объем партии продукции, бутылки или банки	Объем выборки, бутылки или банки	1 и 2 группы				3 группа		
		1 группа		2 группа		Объем выборки, бутылки или банки	Приемочное число	Браковочное число
		Приемочное число	Браковочное число	Приемочное число	Браковочное число			
От 91 до 150 включ.	8	1	2	0	1	3	0	1
> 151 > 500 >	13	—	2	1	2	3	0	1
> 501 > 1200 >	20	2	3	1	2	5	0	1
> 1201 > 10000 >	32	3	4	2	3	8	0	1
> 10001 > 35000 >	50	5	6	3	4	8	1	2
> 35001 > 150000 >	80	7	8	5	6	13	1	2

для 2-й группы показателей качества при приемочном уровне дефектности AQL 2,5 и специальном уровне контроля S-4 по табл. 2;

для 3-й группы показателей качества при приемочном уровне дефектности AQL 4,0 и специальном уровне контроля S-2 по табл. 2;

для 4-й группы показателей качества при специальном уровне контроля S-2 по табл. 3.

Таблица 3

Объем партии продукции, бутылки или банки	Объем выборки, бутылки или банки
До 1200 включ.	5
От 1201 до 35000 включ.	8
» 35001 » 150000 »	13

Контроль качества продукции в бутылках по 2-й группе показателей проводят на выборке для 1-й группы после контроля внешнего оформления.

1.6. Для проверки качества продукции в бочках, флягах, контейнерах, автоцистернах, изотермических резервуарах (сборниках готовой продукции), а также (кроме безалкогольных напитков) в банках вместимостью более 1000 см³ отбор единиц продукции в выборку проводят по одноступенчатому плану контроля по ГОСТ 18242 при специальном уровне контроля S-4 по табл. 4.

Таблица 4

Объем партии продукции в бочках, флягах, контейнерах, автоцистернах, изотермических резервуарах, а также (кроме безалкогольных напитков) в банках вместимостью более 3000 см ³ , шт.	Объем выборки, шт.
От 2 до 15 включ.	2
» 16 » 25 »	3
» 26 и выше	5

1.5, 1.6. (Измененная редакция, Изд. № 1).

1.6а. Для определения объема от партии отбирают 10 бутылок или банок с продукцией вместимостью не более 1000 см³ или 3 банки вместимостью более 1000 см³.

(Введен дополнительно, Изд. № 1).

1.7. Партию продукции в бутылках и банках вместимостью не более 1000 см³, а также партию безалкогольных напитков в банках вместимостью не более 3000 см³ принимают, если число дефектных бутылок или банок с продукцией в выборке по показателям 1-й группы (деформация, разрывы, перекос этикеток, незначительные наружные загрязнения бутылок или банок), по по-

казателям 2-й группы (наличие единичных мелких частиц окалины или ворсинок укупорочных и фильтрующих материалов, обнаруживаемых при осмотре бутылок или банок с продукцией невооруженным глазом в проходящем свете) и по показателю 3-й группы меньше или равно приемочному числу. Если число дефектных бутылок или банок в выборке больше или равно браковочному числу, партию бракуют.

1.8. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей 4 и 5-й групп для продукции в бутылках и банках вместимостью не более 1000 см³ и для безалкогольных напитков в банках вместимостью не более 3000 см³ или хотя бы по одному из показателей для продукции в бочках, флягах, контейнерах, автоцистернах, специальных железнодорожных цистернах, изотермических резервуарах, а также (кроме безалкогольных напитков) в банках вместимостью более 1000 см³ партию бракуют.

1.7, 1.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2. МЕТОДЫ ОТВОРА ПРОБ

2.1. Из выборки, безалкогольных напитков и сиропов указанной в табл. 3, для контроля стойкости берут две бутылки или банки и для контроля вкуса, цвета и аромата — две бутылки или банки. Содержимое оставшихся в выборке бутылок или банок сливают в один сосуд и объединяют с содержимым бутылок или банок, отобранных для определения объема продукции, и с содержимым бутылок, использованных для определения двуокиси углерода (после проведения этих анализов). Смесь тщательно перемешивают и в полученной объединенной пробе определяют остальные показатели 4-й группы.

2.2. Из каждой единицы выборки безалкогольных напитков и сиропов, указанной в табл. 4, отбирают четыре точечные пробы объемом 500 см³ каждая в четыре чистые сухие бутылки вместимостью 500 см³. Для определения стойкости берут две бутылки. Оставшийся напиток или сироп сливают в один сосуд, тщательно перемешивают и в полученной объединенной пробе определяют внешний вид (прозрачность, наличие посторонних включений) и показатели 4-й группы, кроме стойкости.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2а. Из выборки концентрата квасного сусла, концентратов и экстрактов квасов, колера, указанной в табл. 3, составляют объединенную пробу из точечных проб. Для этого, перемешав содержимое, берут от каждой бутылки или банки точечные пробы одинаковой массы. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1,5 кг.

2.26. Из каждой единицы выборки концентрата квасного сусла, концентратов и экстрактов квасов, колера, указанной в табл. 4, и из специальной железнодорожной цистерны, тщательно перемешав содержимое, отбирают пробоотборником не менее двух точечных проб одинаковой массы из разных слоев продукции. Точечные пробы тщательно смешивают и составляют объединенную пробу. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1,5 кг.

2.2a, 2.26. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

2.3. Точечные пробы безалкогольных напитков и сиропов отбирают при помощи разливного или пробоотборного крана. Отбор проб для контроля стойкости проводят в соответствии с методами отбора проб для микробиологического анализа по ГОСТ 26668.

2.4. Каждую бутылку с пробой, отобранный по п. 2.2, снажают этикеткой, на которой должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукции;

дата розлива;

дата отбора проб;

количество продукции, от которой отобрана проба;

фамилии и должности лиц, отдавших пробу.

2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4а. Объединенные пробы, отобранные по пп 2.2а и 2.2б, помещают в две чистые сухие банки вместимостью 500 см³. Каждую банку с объединенной пробой снажают этикеткой, на которой должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя;

наименование предприятия-получателя;

наименование продукции;

объем партии;

дата изготовления и отгрузки;

номер качественного удостоверения;

дата и место отбора пробы;

фамилии и должности лиц, отдавших пробу;

обозначение настоящего стандарта.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2.5. До проведения анализа бутылку с пробой напитка или сиропа хранят при температуре от 0 до 5°C не более 24 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

А. П. Колпакчи, канд. техн. наук; С. М. Беленький, канд. техн. наук; А. И. Аринкина, канд. техн. наук; Л. Н. Беневоленская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.86 № 3913

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6687.0—74

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 18242—72	1.5, 1.6
ГОСТ 18321—73	1.4
ГОСТ 26668—85	2.3

5. Срок действия продлен до 01.01.95 Постановлением Госстандарта СССР от 01.06.89 № 1392

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1990 г. (ИУС 2—91)

Редактор Т. И. Василенко

Технический редактор В. Н. Малькова

Корректор В. И. Варенцова

Сдано в наб. 06.05.92 Подл. к печ. 28.05.92 Усл. п. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5. Уч.-изд. л. 0,40.
Тираж 3696 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Литейный пер., 6. Зак. 1194

к ГОСТ 6687.0—86 Продукция безалкогольной промышленности. Правила приемки и методы отбора проб

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Вводная часть. Первый абзац Пункты 1.5 (первый абзац), 1.6 (2 раза), 1.7, 1.8 (2 раза), 2.1, 2.2, 2.3	безалкогольные безалкогольных	безалкогольные и слабо-алкогольные безалкогольных и слабо-алкогольных

(ИУС № 7 2007 г.)