УДК 696.133:669.13:006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ

Сортамент

Cast iron waste pipes and fittings. Assortment

ГОСТ 6942.1—80

Взамен ГОСТ 6942.1—69, кроме условных графических обозначений

ОКП 49 2500

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

с 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на чугунные трубы и фасонные части к ним, предназначаемые для систем внутренней канализации зданий.

2. Сортамент труб и фасонных частей должен соответствовать указанному в таблице.

Наименование	Условные проходы, мм		Условные обозначения		Конструкция и размеры
	$D_у$	$d_у$	графические	буквенно-цифровые	
Трубы	50 100 150	— — —	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 6942.3—80	
Патрубки	50 100 150	— — —		По ГОСТ 6942.4—80	
Патрубки компенсационные	100 150	— —	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 6942.5—80	
Патрубки переходные	50/100 100/150	— —	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 6942.6—80	

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Декабрь 1992 г.

Продолжение

Наименование	Условные проходы, мм		Условные обозначения		Конструкция и размеры
	$D_у$	$d_у$	графические	буквенно-цифровые	
Колена	50 100 150	— — —			По ГОСТ 6942.7—80
Колена низкие	100	—			По ГОСТ 6942.8—80
Отводы 110° и 120°	50 100	— —			По ГОСТ 6942.9—80
Отводы 135°	50 100 150	— — —			
Отводы 150°	50 100 100Д 150	— — — —			По ГОСТ 6942.9—80
Отводы-тройники приборные	100	50			По ГОСТ 6942.10—80
Отступы	50 100 150	— — —	По ГОСТ 2.784—70		По ГОСТ 6942.11—80
Тройники прямые	50 100 100 100 100 150 150 150	50 50 100 100К 100Д 50 100 150			По ГОСТ 6942.12—80
Тройники прямые компенсационные	100 150	50 50	По ГОСТ 2.784—70		По ГОСТ 6942.13—80

Продолжение

Наименование	Условные проходы, мм		Условные обозначения		Конструкция и размеры
	$D_у$	$d_у$	графические	буквенно-цифровые	
Тройники прямые низкие	100	100	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 6942.14—80	
Тройники прямые переходные	100/50	100	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 6942.15—80	
Тройники прямые переходные низкие	100/50	100	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 6942.16—80	
Тройники косые 45° и 60°	50 100 100 150 150 150	50 50 100 50 100 150		По ГОСТ 6942.17—80	
Крестовины прямые	50 100 100 150 150	50 50 100 50 100		По ГОСТ 6942.18—80	
Крестовины прямые со смещенной осью отвода	100	50/100		По ГОСТ 6942.19—80	
Крестовины косые 45° и 60°	50 100 100 150 150	50 50 100 50 100		По ГОСТ 6942.20—80	
Крестовины двухплоскостные	100 150	100; 50 100; 50	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 6942.21—80	

Продолжение

Наименование	Условные проходы, мм		Условные обозначения		Конструкция и размеры
	D_y	d_y	графические	буквенно-цифровые	
Муфты	50 100 150	— — —	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 6942.22—80	
Муфты надвижные	50 100 150	— — —	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 6942.23—80	
Ревизии	50 100 150	— — —	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 6942.24—80	