

# ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. МУФТЫ

## Конструкция и размеры

#### Cast iron waste pipes and fittings.

## Straight-couplings. Construction and dimensions

ГОСТ

6942.22—80

## Взамен


ГОСТ 6942.28-69

OKII 49 2520

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

c 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на муфты к чугунным трубам, предназначенным для систем внутренней канализации зданий.
2. Конструкция и размеры муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



\* Размеры для справок

Пример условного обозначения муфты  $D_y = 100$  мм:

### Муфта МФ-100 ГОСТ 6942.22-80

3. Технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя — по ГОСТ 6942.0—80.

## Размеры в мм

Условный проход <i>D</i> у	Код ОКП	<i>D</i>	<i>D<sub>1</sub></i>	<i>D<sub>2</sub></i>	<i>D<sub>3</sub></i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i>	<i>r</i>	<i>s</i>	<i>s<sub>1</sub></i>	<i>l</i>	<i>R</i>	<i>c</i>	Масса, кг
50	49 2521 4511	72	81	90	81	13	8	6,0	4,0	4,5	60	8	9	1,4
100	49 2522 4511	123	133	145	133	14	10	6,0	4,5	5,0	65	10	10	3,2
150	49 2523 4511	176	187	202	187	15	12	7,5	5,0	5,5	70	12	12	5,6

Приложение. Размеры и масса даны без учета антикоррозионного покрытия.