

# ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ. МАЗУТ

## Технические условия

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2009

**Поправка\* к ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия (см. Изменение № 1\*, ИУС № 12—2008)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
C.27. Таблица 1. Графа «Наимено- вание показателя» графа «Значе- ние для марки» графа «Метод испытания» Пункт 6.1	11 Содержание серо- водорода и летучих мер- каптанов Отсутствие По 7.4 оформляемый изго- товителем установленные на- стоящим стандартом	11 Содержание: сероводорода летучих меркаптанов Отсутствие Отсутствие По 7.2 По 7.4 оформляемый изгото- вителем или продавцом (на предприятиях, осу- ществляющих хранение готовой к реализации продукции) установленные техни- ческим регламентом «О требованиях к автомо- бильному и авиационно- му бензину, дизельному и судовому топливу, топ- ливу для реактивных дви- гателей и топочному ма- зуту», утвержденным по- становлением Прави- тельства Российской Фе- дерации от 27 февраля 2008 г. № 118, и настоя- щим стандартом предприятия
C.28	предприятия- изготовителя Пункты 7.2—7.2.2 исключить	—
Пункт 7.4	сероводорода и летучих меркаптанов	летучих меркаптанов

(ИУС № 7 2009 г.)

\* Действует только на территории Российской Федерации.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» (Всероссийским научно-исследовательским институтом по переработке нефти (ОАО «ВНИИ НП»), Всероссийским теплотехническим научно-исследовательским институтом (АООТ «ВТИ»)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 15 от 28 мая 1999 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Молдова	Молдовстандарт
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Российская Федерация	Госстандарт России
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 сентября 1999 г. № 298-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 10585—99 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2001 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 10585—75

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменением № 1\*, утвержденным в сентябре 2008 г. и действующим только на территории Российской Федерации (ИУС 12—2008). Июнь 2009 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1999  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандартом России

**ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ.  
МАЗУТ**

**Технические условия**

Oil fuel. Mazut  
Specifications

Дата введения 2001—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мазут, получаемый из продуктов переработки нефти, газоконденсатного сырья и предназначенный для транспортных средств, стационарных котельных и технологических установок.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды, изложены в 4.3 и разделам 6 и 7.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018—93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.011—89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021—75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.034—2001 (ЕН 133—90) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.068—79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 12.4.103—83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.111—82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 12.4.112—82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

# ГОСТ 10585—99

ГОСТ 33—2000 (ИСО 3104—94) Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости  
ГОСТ 1027—67 Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия  
ГОСТ 1437—75 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы  
ГОСТ 1461—75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности  
ГОСТ 1510—84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение  
ГОСТ 1929—87 Нефтепродукты. Методы определения динамической вязкости на ротационном вискозиметре  
ГОСТ 2477—65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды  
ГОСТ 2517—85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб  
ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия  
ГОСТ 3877—88 Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе  
ГОСТ 3900—85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности  
ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия  
ГОСТ 4333—87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле  
ГОСТ 4517—87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реагентов и растворов, применяемых при анализе  
ГОСТ 6258—85 Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости  
ГОСТ 6307—75 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей  
ГОСТ 6356—75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле  
ГОСТ 6370—83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей  
ГОСТ 12026—76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия  
ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка  
ГОСТ 19932—99 (ИСО 6615—93) Нефтепродукты. Определение коксемости методом Конрадсона  
ГОСТ 20287—91 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания  
ГОСТ 21261—91 Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты горения и вычисление низшей теплоты горения  
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры  
ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования  
\*ГОСТ Р 51947—2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.

(Измененная редакция, Изм. № 1\*).

## 3 Марки

3.1 В зависимости от назначения, содержания серы и зольности устанавливаются следующие марки мазута:

Флотский Ф5 видов:

II	— ОКП 02 5213 0100
IV	— ОКП 02 5213 0102
Флотский Ф12	— ОКП 02 5213 0101
Топочный 40	(ОКП 02 5211 0100) видов: зольный
малозольный	ОКП 02 5211 0101
I ОКП 02 5211 0105	ОКП 02 5211 0102
II ОКП 02 5211 0106	ОКП 02 5211 0113
III ОКП 02 5211 0109	ОКП 02 5211 0103
IV ОКП 02 5211 0107	ОКП 02 5211 0114
V ОКП 02 5211 0111	ОКП 02 5211 0115
VI ОКП 02 5211 0112	ОКП 02 5211 0104
VII ОКП 02 5211 0108	

\* Изменение № 1 действует только на территории Российской Федерации.

Топочный 100

(ОКП 02 5211 0200) видов:

малозольный

зольный

I ОКП 02 5211 0205

ОКП 02 5211 0201

II ОКП 02 5211 0206

ОКП 02 5211 0202

III ОКП 02 5211 0209

ОКП 02 5211 0213

IV ОКП 02 5211 0207

ОКП 02 5211 0203

V ОКП 02 5211 0211

ОКП 02 5211 0214

VI ОКП 02 5211 0212

ОКП 02 5211 0215

VII ОКП 02 5211 0208

ОКП 02 5211 0204

3.2 В обозначение мазута должна входить марка и дополнительно:

для флотского мазута Ф5 — классификация по сере;

для топочных мазутов — классификация по сере, зольности и температуре застывания.

Примеры обозначения:

- флотский мазут Ф12;

- флотский мазут Ф5, II вида;

- топочный мазут 100, IV вида, малозольный, с температурой застывания 25 °С.

3.3 Мазут марки Ф5 получают из продуктов прямой перегонки нефти с добавлением до 22 % керосино-газойлевых фракций каталитического или термического крекинга.

3.4 Разрешается добавлять в мазуты депрессорную присадку, допущенную к применению в установленном порядке. При поставке флотского мазута Ф5 ВМФ в паспорте указывают наличие депрессорной присадки.

## 4 Технические требования

4.1 Мазут должен изготавляться по технологии, утвержденной в установленном порядке.

4.2 Мазут марок Ф5 и Ф12 для Военно-Морского Флота России изготавливают по технологии, из сырья и компонентов, которые применялись при выработке образцов, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.

4.3 По физико-химическим показателям мазут должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

4.4 Упаковка, маркировка — по ГОСТ 1510.

Маркировка, характеризующая транспортную опасность мазута, по ГОСТ 19433: класс — 3, подкласс 3.3, знак опасности — по черт. 3, классификационный шифр — 3313.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для марки				Метод испытания
	Ф5	Ф12	40	100	
1 Вязкость при 50 °С, не более: условная, градусы ВУ или кинематическая, м <sup>2</sup> /с (сСт)	5,0  $36,2 \cdot 10^{-6}$ (36,2)	12,0  $89 \cdot 10^{-6}$ (89)	—  —	—  —	По ГОСТ 6258  По ГОСТ 33 (или по приложению А [8], [12]*)
2 Вязкость при 80 °С, не более: условная, градусы ВУ или кинематическая, м <sup>2</sup> /с (сСт)	—  —	—  —	8,0  $59,0 \cdot 10^{-6}$ (59,0)	16,0 (-*)  $118 \cdot 10^{-6}$ (118,0)	По ГОСТ 6258  По ГОСТ 33 (или по приложению А [8], [12]*)
3 Вязкость при 100 °С, не более: условная, градусы ВУ или кинематическая, м <sup>2</sup> /с (сСт)	—  —	—  —	—  —	6,8  $50,0 \cdot 10^{-6}$ (50,0)	По ГОСТ 6258  По ГОСТ 33 (или по приложению А [8], [12]*)

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для марки				Метод испытания
	Ф5	Ф12	40	100	
4 Динамическая вязкость при 0 °С, Па · с, не более	0,1 · 27	—	—	—	По ГОСТ 1929
5 Зольность, %, не более, для мазута: малозольного	—	—	0,04	0,05	По ГОСТ 1461 или по приложению [1] ([13]*)
зольного	0,05	0,10	0,12	0,14	
6 Массовая доля механических примесей, %, не более	0,10	0,12	0,5	1,0	По ГОСТ 6370
7 Массовая доля воды, %, не более	0,3	0,3	1,0	1,0	По ГОСТ 2477 или по приложению [2] ([14]*)
8 Содержание водорастворимых кислот и щелочей			Отсутствие		По ГОСТ 6307
9 Массовая доля серы, %, не более, для мазута видов:					По 7.3 (или по ГОСТ Р 51947, или по приложению А [9], [15]*)
I	—	—	0,5	0,5	
II	1,0	0,6	1,0	1,0	
III	—	—	1,5	1,5	
IV	2,0	—	2,0	2,0	
V	—	—	2,5	2,5	
VI	—	—	3,0	3,0	
VII	—	—	3,5	3,5	
10. Коксемость, %, не более	6,0	6,0	—	—	По ГОСТ 19932 или по приложению [3] ([10], [16]*)
11. Содержание сероводорода	Отсутствие	—	—	—	По 7.2
*11 Содержание сероводорода и летучих меркаптанов			Отсутствие		По 7.4
12 Температура вспышки, °С, не ниже: в закрытом тигле	80	90	—	—	По ГОСТ 6356 или по приложению [4] ([17]*)
в открытом тигле	—	—	90	110	По ГОСТ 4333 или по приложению [5]
13 Температура застывания, °С, не выше	-5	-8	10	25	По ГОСТ 20287 или по приложению [6]
для мазута из высокопарафинистых нефтей	—	—	25	42	
14 Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее, для мазута видов:					По ГОСТ 21261 (или по приложению А [11]*)
I, II, III и IV	41454	41454	40740	40530	
V, VI и VII	—	—	39900	39900	
15 Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более	955	960	Не нормируется. Определение обязательно		По ГОСТ 3900

П р и м е ч а н и я:

1\*\* В I и IV кварталах в мазутах марок 40 и 100 допускается температура вспышки в открытом тигле не ниже 65 °С, в закрытом тигле — не ниже 50 °С с указанием значения показателя в договорах и контрактах. Такие мазуты не предназначены для судовых энергетических установок.

2 Мазуты марок 40 и 100, изготовленные из высокопарафинистых нефтей, не предназначены для судовых котельных установок.

*Окончание таблицы 1*

3 Показатель 15 для мазута марок 40 и 100 определяется для осуществления приемо-сдаточных операций. При поставке мазутов Ф5, Ф12, 40 и 100 на экспорт показатель 15 определяется по [7] и не является браковочным.

4\*\* В мазуте марок 40 и 100, вырабатываемом из газоконденсатного сырья, сероводород должен отсутствовать. Определение сероводорода — по 7.2.

5\*\* Показатель 3 для топочного мазута марки 100 является небраковочным до 01.01.2003, а показатель 2 для топочного мазута марки 100 нормируется до 01.01.2003.

\*\* (Исключены, Изм. № 1\*).

## 5 Требования безопасности

5.1 Мазут является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

5.2 Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе рабочей зоны — 300 мг/м<sup>3</sup> в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

ПДК в воздухе рабочей зоны определяется хроматографическим или другим метрологически аттестованным методом. Для контроля концентрации паров углеводородов в воздухе рабочей зоны допускается использовать универсальный газовый анализатор УГ-2 или другой прибор аналогичного назначения.

Охрана атмосферы воздуха — по ГОСТ 17.2.3.02.

Содержание мазута в воде недопустимо и определяется визуально наличием масляной пленки на поверхности воды.

5.3 Мазут раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний.

Длительный контакт с мазутом увеличивает степень риска заболевания органов дыхания у человека.

5.4 Мазут не обладает способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов при температуре окружающей среды.

5.5 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 мазут представляет собой горючую жидкость с температурой самовоспламенения 350 °С, температурными пределами распространения пламени 91—155 °С. Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом составляет: нижний предел — 1,4 %, верхний — 8 %.

5.6 При загорании мазута применяют следующие средства пожаротушения: углекислый газ, химическую пену, распыленную воду, порошок ПСБ-3; в помещениях — объемное тушение.

5.7 В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем, электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном исполнении.

Емкости для хранения и транспортирования мазута должны быть защищены от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018.

При работе с мазутом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.

5.8 Помещения, в которых проводят работы с мазутом, должны быть снабжены обменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021.

В местах возможного выделения химических веществ в воздух рабочей зоны должны быть оборудованы местные вытяжные устройства.

В помещениях для хранения мазута не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом и другие окислители.

5.9 При разливе мазута необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива промыть мыльным раствором или моющим средством, затем промыть горячей водой и протереть сухой ветошью.

При разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием.

5.10 Оборудование, используемое в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием и хранением данного продукта, должно быть герметичным.

При производстве, хранении и применении мазута не допускается попадание мазута в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы.

5.11 При работе с мазутом применяют средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112, а также по типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

В местах с концентрацией паров мазута, превышающей ПДК, применяют противогазы марок А, БКФ, шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные в соответствии с ГОСТ 12.4.034.

5.12 При попадании мазута на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть кожу водой с мылом или моющим средством; при попадании на слизистую оболочку глаз — обильно промыть теплой водой. Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы, мази и пасты — по ГОСТ 12.4.068.

5.13 Все работающие с мазутом должны проходить периодические медицинские осмотры в порядке, установленном органами здравоохранения.

## 6 Правила приемки

6.1 Мазут принимают партиями. Партией считают любое количество мазута, изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса, однородного по своим показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве (паспортом)\*.

\*Паспорт продукции, оформляемый изготовителем, должен содержать: наименование и марку продукции; сведения об изготовителе (продавце), включая его адрес; нормативные значения характеристик, установленные настоящим стандартом; фактические значения этих характеристик, определенные по результатам испытаний; дату отбора проб; номер партии (резервуара, из которого отобрана данная проба); дату изготовления; дату проведения анализа, а также сведения о наличии (наименование и содержание) или отсутствии в мазуте присадок. Паспорт подписывается руководителем предприятия-изготовителя или уполномоченным им лицом и заверяется печатью.

При реализации продукции продавец по требованию покупателя обязан предоставить ему паспорт продукции, а также другие документы, содержащие:

наименование продукции и ее целевое назначение;

информацию о документах, содержащих нормы, которым соответствует данная продукция;

наименование изготовителя, его местонахождение, страну происхождения продукции, наименование и местонахождение (адрес, телефон) продавца;

номер партии продукции, поставленной для реализации;

массу нетто продукции в таре;

сведения о наличии (наименование, содержание и свойства) присадок, добавленных в продукцию, или об отсутствии присадок;

знаки опасности продукции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной, экологической, а также биологической безопасности;

сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;

сведения по безопасному хранению, транспортированию, реализации, применению и утилизации продукции.

(Измененная редакция, Изм. № 1\*).

6.2 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания вновь отобранный пробой из той же выборки. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

6.3 В мазутах марок 40 и 100 показатели 6, 8, 14 (см. таблицу) гарантирует изготовитель. Показатели 6 и 8 определяют периодически не реже одного раза в месяц, а показатель 14 — не реже одного раза в квартал.

\* В мазутах марок 40 и 100 показатели 6, 8, 14 (см. таблицу) гарантирует изготовитель. Показатели 6 и 8 определяют периодически не реже одного раза в месяц, а показатель 14 — не реже одного раза в квартал. Показатель 14 является браковочным по условию договоров и контрактов на поставку топлива.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию приемо-сдаточных до получения удовлетворительных результатов не менее чем на трех партиях подряд.

(Измененная редакция, Изм. № 1\*).

## 7 Методы испытаний

7.1 Отбор проб мазута — по ГОСТ 2517. Для объединенной пробы берут 2,0 дм<sup>3</sup>.

7.2\*\* Определение сероводорода

7.2.1\*\* Аппаратура и реактивы

Воронка стеклянная по ГОСТ 25336.

Пробирка стеклянная по ГОСТ 25336.

Натрия гидроксид по ГОСТ 4328, раствор с массовой долей 2 %.

Кислота соляная по ГОСТ 3118.

Свинец уксусокислый по ГОСТ 1027.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Термометр с ценой деления 1 °С и погрешностью измерения не более 0,5 °С по нормативной документации.

Секундомер любого типа с погрешностью измерения не более 0,2 с.

Пипетка по ГОСТ 29227.

Водяная баня любого вида, обеспечивающая погружение пробирки на 20 мм ниже уровня нефтепродукта.

7.2.2\*\* Проведение испытания

В делительную воронку вместимостью 100 см<sup>3</sup> наливают 10 см<sup>3</sup> мазута и 10 см<sup>3</sup> раствора гидроксида натрия, тщательно взбалтывают содержание воронки в течение 5–10 мин. После отстоя сливают из воронки через кран 3–5 см<sup>3</sup> водяного слоя в стеклянную пробирку диаметром 15–20 мм и приливают в пробирку 0,4–0,6 см<sup>3</sup> соляной кислоты.

Пробирку помещают в водяную баню, которую нагревают до 25 °С при постоянном взбалтывании содержимого пробирки. Одновременно с началом нагревания в верхнюю часть пробирки помещают индикаторную бумагу, пропитанную раствором уксусокислого свинца, приготовленную по ГОСТ 4517. Индикаторную бумагу во время испытания поддерживают во влажном состоянии, смачивая ее водой из пипетки.

Изменение окраски индикаторной бумаги от светло-коричневой до темно-коричневой указывает на присутствие сероводорода в мазуте.

7.3 Определение серы

7.3.1 Массовую долю серы для мазута всех марок определяют по ГОСТ 1437 или ГОСТ 3877, при разногласиях в оценке качества мазута определение проводят по ГОСТ 3877.

\*7.3.1 Массовую долю серы для мазута всех марок определяют по ГОСТ Р 51947, или ГОСТ 1437, или ГОСТ 3877. При разногласиях в оценке качества мазута определение проводят по ГОСТ Р 51947.

\*7.4 Содержание сероводорода и летучих меркаптанов определяется органолептически.

(Измененная редакция, Изм. № 1\*).

## 8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение — по ГОСТ 1510.

## 9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества мазута требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения 5 лет со дня изготовления.

\*\*(Исключены, Изм. № 1\*).

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(рекомендуемое)

**Библиография**

- [1] ASTM D 482—90 Метод определения золы в нефтепродуктах
- [2] ASTM D 95—90 Метод определения содержания воды в нефтепродуктах и битуминозных материалах
- [3] ASTM D 189—90 Метод определения коксового остатка по Конрадсону
- [4] ASTM D 93—90 Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле по Мартенс-Пенский
- [5] ASTM D 92—90 Метод определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле по Кливленду
- [6] ASTM D 97—90 Метод определения температуры потери текучести нефтепродуктов
- [7] ГОСТ Р 51069—97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром.
- \*[8] ASTM D 445—2006 Метод определения кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (расчет динамической вязкости)
- [9] ASTM D 4294—2003 Определение содержания серы в нефтепродуктах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии на основе энергии дисперсионного взаимодействия
- [10] ASTM D 4530—2003 Определение коксового остатка нефтепродуктов микрометодом
- [11] ASTM D 240—2002 Определение теплоты сгорания жидких углеводородных топлив в калориметрической бомбе
- [12] ИСО 3104—1994 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости
- [13] ИСО 6245—2001 Нефтепродукты. Определение содержания золы
- [14] ИСО 3733—1999 Нефтепродукты и битумные материалы. Определение содержания воды методом дистилляции
- [15] ИСО 8754—2003 Нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
- [16] ИСО 10370—1993 Нефтепродукты. Определение коксового остатка (микрометод)
- [17] ИСО 2719—2002 Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса.

(Измененная редакция, Изм. № 1\*).

**Изменение № 2\* ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 1178-ст**

**Дата введения 2010—03—01**

Раздел 2. Для ГОСТ 1027—67, ГОСТ 3118—77, ГОСТ 4328—77 наименования дополнить словом (в начале наименований): «Реактивы.»;

дополнить ссылкой: «ГОСТ Р ЕН ИСО 2719—2008 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса».

Пункт 4.3. Таблицу 1 для показателя 11 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Значение для марки				Метод испытания
	Ф5	Ф12	40	100	
11** Содержание сероводорода и летучих меркаптанов	Отсутствие				По 7.2

графа «Метод испытания». Для показателя 9 изложить в новой редакции:

«По ГОСТ Р 51947 или по 7.3, или по приложению [9], [15];

показатель 12. Для температуры вспышки в закрытом тигле изложить в новой редакции: «По ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 или ГОСТ 6356, или по приложению [4]»;

дополнить примечанием 6: «6 Допускается до 31.12.2012 выпуск в оборот мазута марки Ф5 с массовой долей серы не более 2 %».

Пункт 4.4. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Маркировка, характеризующая транспортную опасность мазута, в соответствии с [18] и [19]».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.4:

\* Действует только на территории Российской Федерации.

\*\* Дата введение в действие требований по пункту 11 в отношении топочного мазута марок 40 и 100 перенесена с 01.01.2009 на 01.07.2010 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.11.2009 № 501-ст.

*(Продолжение см. с. 38)*

«6.4 В случае разногласий в оценке качества мазута арбитражным методом испытаний устанавливается метод, указанный в таблице 1 первым».

Пункт 7.2. Наименование изложить в новой редакции:

«7.2 Определение сероводорода и летучих меркаптанов».

Пункт 7.2.2. Третий абзац. Заменить слово: «сероводорода» на «серово-дорода и летучих меркаптанов».

Пункт 7.4 исключить.

Приложение А. Позицию [17] исключить;

дополнить ссылками:

«[18] Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (в редакции с изменениями и дополнениями, утвержденными протоколами заседаний Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 23.11.2007, 30.05.2008, 22.05.2009)

[19] Правила перевозки жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 22 мая 2009 г. № 50)».

(ИУС № 4 2010 г.)

**Изменение № 3\* ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.09.2011 № 303-ст**

**Дата введения 2012—03—01**

Раздел 2 дополнить ссылкой: «ГОСТ Р 53716—2009 Топлива жидкое. Определение сероводорода».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1 В зависимости от назначения, содержания серы и зольности устанавливаются следующие марки мазута:

Флотский Ф5, вид II и IV — ОКП 02 5213,

Флотский Ф12, вид II — ОКП 02 5213,

Топочный 40 и 100 малозольный, зольный, виды I, II, III, IV, V, VI, VII — ОКП 02 5211».

Пункт 4.3. Таблица 1. Показатель 11 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Значение для марки				Метод испытания
	Ф5	Ф12	40	100	
11 Массовая доля сероводорода, %, не более	—	—	0,003 (до 31.12.2012) 0,002 (до 31.12.2014) 0,001		По ГОСТ Р 53716 или [20], [21]

Показатель 12. Графа «Значение для марки». Для марки Ф5 заменить значение: 80 на 90.

Пункт 5.2. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции, дополнить абзацами (после второго):

«Предельно допустимая концентрация паров углеводородов мазута в воздухе рабочей зоны составляет 900/300 мг/м<sup>3</sup> в соответствии с [22].

Концентрацию углеводородов в воздухе рабочей зоны определяют газохроматографическим методом или другим методом, аттестованным в установленном порядке.

Содержание алканов в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны с учетом рассеивания не должно превышать 1 мг/м<sup>3</sup> в соответствии с [23]».

Пункты 7.2—7.2.2 исключить.

\* Действует только на территории Российской Федерации.

Приложение А дополнить ссылками — [20] — [23]:

«[20] ИР 570/2009 Определение сероводорода в жидкых топливах. Метод ускоренной экстракции жидкой фазы

[21] ИР 399/94(2004) Определение сероводорода в нефтяных топливах

[22] ГН 2.2.5.1313—03 Химические факторы производственной среды. Пределы допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

[23] ГН 2.1.6.1338—03 Пределы допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

(ИУС № 11 2011 г.)

**Поправка\* к ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия (см. Изменение № 1\*, ИУС № 12—2008)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
C.27. Таблица 1. Графа «Наименование показателя» графа «Значение для марки» графа «Метод испытания» Пункт 6.1	11 Содержание сероводорода и летучих меркаптанов Отсутствие По 7.4 оформляемый изготавителем установленные настоящим стандартом	11 Содержание: сероводорода летучих меркаптанов Отсутствие Отсутствие По 7.2 По 7.4 оформляемый изготавителем или продавцом (на предприятиях, осуществляющих хранение готовой к реализации продукции) установленные техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118, и настоящим стандартом предприятия
C.28	предприятия-изготовителя Пункты 7.2—7.2.2 исключить	—
Пункт 7.4	сероводорода и летучих меркаптанов	летучих меркаптанов

(ИУС № 7 2009 г.)

---

\* Действует только на территории Российской Федерации.

**Поправка\* к ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия (см. Изменение № 1\*, ИУС № 12—2008)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
C.27. Таблица 1. Графа «Наимено- вание показателя» графа «Значе- ние для марки» графа «Метод испытания» Пункт 6.1	11 Содержание серо- водорода и летучих мер- каптанов Отсутствие По 7.4 оформляемый изго- товителем установленные на- стоящим стандартом	11 Содержание: сероводорода летучих меркаптанов Отсутствие Отсутствие По 7.2 По 7.4 оформляемый изгото- вителем или продавцом (на предприятиях, осу- ществляющих хранение готовой к реализации продукции) установленные техни- ческим регламентом «О требованиях к автомо- бильному и авиационно- му бензину, дизельному и судовому топливу, топ- ливу для реактивных дви- гателей и топочному ма- зуту», утвержденным по- становлением Прави- тельства Российской Фе- дерации от 27 февраля 2008 г. № 118, и настоя- щим стандартом предприятия
C.28	предприятия- изготовителя Пункты 7.2—7.2.2 исключить	—
Пункт 7.4	сероводорода и летучих меркаптанов	летучих меркаптанов

(ИУС № 7 2009 г.)

\* Действует только на территории Российской Федерации.

**Изменение № 1\* ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.09.2008 № 205-ст**

**Дата введения 2009—01—01**

**Раздел 2. Для ГОСТ 19932—99 заменить слова: «методом Конрадсону» на «методом Конрадсона»;**

**дополнить ссылкой:**

**«ГОСТ Р 51947—2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии».**

**Пункт 4.3. Таблица 1. Графа «Значение для марки». Показатель 2. Для марки 100 заменить нормы: 16 и  $118 \cdot 10^{-6}$  (118.0) на «—» (2 раза);**

**показатель 9. Исключить слова: «По 7.3»;**

**графа «Метод испытания». Показатели 1, 2, 3. Для кинематической вязкости после ссылки на ГОСТ 33 дополнить словами: «или по приложению А [8], [12]»;**

**для показателя 5 дополнить ссылкой: [13];**

**для показателя 7 дополнить ссылкой: [14];**

**для показателя 9 дополнить словами: «По 7.3 или по ГОСТ Р 51947, или по приложению А [9], [15]»;**

**для показателя 10 дополнить ссылками: [10], [16];**

**показатель 12. Для температуры вспышки в закрытом тигле дополнить ссылкой: [17];**

**для показателя 14 дополнить словами: «или по приложению А [11]»;**

---

\* Действует только на территории Российской Федерации.

*(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 10585—99)*

таблицу I для показателя II изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Значение для марки				Метод испытания
	Ф5	Ф12	40	100	
II Содержание сероводорода и летучих меркаптанов	Отсутствие				По 7.4

примечания 1, 4, 5 исключить.

Пункт 6.1. Заменить слова: «одним документом о качестве» на «паспортом»;

дополнить абзацами:

«Паспорт продукции, оформляемый изготовителем, должен содержать: наименование и марку продукции; сведения об изготовителе (продавце), включая его адрес; нормативные значения характеристик, установленные настоящим стандартом; фактические значения этих характеристик, определенные по результатам испытаний; дату отбора проб; номер партии (резервуара, из которого отобрана данная проба); дату изготовления; дату проведения анализа, а также сведения о наличии (наименование и содержание) или отсутствии в мазуте присадок. Паспорт подписывается руководителем предприятия-изготовителя или уполномоченным им лицом и заверяется печатью.

При реализации продукции продавец по требованию покупателя обязан предоставить ему паспорт продукции, а также другие документы, содержащие:

наименование продукции и ее целевое назначение;

информацию о документах, содержащих нормы, которым соответствует данная продукция;

наименование изготовителя, его местонахождение, страну происхождения продукции, наименование и местонахождение (адрес, телефон) продавца;

номер партии продукции, поставленной для реализации;

массу нетто продукции в таре;

сведения о наличии (наименование, содержание и свойства) присадок, добавленных в продукцию, или об отсутствии присадок;

знаки опасности продукции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной, экологической, а также биологической безопасности;

сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;

*(Продолжение см. с. 28)*

*(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 10585—99)*

сведения по безопасному хранению, транспортированию, реализации, применению и утилизации продукции».

Пункт 6.3. Первый абзац изложить в новой редакции:

«В мазутах марок 40 и 100 показатели 6, 8, 14 (см. таблицу) гарантирует изготовитель. Показатели 6 и 8 определяют периодически не реже одного раза в месяц, а показатель 14 — не реже одного раза в квартал. Показатель 14 является браковочным по условию договоров и контрактов на поставку топлива».

Пункты 7.2 — 7.2.2 исключить.

Пункт 7.3.1 изложить в новой редакции:

«7.3.1 Массовую долю серы для мазута всех марок определяют по ГОСТ Р 51947, или ГОСТ 1437, или ГОСТ 3877. При разногласиях в оценке качества мазута определение проводят по ГОСТ Р 51947».

Раздел 7 дополнить пунктом — 7.4:

«7.4 Содержание сероводорода и летучих меркаптанов определяется органолептически».

Приложение А дополнить позициями — [8] — [17]:

«[8] ASTM D 445—2006 Метод определения кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (расчет динамической вязкости)

[9] ASTM D 4294—2003 Определение содержания серы в нефтепродуктах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии на основе энергии дисперсионного взаимодействия

[10] ASTM D 4530—2003 Определение коксового остатка нефтепродуктов микрометодом

[11] ASTM D 240—2002 Определение теплоты сгорания жидких углеводородных топлив в калориметрической бомбе

[12] ИСО 3104—1994 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости

[13] ИСО 6245—2001 Нефтепродукты. Определение содержания золы

[14] ИСО 3733—1999 Нефтепродукты и битумные материалы. Определение содержания воды методом дистилляции

[15] ИСО 8754—2003 Нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

[16] ИСО 10370—1993 Нефтепродукты. Определение коксового остатка (микрометод)

[17] ИСО 2719—2002 Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса».

*(ИУС № 12 2008 г.)*

**Изменение № 2\* ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 1178-ст**

**Дата введения 2010—03—01**

Раздел 2. Для ГОСТ 1027—67, ГОСТ 3118—77, ГОСТ 4328—77 наименования дополнить словом (в начале наименований): «Реактивы.»;

дополнить ссылкой: «ГОСТ Р ЕН ИСО 2719—2008 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса».

Пункт 4.3. Таблицу 1 для показателя 11 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Значение для марки				Метод испытания
	Ф5	Ф12	40	100	
11** Содержание сероводорода и летучих меркаптанов	Отсутствие				По 7.2

графа «Метод испытания». Для показателя 9 изложить в новой редакции:

«По ГОСТ Р 51947 или по 7.3, или по приложению [9], [15];

показатель 12. Для температуры вспышки в закрытом тигле изложить в новой редакции: «По ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 или ГОСТ 6356, или по приложению [4]»;

дополнить примечанием 6: «6 Допускается до 31.12.2012 выпуск в оборот мазута марки Ф5 с массовой долей серы не более 2 %».

Пункт 4.4. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Маркировка, характеризующая транспортную опасность мазута, в соответствии с [18] и [19]».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.4:

\* Действует только на территории Российской Федерации.

\*\* Дата введение в действие требований по пункту 11 в отношении топочного мазута марок 40 и 100 перенесена с 01.01.2009 на 01.07.2010 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.11.2009 № 501-ст.

*(Продолжение см. с. 38)*

«6.4 В случае разногласий в оценке качества мазута арбитражным методом испытаний устанавливается метод, указанный в таблице 1 первым».

Пункт 7.2. Наименование изложить в новой редакции:

«7.2 Определение сероводорода и летучих меркаптанов».

Пункт 7.2.2. Третий абзац. Заменить слово: «сероводорода» на «серово-дорода и летучих меркаптанов».

Пункт 7.4 исключить.

Приложение А. Позицию [17] исключить;

дополнить ссылками:

«[18] Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (в редакции с изменениями и дополнениями, утвержденными протоколами заседаний Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 23.11.2007, 30.05.2008, 22.05.2009)

[19] Правила перевозки жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 22 мая 2009 г. № 50)».

(ИУС № 4 2010 г.)

**Изменение № 3\* ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.09.2011 № 303-ст**

**Дата введения 2012—03—01**

Раздел 2 дополнить ссылкой: «ГОСТ Р 53716—2009 Топлива жидкое. Определение сероводорода».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1 В зависимости от назначения, содержания серы и зольности устанавливаются следующие марки мазута:

Флотский Ф5, вид II и IV — ОКП 02 5213,

Флотский Ф12, вид II — ОКП 02 5213,

Топочный 40 и 100 малозольный, зольный, виды I, II, III, IV, V, VI, VII — ОКП 02 5211».

Пункт 4.3. Таблица 1. Показатель 11 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Значение для марки				Метод испытания
	Ф5	Ф12	40	100	
11 Массовая доля сероводорода, %, не более	—	—	0,003 (до 31.12.2012) 0,002 (до 31.12.2014) 0,001		По ГОСТ Р 53716 или [20], [21]

Показатель 12. Графа «Значение для марки». Для марки Ф5 заменить значение: 80 на 90.

Пункт 5.2. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции, дополнить абзацами (после второго):

«Предельно допустимая концентрация паров углеводородов мазута в воздухе рабочей зоны составляет 900/300 мг/м<sup>3</sup> в соответствии с [22].

Концентрацию углеводородов в воздухе рабочей зоны определяют газохроматографическим методом или другим методом, аттестованным в установленном порядке.

Содержание алканов в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны с учетом рассеивания не должно превышать 1 мг/м<sup>3</sup> в соответствии с [23]».

Пункты 7.2—7.2.2 исключить.

\* Действует только на территории Российской Федерации.

Приложение А дополнить ссылками — [20] — [23]:

«[20] ИР 570/2009 Определение сероводорода в жидкых топливах. Метод ускоренной экстракции жидкой фазы

[21] ИР 399/94(2004) Определение сероводорода в нефтяных топливах

[22] ГН 2.2.5.1313—03 Химические факторы производственной среды. Пределы допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

[23] ГН 2.1.6.1338—03 Пределы допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

(ИУС № 11 2011 г.)

к ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.4	номер ООН — 9933	—

(ИУС № 7 2001 г.)

**к ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 6.3. Первый абзац	В мазутах марок 40 и 100 показатели 6, 8, 14 (см. таблицу) гарантирует изготовитель. Показатели 6 и 8 определяют периодически не реже одного раза в месяц, а показатель 14 — не реже одного раза в квартал.	В мазутах марок 40 и 100 показатели 6, 8 (см. таблицу) гарантирует изготовитель. Показатели 6 и 8 определяют периодически не реже одного раза в месяц.

(ИУС № 12 2007 г.)

к ГОСТ 10585—99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.4	номер ООН — 9933	—

(ИУС № 7 2001 г.)