
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54389—
2011

КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ
Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий — Газпром ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 52 «Природный и сжиженные газы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 2011 г. № 247-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2019 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2012, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ

Технические условия

Stable gas condensate. Specifications

Дата введения — 2012—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на конденсат газовый стабильный, подготовленный на установках первичной переработки к транспортированию и/или к применению в качестве сырья для дальнейшей переработки на территории Российской Федерации и на экспорт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.044 (ISO 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.010 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.020 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 17.1.3.05 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

ГОСТ 17.1.3.10 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу

ГОСТ 17.1.3.12 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше

ГОСТ 17.1.3.13 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

- ГОСТ 17.4.2.01 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния
- ГОСТ 17.4.3.04 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения
- ГОСТ 1510 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
- ГОСТ 1756 (ИСО 3007—99) Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров
- ГОСТ 2177—99 (ИСО 3405—88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава
- ГОСТ 2477 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды
- ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
- ГОСТ 3900 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности
- ГОСТ 6370 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей
- ГОСТ 11851 Нефть. Методы определения парафинов
- ГОСТ 14192 Маркировка грузов
- ГОСТ 19121 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе
- ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка
- ГОСТ 21534 Нефть. Методы определения содержания хлористых солей
- ГОСТ 30852.5 (МЭК 60079-4:1975) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения
- ГОСТ 30852.11 (МЭК 60079-12:1978) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам
- ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
- ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб
- ГОСТ 33701 Определение и применение показателей точности методов испытаний нефтепродуктов
- ГОСТ Р 12.4.290 Система стандартов безопасности труда. Автономные изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения величины сопротивления дыханию
- ГОСТ Р 12.4.301 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования
- ГОСТ Р ИСО 3675 Нефть сырья и нефтепродукты жидкие. Лабораторный метод определения плотности с использованием ареометра
- ГОСТ Р ИСО 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
- ГОСТ Р 50802 Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов
- ГОСТ Р 51069 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром
- ГОСТ Р 51858 Нефть. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51947 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
- ГОСТ Р 52247 Нефть. Методы определения хлорорганических соединений
- ГОСТ Р 52340 Нефть. Определение давления паров методом расширения
- ГОСТ Р 53521 Переработка природного газа. Термины и определения
- ГОСТ Р 58577 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов

Приложение — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53521 а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 конденсат газовый стабильный; КГС: Газовый конденсат, получаемый путем очистки нестабильного газового конденсата от примесей и выделения из него углеводородов C_1 — C_4 , отвечающий требованиям настоящего стандарта.

Примечание — Стабильный газовый конденсат получают путем первичной переработки нестабильного газового конденсата.

3.2

первичная переработка природного газа [газового конденсата]: Переработка природного газа [газового конденсата] путем физических и физико-химических методов воздействия, направленная на удаление из него примесей и придание ему качества, необходимого для последующего безопасного хранения, транспортирования и использования, и выделение компонентов и фракций.

[ГОСТ Р 53521—2009, статья 11]

4 Технические требования

4.1 КГС должен соответствовать требованиям таблицы 1.

4.2 По содержанию хлористых солей, сернистых соединений КГС подразделяют на группы 1 и 2 в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 — Требования к КГС

Наименование показателя	Значение для группы		Метод испытания
	1	2	
1 Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.), не более	66,7 (500)		По ГОСТ 1756, ГОСТ Р 52340 и 8.2
2 Массовая доля воды, %, не более	0,5		По ГОСТ 2477 и 8.3
3 Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05		По ГОСТ 6370
4 Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм ³ , не более	100	300	По ГОСТ 21534 и 8.4
5 Массовая доля серы, %	Не нормируют. Определение по требованию потребителя		По ГОСТ Р 51947, ГОСТ 19121 и 8.5
6 Массовая доля сероводорода, млн ⁻¹ (ppm), не более	20	100	По ГОСТ Р 50802
7 Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, млн ⁻¹ (ppm), не более	40	100	По ГОСТ Р 50802
8 Плотность при 20 °С, кг/м ³ ; 15 °С, кг/м ³	Не нормируют. Определение обязательно Не нормируют. Определение по требованию потребителя		По ГОСТ 3900 и 8.6 По ГОСТ Р 51069 и 8.6
9 Выход фракций, % до температуры, °С: - 100 - 200 - 300 - 360	Не нормируют. Определение обязательно		По ГОСТ 2177—99 (метод Б)
10 Массовая доля парафина, %	Не нормируют. Определение по требованию потребителя		По ГОСТ 11851

Окончание таблицы 1

Наименование показателя	Значение для группы		Метод испытания		
	1	2			
11 Массовая доля хлороганических соединений, млн ⁻¹ (ppm)	Не нормируют. Определение по требованию потребителя		По ГОСТ Р 52247 и 8.7		
Примечания					
1 По согласованию с потребителями допускается выпуск КГС с давлением насыщенных паров не более 93,3 (700) кПа (мм рт. ст.).					
2 Для организаций, перерабатывающих сернистое сырье и введенных в эксплуатацию до 1990 г., допускается по согласованию с потребителями и транспортными компаниями превышение значения по показателю 6 для КГС группы 2 до 300 млн ⁻¹ (ppm) и по показателю 7 для КГС группы 2 до 3000 млн ⁻¹ (ppm).					
3 Если хотя бы по одному из показателей КГС относят к группе 2, а по другим — к группе 1, то КГС признают соответствующим группе 2.					
4 Показатели 5—7 определяют по требованию потребителя только для конденсатов, с содержанием сернистых соединений (в пересчете на серу) более 0,01 % массовых.					

4.3 В условном обозначении КГС указывают его группу в зависимости от значений концентрации хлористых солей, массовой доли сероводорода и метил- и этилмеркаптанов.

Пример условного обозначения КГС:

Конденсат газовый стабильный, 1 группа, ГОСТ Р.

5 Требования безопасности

5.1 По степени воздействия на организм человека КГС относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

Контакт с КГС оказывает вредное воздействие на центральную нервную систему, вызывает раздражение кожного покрова, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

При работе с КГС учитывают предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ КГС в воздухе рабочей зоны, установленные ГОСТ 12.1.005 и гигиеническими нормативами [1]. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, содержащихся в КГС, по углеродам алифатическим предельным С₁—С₁₀ в пересчете на углерод — 900/300 мг/м³ (где 900 мг/м³ — максимальная разовая ПДК, а 300 мг/м³ — среднесменная ПДК).

КГС, содержащий сероводород (дигидросульфид) с массовой долей более 20 млн⁻¹, считают сероводородсодержащим в соответствии с ГОСТ Р 51858 и относят ко 2-му классу опасности. Для сероводорода (дигидросульфида) максимальная разовая ПДК в воздухе рабочей зоны — 10 мг/м³, максимальная разовая ПДК сероводорода (дигидросульфида) в смеси с алифатическими предельными углеводородами С₁—С₅ в воздухе рабочей зоны — 3,0 мг/м³, класс опасности 2 [1].

Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляют в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

5.2 КГС относят к легковоспламеняющимся жидкостям 3-го класса по ГОСТ 19433.

5.3. Пары КГС образуют с воздухом взрывоопасные смеси с температурами: вспышки — ниже 0 °С, самовоспламенения — выше 250 °С. Для КГС конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют по ГОСТ 12.1.044.

Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей паров КГС с воздухом — II A и T3 по ГОСТ 30852.11 и ГОСТ 30852.5 соответственно.

5.4 Требования безопасности при работе с КГС должны быть не ниже требований ГОСТ 12.1.004, правил безопасности [2]—[5] и правил электробезопасности по ГОСТ 12.1.019.

5.5 Работающие с КГС должны выполнять требования правил безопасности и быть обучены правилам безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004 и мерам пожарной безопасности в соответствии с нормами пожарной безопасности Федерального закона [6] и Приказа МЧС [7].

5.6 При работе с КГС следует применять индивидуальные средства защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.020, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ Р 12.4.290, ГОСТ Р 12.4.301 и типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.

5.7 Санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать ГОСТ 12.1.005.

5.8 Все здания, помещения, лаборатории, в которых производят операции с КГС, должны быть обеспечены вентиляцией, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021 и санитарных правил [8], должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и иметь средства пожаротушения согласно Федеральному закону [6]. Такое в них должен быть предусмотрен комплекс противопожарных мероприятий в соответствии с правилами безопасности [5], строительными нормами и правилами [9], [10], нормами пожарной безопасности [11] и сводом правил по пожарной безопасности [12].

Искусственное освещение и электрооборудование зданий, помещений и сооружений должны отвечать требованиям взрывобезопасности согласно Постановлению Правительства Российской Федерации [13].

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 При проведении работ с КГС должны выполняться требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а система экологического менеджмента должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 14001. При этом должно обеспечиваться непревышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

6.2 Правила установления допустимых выбросов КГС в атмосферу осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 58577 и действующим законодательством Российской Федерации.

Нормативы выбросов КГС в атмосферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и временно согласованных выбросов устанавливаются, разрабатываются и утверждаются в соответствии с Федеральным законом об охране атмосферного воздуха [14] в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации [15].

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест регламентируются санитарными правилами [16] и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3 Общие требования к охране поверхностных и подземных вод установлены Федеральным законом [17], ГОСТ 17.1.3.05, ГОСТ 17.1.3.10, ГОСТ 17.1.3.12, ГОСТ 17.1.3.13.

ПДК КГС в воде объектов культурно-бытового пользования и хозяйствственно-питьевого назначения — не более 0,1 мг/дм³ по санитарным нормам и правилам [18]. ПДК КГС в воде водных объектов рыбохозяйственного значения — не более 0,05 мг/дм³ в соответствии с Приказом Росрыболовства [19].

6.4 Охрану почвы от загрязнения КГС осуществляют в соответствии с ГОСТ 17.4.2.01, ГОСТ 17.4.3.04 и действующим законодательством Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы регламентируются санитарными правилами [20].

6.5 Деятельность по обращению с отходами производства осуществляется в соответствии с санитарными правилами [21], [22] и регулируется Федеральным законом [23].

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение определен Приказом Минприроды Российской Федерации [24].

6.6 При транспортировке и применении КГС должны быть предусмотрены меры, исключающие попадание его в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы и почву. Места возможных разливов КГС должны иметь обваловку и систему специального дренажа. Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций, связанных с разливом КГС, осуществлять в соответствии с планом ликвидации аварийных разливов КГС.

7 Правила приемки

7.1 КГС принимают партиями. Партией считают количество КГС, отправляемое в один адрес и сопровождаемое документами о качестве по ГОСТ 1510 (паспорт качества).

7.1.1 За партию КГС принимают:

- на узле учета при непрерывном перекачивании по конденсатопроводу перекачанное за определенный период времени количество КГС, замеренное приборами учета и согласованное поставщиком (грузоотправителем) и потребителем (грузополучателем);

- на узле учета при отгрузке в транспортные средства — количество КГС, определенное по согласованию между поставщиком и потребителем.

7.2 Для проверки соответствия КГС требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания по показателям, приведенным в таблице 1.

7.3 Отбор КГС проводят по ГОСТ 2517 и ГОСТ 31873.

7.4 Документ о качестве (паспорт), выдаваемый изготовителем или продавцом (на предприятиях, осуществляющих хранение готовой к реализации продукции), должен содержать:

- наименование изготовителя (продавца);
- наименование и группу КГС;
- нормативные значения характеристик, установленные настоящим стандартом для данной группы КГС;
- фактические значения этих характеристик, определенные по результатам испытаний;
- номер резервуара (номер партии), из которого данная проба КГС отобрана;
- дату отбора;
- дату проведения анализа КГС.

Документ о качестве (паспорт) подписывается руководителем предприятия или уполномоченным им лицом и заверяется печатью.

7.5 Рекомендуемая форма документа о качестве (паспорта) КГС приведена в приложении А.

7.6 При несоответствии любого из показателей требованиям настоящего стандарта или разногласиях по этому показателю проводят повторные испытания той же пробы, если она отобрана из пробоотборника, установленного на потоке, или повторно отобранный проба, если она отобрана из резервуара или другой емкости.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

7.7 При разногласиях в оценке качества КГС между поставщиком и потребителем проводят испытания хранящейся арбитражной пробы. Испытания проводят в лаборатории, определенной соглашением сторон. Результаты испытаний арбитражной пробы считаются окончательными и вносят в документ о качестве на данную партию КГС.

8 Методы испытаний

8.1 Давление насыщенных паров, выход фракций, массовую долю сероводорода и легких меркаптанов определяют в точечных пробах, отобранных по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873.

Остальные показатели качества КГС определяют в объединенной пробе, отобранный по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873.

8.2 Давление насыщенных паров КГС определяют по ГОСТ 1756, ГОСТ Р 52340 или [25].

Допускается применять метод согласно [26] с приведением к давлению насыщенных паров по ГОСТ 1756.

8.3 Массовую долю воды определяют по ГОСТ 2477.

Допускается применять метод [27] или [28].

При разногласиях в оценке качества КГС массовую долю воды определяют по ГОСТ 2477 с использованием безводного кислола или толуола.

8.4 Массовую концентрацию хлористых солей в КГС определяют по ГОСТ 21534. При проведении анализа в водную вытяжку добавляют 1 см³ 6 моль/дм³ серной кислоты и кипятят не менее 30 мин. Допускается применять метод согласно [29].

8.5 Массовую долю серы определяют по ГОСТ Р 51947, ГОСТ 19121 или [30], [31].

8.6 Плотность КГС при температуре 20 °C определяют по ГОСТ 3900, при температуре 15 °C — по ГОСТ Р 51069, ГОСТ Р ИСО 3675 или [32]—[34].

Плотность КГС на потоке в трубопроводе определяют плотномерами.

8.7 Определение массовой доли органических хлоридов в КГС выполняют по ГОСТ Р 52247 или по [35].

Для получения фракции, выкипающей до температуры 204 °C, допускается использование аппаратуры по ГОСТ 2177—99 (метод Б).

8.8 В случае разногласий в оценке качества показателя, определяемого по настоящему стандарту несколькими методами, арбитражным считают метод, указанный первым в таблице 1.

8.9 Разногласия, возникающие в оценке качества КГС по любому из показателей, разрешаются с использованием ГОСТ 33701.

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Маркировка КГС — по ГОСТ 14192, ГОСТ 19433 и ГОСТ 31340.

9.2 Транспортирование КГС — по ГОСТ 1510 и в соответствии с правилами перевозки грузов, установленными на каждом виде транспорта.

9.3 Основной объем КГС относят к опасным грузам 3-го класса по ГОСТ 19433. Подкласс опасности поставляемого КГС и номер ООН устанавливает грузоотправитель.

9.4 Упаковка и хранение КГС — по ГОСТ 1510.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества КГС требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 6 мес с даты изготовления, указанной в документе о качестве (паспорт качества).

10.2 По истечении гарантийного срока хранения проводят испытания КГС на соответствие требованиям настоящего стандарта для принятия решения о возможности его применения или дальнейшего хранения в установленном порядке.

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма документа о качестве (паспорт качества) конденсата газового стабильного

Изготовитель/продавец _____

Обозначение/группа КГС _____

Дата проведения анализа _____

Стандарт (ГОСТ Р _____)

Дата изготовления _____

Номер резервуара (номер партии) _____

Место отбора пробы _____

Дата отбора пробы _____

Результаты испытаний конденсата газового стабильного

Наименование показателя	Единица измерения	Норма	Результат испытаний

Руководитель предприятия _____

Расшифровка подписи

Дата: «___» 20__ г.

М.П.

Библиография

- [1] ГН 2.2.5.1313—2003 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- [2] ПБ 08-622—2003 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств
- [3] ПБ 08-624—2003 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности
- [4] ППБ 01—2003 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
- [5] ВППБ 01-04—98 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности
- [6] Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- [7] Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 645
- [8] СНиП 41-01—2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
- [9] СНиП 2.04.01—85 Внутренний водопровод и канализация зданий
- [10] СНиП 2.04.02—84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
- [11] НПБ 110—2003 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
- [12] Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденный приказом МЧС Российской Федерации от 25 марта 2009 г. № 175
- [13] Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 86 «Технический регламент о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
- [14] Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
- [15] Положение о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183
- [16] СанПиН 2.1.6.1032—2001 Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
- [17] Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- [18] СанПиН 2.1.4.1074—2001 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
- [19] Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, установленные приказом Росрыболовства от 18 января 2010 г. № 20
- [20] СанПиН 2.1.7.1287—2003 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
- [21] СанПиН 2.1.7.1322—2003 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
- [22] СП 2.1.7.1386—2003 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления
- [23] Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
- [24] Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденный приказом Минприроды Российской Федерации от 25 февраля 2010 г. № 50
- [25] ASTM D 323—08 Метод определения давления насыщенных паров нефтепродуктов (метод Рейда)
- [26] ASTM D 6377—08 Стандартный метод определения давления паров сырой нефти VPCRx (метод расширения)
- [27] ASTM D 4006—07 Вода в сырых нефтях. Метод дистилляции
- [28] ASTM D 4928—10 Нефти сырье. Методы определения содержания воды кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру
- [29] ASTM D 3230—09 Сырая нефть. Определение солей электрометрическим методом
- [30] ИСО 8754:2003 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия на основе метода энергетической дисперсии

ГОСТ Р 54389—2011

- [31] АСТМ Д 4294—10 Определение серы в нефтепродуктах методом энергодисперсионной рентгенофлюоресцентной спектрометрии
- [32] АСТМ Д 1298—05 Метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в единицах API сырой нефти и жидких нефтепродуктов ареометром
- [33] ИСО 12185:1996 Нефть сырая и нефтепродукты. Определение плотности. Метод осцилляции U-образной трубки
- [34] АСТМ Д 5002—05 Стандартный метод определения плотности и относительной плотности сырой нефти с использованием цифрового анализатора плотности
- [35] АСТМ Д 4929—07 Стандартный метод определения органических хлоридов, содержащихся в сырой нефти

УДК 621.315.612:006.354

ОКС 75.060

Ключевые слова: конденсат газовый стабильный, технические условия, технические требования, показатель качества, метод испытания, требования безопасности и охраны окружающей среды, правила приемки

Редактор Е.И. Мосур

Технические редакторы В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова

Корректор Е.М. Поляченко

Компьютерная верстка Г.В. Струковой

Сдано в набор 21.10.2019. Подписано в печать 10.12.2019. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,15.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru