
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
33872—
2016

**БИОЭТАНОЛ ТОПЛИВНЫЙ
ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ**

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы», Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИПБТ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября 2016 г. № 93-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркмения	TM	Главгоссплужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 апреля 2017 г. № 329-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33872—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г.

5 Настоящий стандарт разработан на основе применения ГОСТ Р 53200—2008 «Денатурированный топливный биоэтанол. Технические условия»

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ, оформление, 2017, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Классификация	2
4 Технические требования	3
5 Требования безопасности	5
6 Требования охраны окружающей среды	6
7 Правила приемки	6
8 Методы испытаний	6
9 Транспортирование и хранение	7
10 Гарантии изготовителя	7
Библиография	8

БИОЭТАНОЛ ТОПЛИВНЫЙ ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ**Технические условия**

Denatured bioethanol fuel. Specification

Дата введения — 2018—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на денатурированный топливный биоэтанол (далее — биоэтанол), полученный из растительного сырья с добавлением денатурирующих веществ.

Биоэтанол предназначен для использования в качестве компонента при производстве автомобильного бензина и различных видов биоэтанольных топлив, в качестве сырья для производства других топливных компонентов (добавок), в том числе полученных в процессе химических превращений биоэтанола, таких как этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ) и др.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.111¹⁾ Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 12.4.112¹⁾ Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

¹⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.290—2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования».

ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.122 Система стандартов безопасности труда. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 1567 (ИСО 6246—95) Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей

ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензуры, колбы, пробирки. Общие технические требования

ГОСТ 5105 Канистры стальные для горючего и масел. Технические условия

ГОСТ 6247 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия

ГОСТ 10749.5²⁾ Спирт этиловый технический. Метод определения кислот

ГОСТ 13950 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 17366 Бочки стальные сварные толстостенные для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ ISO 20884 Нефтепродукты жидкые. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волн

ГОСТ 24614 Жидкости и газы, не взаимодействующие с реагентом Фишера. Купонометрический метод определения воды

ГОСТ 26319 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 26380 Контейнеры специализированные групповые. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 31497 Спирт этиловый. Спектрофотометрический метод определения содержания денатурирующих добавок (битрекса, керосина, бензина)

ГОСТ 31684 Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих органических примесей

ГОСТ 31811 Спирт этиловый и спиртосодержащая продукция. Газохроматографический метод определения содержания кротонового альдегида (денатурирующей добавки)

ГОСТ 32036 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ 32404 Нефтепродукты. Метод определения содержания в топливе фактических смол выпариванием струй

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация

3.1 Настоящий стандарт устанавливает следующие марки биоэтанола:

- биоэтанол абсолютированный, содержащий не более 1,0 % масс. воды, предназначенный для использования в качестве компонента при производстве автомобильного бензина и разных видов

²⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 57251—2016 «Спирт этиловый технический. Правила приемки и методы анализа».

биоэтанольных топлив, в качестве сырья для производства других топливных компонентов (добавок), в том числе полученных в процессе химических превращений биоэтанола, таких как этил-премиальный бутиловый эфир (ЭТБЭ) и др.

Применение абсолютированного биоэтанола для других целей не допускается;

- биоэтанол обводненный, содержащий не более 7,5 % масс. воды, предназначенный для использования в качестве компонента при производстве биоэтанольных топлив, для которых допускается повышенное содержание воды, а также для последующей абсолютизации.

Применение обводненного биоэтанола для других целей не допускается.

3.2 Условные обозначения

Пример условного обозначения продукции при заказе и в технической документации:

Денатурированный топливный биоэтанол абсолютированный (обводненный) ГОСТ 33872

4 Технические требования

4.1 Биоэтанол должен вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту и/или технологической инструкции, с соблюдением требований нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Биоэтанол должен соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 — Требования к биоэтанолу

Наименование показателя	Значение для марки биоэтанола		Метод испытания
	абсолютированного	обводненного	
1 Внешний вид	Однородная, прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, не содержащая механических примесей		По 8.3 настоящего стандарта
2 Объемная доля этилового спирта, %, не менее	92,1		По стандарту [1]
3 Объемная доля метилового спирта, %, не более	0,5		По стандарту [1]
4 Массовая доля воды, %, не более	1,0	7,5	По ГОСТ 24614 или стандартам [2], [3]
5 Массовая концентрация смол, промышленных растворителем, мг/дм ³ биоэтанола (мг/100 см ³), не более	50 (5)		По ГОСТ 32404 или ГОСТ 1567 с дополнением по 8.4 настоящего стандарта
6 Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту), мг/дм ³ (% масс.), не более	56 (0,007)		По стандарту [4] или ГОСТ 10749.5, стандарту [5]
7 Показатель активности водородных ионов pH, в пределах	6,5—9,0		По стандарту [6]
8 Массовая концентрация неорганических хлоридов, мг/кг, не более	10		По стандарту [7] или стандартам [8], [9]
9 Массовая доля меди, мг/кг, не более	0,1		По стандарту [10] или стандарту [11] с дополнением по 8.5 настоящего стандарта, стандарту [12]
10 Массовая доля серы, мг/кг, не более	10		По стандарту [13] или ГОСТ ISO 20884, стандартам [14], [15]

4.2 Денатурирующие вещества

4.2.1 Количество денатурирующих веществ, которые могут по отдельности или совместно содержаться в биоэтаноле, а также методы их определения приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Денатурирующие вещества

Денатурирующее вещество	Концентрация	Метод испытания
Бензин или его фракции с температурой конца кипения не выше 225 °С, % об., не менее	1,0	По ГОСТ 31497
Денатониум бензоат (битрекс), % масс., в пределах	0,0015—0,0100	По ГОСТ 31497
Толуол, % об., не менее	0,6	По ГОСТ 31497 с дополнением по 8.6 настоящего стандарта
Кротоновый альдегид, % об., в пределах	0,2—0,4	По ГОСТ 31811 с дополнением по 8.7 настоящего стандарта
Изопропиловый спирт, % об., не менее	0,2	По ГОСТ 31684 с дополнением по 8.8 настоящего стандарта

4.3 Маркировка

4.3.1 Транспортная маркировка биоэтанола — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Беречь от огня», «Герметичная упаковка».

На транспортную тару с биоэтанолом с помощью трафарета наносят следующие дополнительные данные:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, адрес;
- наименование и обозначение марки биоэтанола;
- номер партии, количество мест в партии и их номера;
- надпись «Легковоспламеняющаяся жидкость»;
- знак опасности по ГОСТ 19433, класс опасности 3, подкласс 3.2, классификационный шифр 3212, номер чертежа — 3, номер ООН 1986, надпись «Запрещено к применению в пищевых целях»;
- объем, м³ (дал);
- масса брутто, кг;
- номер бочки, бутыли, канистры и партии;
- обозначение настоящего стандарта.

4.4 Для улучшения эксплуатационных качеств биоэтанола допускается применять антикоррозионные, моющие и многофункциональные присадки, не оказывающие вредных побочных действий.

4.5 Упаковку биоэтанола проводят с учетом требований ГОСТ 26319.

4.5.1 Для транспортирования биоэтанола применяют стальные бочки типа 1 по ГОСТ 17366, ГОСТ 13950, ГОСТ 6247, специализированные контейнеры-цистерны по ГОСТ 26380 типа СКЦ-4 без нижнего слива или импортные контейнеры-цистерны, стальные авто- и железнодорожные цистерны, бутыли по документам по стандартизации, действующим на территории государства, принявшего стандарт, канистры по ГОСТ 5105 и другие емкости, изготовленные из материалов, разрешенных для контакта с продуктом данного вида, которые должны быть опечатаны или опломбированы.

Упаковка и укупоривание тары с биоэтанолом должны обеспечивать его сохранность и соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принял стандарт.

Упаковывание биоэтанола при поставках в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

Применение оцинкованной тары при упаковывании биоэтанола не допускается.

4.5.2 Уровень заполнения цистерн и бочек рассчитывают с учетом полного использования их вместимости (грузоподъемности) и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования, но не более 95 %.

4.5.3 Цистерны и резервуары с биоэтанолом должны герметично закрываться крышками, иметь воздушники, оборудованные предохранительными клапанами. Для установления уровня спирта применяют поплавковые или другие безопасные указатели уровня.

- 4.5.4 Предельное отклонение массы или объема биоэтанола, упакованного в транспортную тару:
 - бочки вместимостью 100—200 кг ± 900 г или $\pm 0,5\%$ об.;
 - автоцистерны $\pm 20\,000$ г или $\pm 0,2\%$ об.

5 Требования безопасности

5.1 Биоэтанол по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

5.2 Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров биоэтанола в воздухе рабочей зоны производственных помещений по этиловому спирту — $1000 \text{ мг}/\text{м}^3$ в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Периодичность контроля воздуха рабочей зоны на содержание вредных веществ — не реже одного раза в квартал.

5.3 Биоэтанол обладает наркотическим действием. При попадании внутрь возможно отравление. Обладает способностью проникать через поврежденную кожу. Кумулятивными свойствами не обладает.

Меры первой помощи при отравлении: свежий воздух (можно дать кислород), покой, в случае необходимости — искусственное дыхание. При попадании продукта в глаза следует промыть их обильно теплой водой.

5.4 Биоэтанол — легковоспламеняющаяся жидкость. Температура воспламенения — 13°C , температура самовоспламенения — 404°C . Температурные пределы взрываемости паров в воздухе: нижний — 11°C , верхний — 41°C . Концентрационные пределы взрываемости при $101,3 \text{ кПа}$ (760 мм рт. ст.) — $3,6\%$ об. — $19,0\%$ об. по ГОСТ 12.1.044.

5.5 Технологическое оборудование, резервуары, трубопроводы и сливно-наливные устройства, связанные с приемом, хранением и транспортировкой биоэтанола, должны быть защищены от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018. Электрооборудование должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении.

5.6 Меры предосторожности в производственных условиях — герметизация производственных процессов.

Помещение, в котором проводят работы с биоэтанолом, должно быть оборудовано общебменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021, водопроводной системой и канализацией.

5.7 В аварийных условиях при повышенной концентрации паров биоэтанола в воздухе, а также при пожаре следует использовать индивидуальную защиту органов дыхания — фильтрующий промышленный противогаз по ГОСТ 12.4.121 с фильтрующей коробкой А ГОСТ 12.4.122.

5.8 В качестве первичных средств тушения биоэтанола используют все виды огнетушителей, распыленную воду, песок, войлочную или асбестовую кошму.

5.9 При работе с биоэтанолом следует применять средства индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112 или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт, а также типовыми отраслевыми нормами.

5.10 Работы с биоэтанолом (отбор проб, анализ проб и т. д.) проводят при соблюдении санитарных правил, требований безопасности, принятых для работы с химическими и легковоспламеняющимися жидкостями.

5.11 При отборе проб категорически запрещается применение открытого огня, курение. Отбор проб проводят лица, проинструктированные по правилам техники безопасности и пожарной безопасности.

5.12 При работе с биоэтанолом должны быть выполнены требования по температуре в помещениях и содержанию паров по ГОСТ 12.1.005.

5.13 При применении биоэтанола следует соблюдать следующие меры предосторожности: избегать попадание внутрь, беречь от огня.

5.14 Пожаровзрывобезопасность в производстве обеспечивают в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010. Довзрывобезопасную концентрацию в помещениях определяют с помощью автоматических стационарных сигнализаторов.

5.15 Все работающие с биоэтанолом должны проходить предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры, а также инструктаж по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 Применительно к производству, использованию, транспортированию и хранению биоэтанола специальных требований к охране окружающей среды не предъявляют.

6.2 Основными средствами защиты окружающей среды при производстве биоэтанола является выполнение всех требований, норм и правил, действующих при производстве этилового спирта из растительного сырья, включая требования по выбросам в атмосферу, по очистке сточных вод, утилизации побочных продуктов и отходов производства.

6.3 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть организован постоянный контроль за содержанием предельно допустимых выбросов. Установление допустимых выбросов вредных веществ — по ГОСТ 17.2.3.02.

Периодичность контроля за содержанием предельно допустимых выбросов вредных веществ должна быть согласована с территориальными органами охраны окружающей среды.

6.4 Биоэтанол полностью используется, утилизация отходов не требуется.

7 Правила приемки

7.1 Биоэтанол принимают партиями в соответствии с ГОСТ 32036.

Партией считают любое количество биоэтанола, однородное по показателям качества, сопровождаемое одним документом качества.

При транспортировании биоэтанола в железнодорожных и автомобильных цистернах каждую цистерну принимают за партию.

Учет биоэтанола осуществляют при температуре плюс 20 °С по объему (м^3) и содержанию в нем безводного этилового спирта или в декалитрах безводного спирта (дал б. с.).

7.2 Для проверки качества биоэтанола, упакованного в бочки, отбирают 10 % бочек от партии, но не менее трех, если партия содержит менее 30 бочек. При транспортировании продукта в цистернах проверку подвергают каждую цистерну.

Допускается отбирать пробу из товарного резервуара у изготовителя.

7.3 Для проверки соответствия качества биоэтанола требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.

7.4 Приемо-сдаточные испытания биоэтанола проводят по показателям 1—4, 7 таблицы 1 и определяют содержание денатурирующих веществ в соответствии с таблицей 2.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

7.5 Периодические испытания биоэтанола проводят по показателям 5, 6, 8—10 таблицы 1 с периодичностью не реже одного раза в год. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой из той же партии.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний их переводят в категорию приемо-сдаточных до получения положительных результатов не менее чем на трех партиях подряд.

8 Методы испытаний

8.1 В случае разногласий арбитражным методом испытаний денатурированного топливного биоэтанола устанавливается метод, указанный в таблице 1 первым.

8.2. Отбор проб — по ГОСТ 32036.

8.3 Определение внешнего вида

8.3.1 Внешний вид биоэтанола определяют визуально в проходящем свете.

8.3.2 Для определения внешнего вида используют стеклянный цилиндр 2—150—2 по ГОСТ 1770.

8.3.3 Помещают в стеклянный цилиндр с пришлифованной пробкой 100 cm^3 биоэтанола и определяют внешний вид визуально в проходящем свете при температуре окружающей среды.

Проба выдерживает испытание, если в ней не обнаруживают расслоения, взвешенных и осевших на дно посторонних примесей.

8.4 Массовую концентрацию смол, промытых растворителем, определяют в условиях испытания автомобильных бензинов.

8.5 Содержание меди определяют по стандарту [11] (метод А) с учетом модификации, описанной в стандарте [16], пункт 8.7.

8.6 Содержание толуола определяют по ГОСТ 31497 аналогично определению объемной доли бензина до принятия соответствующего межгосударственного стандарта государствами — членами Таможенного союза.

8.7 Содержание кротонового альдегида определяют по ГОСТ 31811 (как для этилового спирта) до принятия соответствующего межгосударственного стандарта государствами — членами Таможенного союза.

8.8 Содержание изопропилового спирта определяют по ГОСТ 31684 (как для спирта этилового сырца) до принятия соответствующего межгосударственного стандарта государствами — членами Таможенного союза.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Биоэтанол транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта, и правилами перевозки жидких грузов наливом в вагонах-цистернах, действующими на железнодорожном транспорте.

9.2 Биоэтанол, разлитый в бочки, транспортируют автотранспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

9.3 Биоэтанол наливом транспортируют в собственных или арендованных железнодорожных цистернах грузоотправителя (грузополучателя), а также в автомобилях-цистернах.

9.4 Биоэтанол в транспортной таре перевозят в крытых транспортных средствах, по железной дороге — повагонными или мелкими отправками.

9.5 Пакетирование бочек вместимостью до 100 дм³ включительно — по ГОСТ 26663.

9.6 Биоэтанол хранят в специально оборудованных и предназначенных для него герметичных резервуарах или в таре изготовителя в темных закрытых вентилируемых помещениях в соответствии с правилами хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие биоэтанола требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок хранения биоэтанола в потребительской таре — 1 год с даты изготовления. По окончании указанного срока продукт перед употреблением должен быть проверен на соответствие его качества требованиям настоящего стандарта.

Библиография

- [1] АСТМ Д 5501—12e1
 (ASTM D 5501—12e1) Стандартный метод определения содержания этанола и метанола в топливах, содержащих более 20 % этанола, методом газовой хроматографии
 (Standard test method for determination of ethanol and methanol content in fuels containing greater than 20% ethanol by gas chromatography)
- [2] АСТМ Д 4928—12
 (ASTM D 4928—12) Стандартный метод определения содержания воды в сырых нефтях кулонометрическим титрованием по методу Карла Фишера
 (Standard test method for water in crude oils by coulometric Karl Fischer titration)
- [3] АСТМ Е 1064—12
 (ASTM E 1064—12) Стандартный метод определения воды в органических жидкостях методом кулонометрического титрования по Карлу Фишеру
 (Standard test method for water in organic liquids by coulometric Karl Fischer titration)
- [4] АСТМ Д 7795—12
 (ASTM D 7795—12) Метод определения кислотности в этаноле и этанольных смесях титрованием
 (Test method for acidity in ethanol and ethanol blends by titration)
- [5] АСТМ Д 1613—06 (2012)
 [ASTM D 1613—06 (2012)] Стандартный метод определения кислотности в летучих растворителях и химических промежуточных продуктах, используемых в красках, лаках, покрытиях и сопутствующих продуктах
 (Standard test method for acidity in volatile solvents and chemical intermediates used in paint, varnish, lacquer, and related products)
- [6] АСТМ Д 6423—14
 (ASTM D 6423—14) Стандартный метод определения pH этанола, денатурированного топливного этанола и топливного этанола
 (Standard test method for determination of pH of denatured fuel ethanol and ethanol fuel blends)
- [7] АСТМ Д 7328—13
 (ASTM D 7328—13) Метод определения общего и потенциального неорганического сульфата и общего неорганического хлорида в топливном этаноле ионной хроматографией, использующий введение водного образца
 (Test method for determination of total and potential inorganic sulfate and total inorganic chloride in fuel ethanol by ion chromatography using aqueous sample injection)
- [8] АСТМ Д 7319—13
 (ASTM D 7319—13) Метод определения общего и потенциального сульфата и неорганического хлорида в топливном этаноле хроматографией подавленного иона при непосредственном впрыскивании
 (Test method for determination of total and potential sulfate and inorganic chloride in fuel ethanol by direct injection suppressed ion chromatography)
- [9] ЕН 15492:2008
 (EN 15492:2008)³⁾ Этанол как компонент для смешивания с бензином. Определение содержания сульфатов и неорганических хлоридов. Метод ионной хроматографии
 (Ethanol as a blending component for petrol. Determination of inorganic chloride and sulfate content. Ion chromatographic method)
- [10] ЕН 15488:2007
 (EN 15488:2007) Этанол как компонент для смешивания с бензином. Метод определения меди атомно-абсорбционной спектрометрией
 (Ethanol as a blending component for petrol. Determination of copper content. Graphite furnace atomic absorption spectrometric method)
- [11] АСТМ Д 1688—12
 (ASTM D 1688—12) Стандартные методы определения меди в воде
 (Standard test methods for copper in water)
- [12] ЕН 15837:2009
 (EN 15837:2009) Этанол как компонент для смешивания с бензином. Определение содержания фосфора, меди и серы. Прямой метод спектрометрии оптической эмиссии индуктивно связанной плазмы (ICP OES)
 (Ethanol as a blending component for petrol. Determination of phosphorus, copper and sulfur content. Direct method by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES))
- [13] АСТМ Д 2622—10
 (ASTM D 2622—10) Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах волновой дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрией
 (Standard test method for sulfur in petroleum products by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry)

³⁾ Заменен на ЕН 15492 (2012—01).

[14]	АСТМ Д 5453—12 (ASTM D 5453—12)	Стандартный метод определения общей серы в легких углеводородах, топливах для двигателей с искровым зажиганием, топливах для дизельных двигателей и моторных маслах ультрафиолетовой флуоресценцией (Standard test method for determination of total sulfur in light hydrocarbons, spark ignition engine fuel, diesel engine fuel, and engine oil by ultraviolet fluorescence)
[15]	ЕН 15485:2007 (EN 15485:2007)	Этанол как компонент для смешивания с бензином. Метод определения серы волновой дисперсией рентгеновской флуоресцентной спектрометрией (Ethanol as a blending component for petrol. Determination of sulfur content. Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric method)
[16]	АСТМ Д 4806—14 (ASTM D 4806—14)	Стандартная спецификация на денатурированный топливный этанол для смешивания с бензинами для использования в качестве топлива для автомобильного двигателя с искровым зажиганием (Standard specification for denatured fuel ethanol for blending with gasolines for use as automotive spark-ignition engine fuel)

ГОСТ 33872—2016

УДК 62-631.5:006.354

МКС 75.160.20

Ключевые слова: денатурированный топливный биоэтанол, технические условия

**Редактор Д.А. Кожемяк
Технические редакторы В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова
Корректор Е.Ю. Каболова
Компьютерная верстка Д.В. Кардановской**

Сдано в набор 27.08.2019. Подписано в печать 17.09.2019. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru