
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
IEC 60050-716-1—
2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Глава 716-1

Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС)

Часть 1

Общие аспекты

(IEC 60050-716-1:1995, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (АО «ВНИИС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. № 52)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2020 г. № 964-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60050-716-1—2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60050-716-1:1995 «Международный электротехнический словарь. Глава 716-1. Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС). Часть 1. Общие аспекты» («International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 716-1: Integrated Services Digital Network (ISDN) — Part 1: General aspects», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом 1 «Терминология» Международной электротехнической комиссии (IEC).

В настоящем стандарте применены следующие шрифтовые выделения:

- определения — светлый;
- термины — полужирный;
- термины, определенные в настоящем стандарте и приведенные в определении других терминов, — курсив;
- примечания — петит

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© IEC, 1995 — Все права сохраняются
© Стандартинформ, оформление, 2020



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Раздел 716-01 Общие термины	1
Раздел 716-02 Услуги	3
Раздел 716-03 Сети	3
Раздел 716-04 Доступ	4
Алфавитный указатель терминов на русском языке	6
Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке	8

**Поправка к ГОСТ IEC 60050-716-1—2017 Международный электротехнический словарь.
Глава 716-1. Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС). Часть 1. Общие аспекты**

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согла- сования	—	Азербайджан	AZ	Азстандарт

(ИУС № 8 2023 г.)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Глава 716-1

Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС)

Часть 1

Общие аспекты

International electrotechnical vocabulary. Chapter 716-1. Integrated services digital network (ISDN).
Part 1. General aspects

Дата введения — 2021—03—01

Раздел 716-01 Общие термины

716-01-01 сеть с интеграцией служб; сеть интегрального обслуживания (integrated services network; ISN (abbreviation)): Сеть, предоставляющая или поддерживающая ряд различных услуг электросвязи.

716-01-02 интегральная цифровая передача и коммутация (integrated digital transmission and switching): Непосредственное цифровое совмещение аппаратуры цифровой передачи и цифровой коммутации для обеспечения сквозного цифрового тракта.

716-01-03 интегральная цифровая сеть связи ИЦСС ((integrated) digital network IDN): Составность цифровых узлов и цифровых линий связи, использующих средства интегральной цифровой передачи и коммутации для организации цифровых соединений между двумя или несколькими определенными пунктами.

716-01-04 цифровая сеть с интеграцией служб ЦСИС; цифровая сеть интегрального обслуживания ЦСИО (integrated services digital network ISDN): Сеть с интеграцией служб, реализованная средствами интегральной цифровой сети связи.

716-01-05 оператор (сети связи) ((network) operator): Организация, осуществляющая техническую эксплуатацию сети электросвязи.

Примечание — В качестве оператора сети связи может выступать либо администрация связи, либо частная эксплуатационная организация.

716-01-06 пользователь (user): Любой объект (например, человек, интеллектуальный терминал или машина), осуществляющий обычное использование услуг и/или возможностей сети связи.

Примечание — Человек может быть либо самим абонентом, либо лицом, уполномоченным этим абонентом, или оператором сети связи. Терминал или машина могут управляться абонентом или оператором сети связи.

716-01-07 интерфейс (interface): Общая физическая или концептуальная граница между двумя системами или двумя различными частями одной системы.

716-01-08 физический интерфейс (physical interface): Механический, электрический, электромагнитный и/или оптический интерфейс.

Примечание — Физический интерфейс, например, может быть определен между двумя единицами аппаратуры или между аппаратурой и кабелем.

716-01-09 физическая спецификация интерфейса; физическая интерфейсная спецификация (physical interface specification; physical interface (deprecated in this sense)): Формализованное описание характеристик *интерфейса*, необходимых для обеспечения физической совместимости соединений между двумя связанными системами.

716-01-10 функциональная спецификация интерфейса; функциональная интерфейсная спецификация (functional interface specification): Формализованное описание характеристик *интерфейса*, необходимых для обеспечения функциональной совместимости взаимодействий между двумя связанными системами.

П р и м е ч а н и е — Функциональная спецификация интерфейса обычно содержит тип, номер, формат, а также порядок соединений и взаимодействий.

716-01-11 спецификация интерфейса; интерфейсная спецификация (interface specification): Формализованное описание характеристик интерфейса, необходимых для обеспечения полной (т.е. физической и функциональной) совместимости между двумя связанными системами.

П р и м е ч а н и е — Для полной совместимости интерфейсная спецификация должна включать в себя физическую спецификацию интерфейса и функциональную спецификацию интерфейса.

716-01-12 функциональная группа (functional group): Определенный заранее набор функций, которые могут выполняться одной или несколькими единицами аппаратуры.

716-01-13 эталонная точка (reference point): Виртуальная точка *интерфейса* между двумя различными неперекрывающимися функциональными группами.

716-01-14 эталонная конфигурация (reference configuration): Комбинация функциональных групп и эталонных точек, определяющая особенности построения сети электросвязи.

П р и м е ч а н и е — Эталонная конфигурация, например, может быть использована для назначения рабочих характеристик.

716-01-15 уровень (layer; level (deprecated in this sense)): Множество функций между нижней и верхней границей общей логической иерархии функций, служащее для выполнения различных действий по запросам смежных множеств функций и предоставляющее определенные услуги высшим по отношению к нему множествам функций.

П р и м е ч а н и е — Эталонная модель взаимосвязи открытых систем имеет семь уровней.

716-01-16 интерфейс уровня (layer interface): Интерфейс между смежными уровнями в иерархии уровней.

716-01-17 протокол (взаимосвязи) (protocol): Формализованный набор процедур, установленных для обеспечения связи между множествами процессов, существующих на одном уровне в пределах иерархии уровней.

716-01-18 протокол пользователь-пользователь (user-to-user protocol): Протокол, принятый двумя или несколькими пользователями для обеспечения связи между ними.

716-01-19 эталонная модель протокола ЦСИС (ISDN protocol reference model): Концептуальная организация функций и протоколов, которая, например, может быть использована для моделирования информационных потоков, в том числе потоков информации пользователей и управляющей информации между пользователями и ЦСИС.

716-01-20 взаимосвязь открытых систем; эталонная модель взаимосвязи открытых систем ВОС (open systems interconnection (reference model); OSI): Иерархическая организация отношений (состоящая из семи уровней) между сетью электросвязи, ее пользователями и услугами электросвязи, предлагаемыми сетью.

716-01-21 функции нижних уровней (lower layer functions): Функции, которые относятся главным образом к передаче, синхронизации, маршрутизации и коммутации.

П р и м е ч а н и е — Принято по соглашению, что функции нижних уровней соответствуют уровням с 1-го по 3-й эталонной модели взаимосвязи открытых систем.

716-01-22 функции верхних уровней (higher layer functions): Функции, которые относятся главным образом к управлению информацией, ее хранению и обработке.

П р и м е ч а н и е — Принято по соглашению, что функции верхних уровней соответствуют уровням с 4-го по 7-й эталонной модели взаимосвязи открытых систем.

716-01-23 (проверочный) шлейф (loopback; test loop): Устройство, встроенное в терминальное оборудование или в определенную точку сети для перенаправления в этой точке информационного потока из тракта приема в соответствующий тракт передачи с целью проверки из контрольного пункта.

Раздел 716-02 Услуги

716-02-01 услуга электросвязи (telecommunication service): Предложение со стороны одного или нескольких операторов сети связи, предназначенное для удовлетворения конкретных требований к связи.

П р и м е ч а н и е — Примерами услуг электросвязи являются услуга по переносу информации и услуга по предоставлению связи.

716-02-02 услуга по переносу информации (bearer service): Услуга электросвязи, обеспечивающая возможность передачи сигналов между интерфейсами пользователь-сеть.

П р и м е ч а н и е — Тип соединения ЦСИС, используемый для предоставления услуги по переносу информации, может быть идентичен типу соединения, используемому для предоставления других услуг электросвязи.

716-02-03 услуга по предоставлению связи (teleservice): Услуга электросвязи, предоставляющая полный набор возможностей для осуществления связи между пользователями, включая функции терминального оборудования, в соответствии с протоколами, установленными оператором сети связи или по согласованию между операторами сети связи.

716-02-04 теледействие (teleaction service): Услуга электросвязи, предназначенная для дистанционного выполнения действий с помощью коротких сообщений, требующих очень низких скоростей передачи между пользователем и сетью.

П р и м е ч а н и е — Примерами таких услуг являются телетревога, телекоманда, телеметрия и теленаблюдение.

7016-02-05 немедленная услуга (электросвязи); обслуживание по запросу (demand telecommunication) service): Услуга электросвязи, предоставляемая и завершаемая с минимальной задержкой в ответ на запрос пользователя, осуществленный посредством сигнализации пользователь-сеть.

716-02-06 заказная услуга (электросвязи); обслуживание по заказу (reserved circuit (telecommunication) service): Услуга электросвязи, доступная в течение интервала времени, заранее назначенного пользователем, предоставляемая и завершаемая в течение этого интервала в ответ на запрос пользователя, осуществленный посредством сигнализации пользователь-сеть.

716-02-07 услуга арендованных каналов; услуга по предоставлению выделенных каналов; услуга по предоставлению постоянных каналов (leased circuit service; private line service; permanent circuit (telecommunication) service): Услуга электросвязи, доступная в течение длительного периода времени в ответ на запрос абонента, осуществленный посредством эксплуатационных или административных сообщений.

716-02-08 услуга (электросвязи) по расписанию (assigned circuit (telecommunication) service): Услуга электросвязи, предоставляемая и завершаемая в соответствии с заранее назначенными абонентом условиями и осуществляется посредством эксплуатационных или административных сообщений.

П р и м е ч а н и е — Услуга по расписанию может быть назначена на регулярной V«J» основе; например, в один и тот же час каждого дня или в определенные часы в течение каждой недели.

716-02-09 атрибут услуги (электросвязи) ((telecommunication) service attribute): Установленная характеристика услуги электросвязи, значение которой может быть использовано, чтобы отличить данную услугу от других.

Раздел 716-03 Сети

716-03-01 соединение (connection): Последовательная цепь каналов передачи или каналов связи, коммутационных и других функциональных блоков, создаваемая для обеспечения переноса сигналов между двумя или несколькими пунктами сети с целью предоставления связи.

716-03-02 **цифровое соединение** (digital connection): Соединение, допускающее перенос цифровых сигналов.

716-03-03 **станционное соединение** (exchange connection): Соединение, устанавливаемое через коммутационную станцию между двумя или несколькими входами/выходами этой станции.

716-03-04 **соединение ЦСИС** (ISDN connection): Соединение, устанавливаемое через цифровую сеть с интеграцией служб между двумя или несколькими установленными интерфейсами этой сети.

716-03-05 **атрибут соединения ЦСИС** (ISDN connection attribute): Установленная характеристика соединения ЦСИС, значение которой может быть использовано, чтобы отличить данное соединение от других.

716-03-06 **тип соединения ЦСИС** (ISDN connection type): Множество соединений ЦСИС, имеющих общую классификацию, соответствующую одному или нескольким атрибутам соединения ЦСИС.

716-03-07 **элемент соединения ЦСИС** (ISDN connection element): Часть соединения ЦСИС, имеющая заданные значения одного или нескольких атрибутов соединения ЦСИС.

716-03-08 **соединение ЦСИС «от точки к точке»** (point-to-point ISDN connection): Соединение ЦСИС, устанавливаемое между двумя назначеными интерфейсами.

716-03-09 **многоточечное соединение ЦСИС** (point-to-multipoint ISDN connection): Соединение ЦСИС, устанавливаемое между одним назначенным интерфейсом и несколькими другими назначеными интерфейсами.

716-03-10 **адрес** (address): Сетевой номер, за которым следует соответствующий подадрес, если таковой имеется.

716-03-11 **(сетевой) номер** ((network) number): Идентификатор интерфейса пользователь-сеть.

716-03-12 **подадрес** (sub-address): Идентификатор терминала, процесса или группы терминалов в пределах большей группы аналогичных объектов на интерфейсе пользователь-сеть.

716-03-13 **нумерация** (numbering): Назначение сетевого номера каждому интерфейсу пользователь-сеть.

716-03-14 **адресация** (addressing): Процесс, посредством которогозывающий пользователь указывает идентификатор вызываемого пользователя при каждой попытке вызова.

716-03-15 **подадресация** (sub-addressing): Процесс, посредством которогозывающий пользователь указывает идентификатор терминала, процесса или группы терминалов в пределах большей группы аналогичных объектов, идентифицированной сетевым номером.

Раздел 716-04 Доступ

716-04-01 **доступ пользователь-сеть** (user-network access): Средства, с помощью которых пользователь подключается к сети связи для того, чтобы пользоваться услугами и/или возможностями этой сети.

716-04-02 **канал доступа** (access channel): Определенная часть ресурсов сети по переносу информации, имеющая установленные характеристики, предусмотренная на интерфейсе пользователь-сеть.

П р и м е ч а н и я

1 В английском языке термин «transmission channel» (704-14-02) трактуется исключительно в качестве средства односторонней передачи и часто используется в сокращенной форме «channel». Для избежания недоразумений термин «access channel», служащий для обозначения двунаправленной передачи на интерфейсе пользователь-сеть, не допускается употреблять в сокращенной форме «channel».

2 «Канал доступа» может быть определен более точно, например с помощью букв H, B или D. В этом случае целесообразно называть его соответственно канал H, канал B или канал D.

716-04-03 **канал H; H-канал** (H-channel): Канал доступа, предназначенный для переноса информации пользователя в форме стандартизованных цифровых сигналов с установленной битовой скоростью, превышающей 64 кбит/с.

П р и м е ч а н и я

1 Обычно канал H определяется одним или двумя индексами:

- первый относится к битовой скорости канала; например, канал H₀ имеет битовую скорость 384 кбит/с;

- второй, при его наличии, определяет цифровую иерархию систем передач; например, канал H₁₁ имеет битовую скорость 1536 кбит/с, а канал H₁₂ — 1920 кбит/с.

2 Данный канал H может состоять из каналов H с меньшей битовой скоростью каналов B и/или каналов D.

716-04-04 **В-канал; канал В** (B-channel): Канал доступа, предназначенный для переноса информации пользователя в форме стандартизованных цифровых сигналов с битовой скоростью 64 кбит/с.

716-04-05 **канал D; D-канал** (D-channel): Канал доступа, предназначенный главным образом для целей сигнализации пользователь-сеть.

П р и м е ч а н и я

1 Каналы D могут использоваться для сигнализации пользователь-пользователь, а также для передачи данных в пакетной форме.

2 Для канала D определены битовые скорости 16 кбит/с и 64 кбит/с.

716-04-06 **структура интерфейса пользователь-сеть ЦСИС** (ISDN user-network interface structure): Число и типы каналов доступа, используемых на интерфейсе пользователь-сеть цифровой сети с интеграцией служб.

716-04-07 **мощность доступа ЦСИС** (ISDN access capability): Число и тип каналов доступа на интерфейсе пользователь-сеть ЦСИС, фактически доступных для осуществления связи.

716-04-08 **терминальное оборудование** (terminal (equipment)): Функциональная группа, входящая в состав оборудования интерфейса пользователь-сеть со стороны пользователя.

П р и м е ч а н и е — Терминальное оборудование включает в себя терминал(ы), терминальный адаптер(ы), и функциональную группу СО2 при ее наличии.

716-04-09 **сетевое окончание; СО** (network termination; NT): Функциональная группа, входящая в состав оборудования интерфейса пользователь-сеть со стороны сети.

П р и м е ч а н и е — Сетевое окончание всегда включает в себя часть оборудования передачи СО1 и, при необходимости, часть оборудования коммутации СО2.

716-04-10 **терминал ЦСИС** (ISDN terminal): Терминал, который непосредственно совместим с сетевым окончанием ЦСИС.

716-04-11 **терминальный адаптер, ТА** (terminal adapter): Оборудование, предназначенное для согласования терминалов, не отвечающих непосредственно требованиям ЦСИС, с сетевым окончанием ЦСИС.

716-04-12 **базовый доступ; доступ на базовой скорости** (basic (rate) access): Базовая стандартизованная структура интерфейса пользователь-сеть ЦСИС, состоящая из двух каналов В и одного канала D.

П р и м е ч а н и е — Битовая скорость канала D в данной структуре составляет 16 кбит/с.

716-04-13 **первичный доступ; доступ на скорости первичного цифрового потока** (primary rate access): Стандартизованная структура интерфейса пользователь-сеть ЦСИС, реализованная с использованием пропускной способности первичного уровня цифровой иерархии, т.е. битовой скорости 1544 кбит/с или 2048 кбит/с.

П р и м е ч а н и е — Битовая скорость канала D в данной структуре составляет 64 кбит/с.

716-04-14 **множественный доступ** (acces multipoint): Доступ пользователь-сеть, в котором несколько терминалов подключены к одному сетевому окончанию.

716-04-15 **конфликт доступа** (access contention): Состояние, при котором несколько запросов, поступающих на сетевое окончание при множественном доступе, не могут быть обслужены одновременно.

716-04-16 **разрешение конфликта доступа** (access contention resolution): Процесс, предназначенный для того, чтобы успешно разрешить конфликт доступа при множественном доступе.

716-04-17 **интерфейс пользователь-сеть; ИПС** (user-network interface; UNI): Интерфейс в сети электросвязи между терминальным оборудованием и сетевым окончанием.

716-04-18 **протокол доступа** (access protocol): Протокол, применяемый на интерфейсе пользователь-сеть, дающий пользователю возможность воспользоваться услугами и/или возможностями сети электросвязи.

716-04-19 **протокол доступа к каналу** (link access protocol): Формализованный набор процедур синхронизации и контроля ошибок в канале переноса информации через интерфейс пользователь-сеть.

П р и м е ч а н и е — Протокол доступа к каналу соответствует уровню звена передачи данных эталонной модели взаимосвязи открытых систем.

Алфавитный указатель терминов на русском языке

	А	
адрес		716-03-10
адресация		716-03-14
атрибут соединения ЦСИС		716-03-05
атрибут услуги		716-02-09
атрибут услуги электросвязи		716-02-09
	Б	
базовый доступ		716-04-12
	В	
взаимосвязь открытых систем		716-01-20
ВОС		716-01-20
	Д	
доступ на базовой скорости		716-04-12
доступ на скорости первичного цифрового потока		716-04-13
доступ пользователь-сеть		716-04-01
	З	
заказная услуга		716-02-06
заказная услуга электросвязи		716-02-06
	И	
интегральная цифровая передача и коммутация		716-01-02
интегральная цифровая сеть связи		716-01-03
интерфейс		716-01-07
интерфейсная спецификация		716-01-11
интерфейс пользователь-сеть		716-04-17
интерфейс уровня		716-01-16
ИПС (аббревиатура)		716-04-17
ИЦСС (аббревиатура)		716-01-03
	К	
канал В (В-канал)		716-04-04
канал D (D-канал)		716-04-05
канал Н (Н-канал)		716-04-03
канал доступа		716-04-02
конфликт доступа		716-04-15
	М	
многоточечное соединение ЦСИС		716-03-09
множественный доступ		716-04-14
мощность доступа ЦСИС		716-04-07
немедленная услуга		716-02-05
немедленная услуга электросвязи		716-02-05
номер		716-03-11
нумерация		716-03-13
	О	
обслуживание по заказу		716-02-06
обслуживание по запросу		716-02-05
оператор		716-01-05
оператор сети связи		716-01-05
	П	
первичный доступ		716-04-13
подадрес		716-03-12
подадресация		716-03-15
пользователь		716-01-06
проверочный шлейф		716-01-23
протокол		716-01-17
протокол взаимосвязи		716-01-17
протокол доступа		716-04-18

протокол доступа к каналу		716-04-19
протокол пользователь-пользователь		716-01-18
	Р	
разрешение конфликта доступа		716-04-16
	С	
сетевое окончание		716-04-09
сетевой номер		716-03-11
сеть интегрального обслуживания		716-01-01
сеть с интеграцией служб		716-01-01
СО		716-04-09
соединение		716-03-01
соединение ЦСИС		716-03-04
соединение ЦСИС «от точки к точке»		716-03-08
спецификация интерфейса		716-01-11
станционное соединение		716-03-03
структура интерфейса пользователь-сеть ЦСИС		716-04-06
	Т	
ТА		716-04-11
терминал		716-04-08
терминал ЦСИС		716-04-10
терминальное оборудование		716-04-08
терминальный адаптер		716-04-11
тип соединения ЦСИС		716-03-06
	У	
уровень		716-01-15
услуга арендованных каналов		716-02-07
услуга по переносу информации		716-02-02
услуга по предоставлению выделенных каналов		716-02-07
услуга по предоставлению постоянных каналов		716-02-07
услуга по предоставлению связи		716-02-03
услуга по расписанию		716-02-08
услуга электросвязи		716-02-01
услуга электросвязи по расписанию		716-02-08
	Ф	
физическая интерфейсная спецификация		716-01-09
физическая спецификация интерфейса		716-01-09
физический интерфейс		716-01-08
функции верхних уровней		716-01-22
функции нижних уровней		716-01-21
функциональная группа		716-01-12
функциональная интерфейсная спецификация		716-01-10
функциональная спецификация интерфейса		716-01-10
	Ц	
цифровая сеть интегрального обслуживания		716-01-04
цифровая сеть с интеграцией служб		716-01-04
цифровое соединение		716-03-02
ЦСИО		716-01-04
ЦСИС		716-01-04
	Ш	
шлейф		716-01-23
	Э	
элемент соединения ЦСИС		716-03-07
эталонная конфигурация		716-01-14
эталонная модель взаимосвязи открытых систем		716-01-20
эталонная модель протокола ЦСИС		716-01-19
эталонная точка		716-01-13

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке**A**

access channel	716-04-02
access contention	716-04-15
access contention resolution	716-04-16
access protocol	716-04-18
access, basic	716-04-12
access, multipoint	716-04-14
access, primary rate	716-04-13
access, user-network	716-04-01
address	716-03-10
addressing	716-03-14
assigned circuit service	716-02-08
assigned circuit telecommunication service	716-02-08
attribute, service	716-02-09
attribute, ISDN connection	716-03-05

B

B-channel	716-04-04
basic access	716-04-12
basic rate access	716-04-12
bearer service	716-02-02

C

channel (deprecated in this sense)	716-04-02
connection	716-03-01
contention, access	716-04-15
contention resolution, access	716-04-16

D

D-channel	716-04-05
demand service	716-02-05
demand telecommunication service	716-02-05
digital connection	716-03-02
digital network, integrated	716-01-03
digital network	716-01-03
digital network, integrated services	716-01-04
digital transmission and switching, integrated	716-01-02

E

exchange connection	716-03-03
---------------------	-----------

F

functional interface specification	716-01-10
functional group	716-01-12
functional grouping (deprecated)	716-01-12

H

H-channel	716-04-03
higher layer functions	716-01-22
HLF (abbreviation)	716-01-22

I

IDN (abbreviation)	716-01-03
integrated services network	716-01-01
integrated digital transmission and switching	716-01-02
integrated digital network	716-01-03
integrated services digital network	716-01-04
interface	716-01-07
interface specification	716-01-11
interface specification, physical	716-01-09

interface specification, functional	716-01-10
interface structure, ISDN user-network	716-04-06
interface, layer	716-01-16
interface, physical	716-01-08
interface, user-network	716-04-17
ISDN (abbreviation)	716-01-04
ISDN access capability	716-04-07
ISDN connection	716-04-03
ISDN connection attribute	716-03-05
ISDN connection type	716-03-06
ISDN connection element	716-03-07
ISDN protocol reference model	716-01-19
ISDN terminal	716-04-10
ISDN user-network interface structure	716-04-06
ISN (abbreviation)	716-01-01
L	
LAP (abbreviation)	716-04-19
layer	716-01-15
layer interface	716-01-16
leased circuit service	716-02-07
level (deprecated in this sense)	716-01-15
link access protocol	716-04-19
LLF (abbreviation)	716-01-21
loopback	716-01-23
lower layer functions	716-01-21
M	
multipoint access	716-04-14
N	
network number	716-03-11
network operator	716-01-05
network termination	716-04-09
NT (abbreviation)	716-04-09
NT1 (abbreviation)	716-04-09
NT2 (abbreviation)	716-04-09
number	716-03-11
numbering	716-03-13
O	
open systems interconnection reference model	716-01-20
open systems interconnection	716-01-20
operator	716-01-05
OSI (abbreviation)	716-01-20
P	
permanent circuit telecommunication service	716-02-07
permanent circuit service	716-02-07
physical interface	716-01-08
physical interface specification	716-01-09
physical interface (deprecated in this sense)	716-01-09
point-to-multipoint ISDN connection	716-03-09
point-to-point ISDN connection	716-03-08
primary rate access	716-04-13
private line service	716-02-07
protocol	716-01-17
protocol, access	716-04-18
protocol, link access	716-04-19

	R	
reference point		716-01-13
reference configuration		716-01-14
reference model, open systems interconnection		716-01-20
reserved circuit telecommunication service		716-02-06
reserved circuit service		716-02-06
	S	
service attribute		716-02-09
service, assigned circuit		716-02-08
service, bearer		716-02-02
service, demand		716-02-05
service, leased circuit		716-02-07
service, permanent circuit		716-02-07
service, private line		716-02-07
service, reserved circuit		716-02-06
service, teleaction		716-02-04
service, telecommunication		716-02-01
sub-address		716-03-12
sub-addressing		716-03-15
	T	
TA (abbreviation)		716-04-11
TE (abbreviation)		716-04-08
teleaction service		716-02-04
telecommunication service		716-02-01
telecommunication service attribute		716-02-09
teleservice		716-02-03
terminal		716-04-08
terminal adapter		716-04-11
terminal equipment		716-04-08
test loop		716-01-23
	U	
UNI (abbreviation)		716-04-17
user		716-01-06
user-network access		716-04-01
user-network interface		716-04-17
user-to-user protocol		716-01-18

УДК 621.3:006.354

МКС 01.040.33
33.080

IDT

Ключевые слова: международный электротехнический словарь, цифровая сеть с интеграцией служб, интегральная цифровая передача, интерфейс, оператор

Б3 12—2020

Редактор *В.Н. Шмельков*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 30.10.2020. Подписано в печать 19.11.2020. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального
информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

**Поправка к ГОСТ IEC 60050-716-1—2017 Международный электротехнический словарь.
Глава 716-1. Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС). Часть 1. Общие аспекты**

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согла- сования	—	Азербайджан	AZ	Азстандарт

(ИУС № 8 2023 г.)