

ГОСТ 828-77

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

ГОСТ 828-77

Изменение № 5 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21.10.93)

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ****ГОСТ
828-77****Технические условия****Взамен
ГОСТ 828-68**

Technical sodium nitrate. Specification

ОКП 21 8112

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 декабря 1977 г. № 2842
срок введения установлен**

с 01.01.79

**Ограничение срока действия снято по протоколу № 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)**

Настоящий стандарт распространяется на технический азотнокислый натрий (натриевую селитру), предназначенный для химической, стекольной, металлургической, трубной и других отраслей промышленности, для поставки на экспорт, а также для розничной торговли в качестве удобрения.

Формула NaNO_3 .

Относительная молекулярная масса (по международным атомным весам 1985 г.) — 84,99.

Обязательные требования к натрию азотнокислому, обеспечивающие его безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды, изложены в табл. I пп. 2—4 для марки Б.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Технический азотнокислый натрий должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. В зависимости от области применения азотнокислый натрий выпускается двух марок:

А — для приготовления флюсов при пайке и сварке металлов, производства реактивов, пиротехнических смесей, оптического стекла, хрусталия и в производственных, где строго лимитированы примеси окисляемых веществ в пересчете на NaNO_3 ;

Б — для травления металлов, сплавления кусковых отходов вольфрама, осветления технических стекол и для розничной торговли.

По физико-химическим показателям технический азотнокислый натрий должен соответствовать нормам, указанным в табл. I.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

*Издание (ноябрь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в феврале 1983 г., декабре 1983 г.,
сентябре 1985 г., октябре 1986 г., июне 1999 г. (ИУС 6-83, 3-84, 12-85, 1-87, 9-99).*

© Издательство стандартов, 1978
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Таблица 1

Наименование показателя	Норма для марки	
	А	Б
1. Внешний вид	Белые прозрачные кристаллы с сероватым или желтоватым оттенком	
2. Массовая доля азотнокислого натрия в пересчете на сухое вещество, %, не менее	99,8	99,5
3. Массовая доля воды, %, не более	0,5	0,5
4. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,03	0,03
5. Массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl, %, не более	0,15	0,3
6. Массовая доля окисляемых веществ в пересчете на NaNO ₂ , %, не более	0,010	0,2
7. Массовая доля железа в пересчете на Fe ₂ O ₃ , %, не более	0,001	—
8. Массовая доля хрома в пересчете на Cr ₂ O ₃ , %, не более	0,0001	—

П р и м е ч а н и я:

1. В азотнокислом натрии, предназначенном для розничной торговли, показатели пунктов 4, 5, 6, 7, 8 не нормируются, массовая доля азотнокислого натрия в пересчете на азот не должна быть менее 16 %, массовая доля воды допускается не более 1,7 %.

2. (Исключен, Изм. № 4).

3. Для предприятий, выпускающих азотнокислый натрий марки Б как побочный продукт, допускается массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl не более 0,4 %.

4. Для натрия азотнокислого марки А, предназначенного для специцелей, допускается массовая доля азотнокислого натрия в пересчете на сухое вещество — не менее 99,5 %; массовая доля воды — не более 1,0 %; массовая доля нерастворимых в воде веществ — не более 0,04 %; массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl — не более 0,5 %; массовая доля окисляемых веществ в пересчете на NaNO₂ — не более 0,02 %. Показатели «массовая доля железа в пересчете на Fe₂O₃» и «массовая доля хрома в пересчете на Cr₂O₃» не нормируются.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4, 5).

1.3. Коды ОКП технического азотнокислого натрия приведены в табл. 2.

Таблица 2

Обозначение марки	Код ОКП
Марка А	21 4313 0100
Марка Б	21 4313 0200
Для розничной торговли:	
3 кг	23 8721 0312
5 кг	23 8721 0313

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4, 5).

Ia. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Ia.1. Натрий азотнокислый — токсичен, иегорюч, пожароопасен. Окислитель. Способствует самовозгоранию горючих материалов.

Температура плавления натрия азотнокислого 308 °С, температура разложения 380 °С, при нагревании выше 380 °С разлагается на нитрит натрия и кислород.

Ia.2. Предельно допустимая концентрация азотнокислого натрия в воздухе рабочей зоны — 5 мг/м³ (аэрозоль); класс опасности — 3 (вещество умеренно опасное) по ГОСТ 12.1.005—88.

При попадании в организм человека натрия азотнокислого в крови может образоваться метгемоглобин. Способен раздражать кожу.

1а.3. Определение содержания натрия азотнокислого технического в воздухе рабочей зоны при санитарно-гигиеническом контроле проводят гравиметрическим методом, утвержденным органами Минздрава.

1а.4. Контроль воздуха рабочей зоны производства натрия азотнокислого технического должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88.

1а.5. Производственные и лабораторные помещения, в которых проводятся работы с натрием азотнокислым техническим, должны быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией, соответствующей требованиям ГОСТ 12.4.021-75, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88.

1а.6. Работающие с натрием азотнокислым техническим должны быть обеспечены специальной одеждой и обувью, средствами защиты рук, лица, глаз в соответствии с действующими типовыми и отраслевыми нормами.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания — респираторы типа У-2К, ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028-76.

1а.7. В помещении, где проводится работа с натрием азотнокислым техническим, не допускается прием пищи и хранение продуктов.

1а.8. При возникновении пожара — тушить большим количеством воды, огнетушителями типа ОХП или ОП, азотом, сухим песком, асбестовым покрывалом.

1а.9. Охрана природы

Захист окружающей среды при производстве натрия азотнокислого технического должна быть обеспечена герметизацией технологического оборудования, устройством вентиляционных систем в местах возможных выделений продукта, промывкой воздуха после сушки и шлама после фильтр-прессов от нитрит-нитрат-ионов до требований санитарных норм, установлением предельно допустимых выбросов вредных веществ для каждого источника загрязнения согласно требованиям ГОСТ 17.2.3.02-78.

Твердые отходы — шлам (состав: песок, окислы железа, магния, кальция) — после фильтр-прессов направляются в общезаводской накопитель шлама.

Утилизация отходов осуществляется в соответствии с Санитарными правилами порядка накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.

Промышленные стоки в производстве натрия азотнокислого отсутствуют.

Воды после промывки аппаратов по замкнутому циклу возвращаются в систему технологического производства.

Разд. 1а. (Введен дополнительно, Изм. № 5).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Азотнокислый натрий принимают партиями. Партией считают продукт, однородный по своим качественным показателям, сопровождаемый одним документом о качестве, в количестве не более 73 т.

Объем партии для розничной торговли — не более 20 т.

Документ о качестве должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование, марку продукта;
номер партии;
массу нетто;
дату изготовления;
обозначение настоящего стандарта;
результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта;
количество мест в партии.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4, 5).

2.2. Для проверки качества азотнокислого натрия на соответствие его показателей требованиям настоящего стандарта отбирают 2 % единиц продукции, но не менее 5 единиц при партии, состоящей менее чем из 30 единиц; для розничной торговли отбирают 3 % мешков или ящиков. Из каждого отобранного мешка или ящика отбирают по два пакета или две пачки.

Для проверки качества продукта, находящегося в движении, пробы отбирают с транспортной

С. 4 ГОСТ 828—77

ленты механизированным или ручным способом в местах перепада потока или методом полного пересечения струи.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку на удвоенной выборке. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Отбор проб

3.1.1. Точечные пробы из мешков отбирают щупом, погружая его на $\frac{1}{2}$ глубины. Масса точечной пробы, отобранный из мешков, а также пакетов или пачек, должна быть не менее 200 г.

Допускается на заводе-изготовителе точечные пробы отбирать из незашитых (незаваренных) мешков.

Масса точечной пробы, отобранный от продукта, находящегося в движении, должна быть не менее 500 г от 2—3 т продукта.

3.1.2. Отобранные точечные пробы объединяют в общую пробу, тщательно перемешивают и сокращают на механическом сократителе любой конструкции или квартованием до средней пробы массой не менее 0,5 кг.

3.1.1, 3.1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 5).

3.1.3. Полученную среднюю пробу помещают в чистую сухую стеклянную банку с притертой пробкой. На банку наклеивают этикетку с обозначениями: наименования продукта, номера партии, даты отбора пробы, наименования предприятия-изготовителя и обозначения настоящего стандарта.

Перед каждым анализом пробу тщательно перемешивают.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

3.1а. Общие указания

3.1а.1. При проведении анализов должны быть соблюдены требования ГОСТ 27025—86.

3.1а.2. При взвешивании используют лабораторные весы типов ВЛР-200 г и ВЛКТ-500 г.

3.1а.3. Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками, обеспечивающими точность, предусмотренную стандартом, а также реагентов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

Допускается применение других методов анализа, обеспечивающих установленные нормы допускаемых расхождений.

При разногласиях в оценке качества продукта определение проводят методами настоящего стандарта.

3.1а—3.1а.3. (Введены дополнительно, Изм. № 5).

3.2. Внешний вид продукта определяют визуально.

3.3. Массовую долю азотнокислого натрия в пересчете на сухое вещество (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = 100 - (X_2 + X_3 + X_4),$$

где X_2 — массовая доля нерастворимых в воде веществ, определенная по п. 3.5, %;

X_3 — массовая доля хлористых солей в пересчете на NaCl, определенная по п. 3.6, %;

X_4 — массовая доля окисляемых веществ в пересчете на NaNO₂, определенная по п. 3.7, %;

или в пересчете на азот:

$$X = [100 - (X_2 + X_3 + X_4)] \cdot 0,1647,$$

где 0,1647 — коэффициент пересчета NaNO₂ на азот.

3.4. Определение массовой доли воды

3.4а. Средства измерений, посуда

Шкаф сушильный типа СНОЛ 3, 5.3, 5.3,5/3,5—4,1, обеспечивающий температуру нагрева 100—110 °C.

Стаканчик СВ-14/8 по ГОСТ 25336—82 или СН-60/14 по ГОСТ 25336—82.

(Введен дополнительно, Изм. № 5).

3.4.1. Проведение анализа

5,0000 г азотнокислого натрия взвешивают в стаканчике, предварительно высушенному до постоянной массы. Затем стаканчик помещают в сушильный шкаф и, сняв крышку, сушат при 100—105 °C до постоянной массы.

3.4.2. Обработка результатов

Массовую долю воды (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m},$$

где m_1 — масса стаканчика с азотнокислым натрием до сушки, г;

m_2 — масса стаканчика с азотнокислым натрием после сушки, г;

m — масса навески азотнокислого натрия, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,02 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа $\pm 4\%$ при доверительной вероятности $P = 0,95$.

3.4.1, 3.4.2. (Измененная редакция, Изм. № 5).

3.5. Определение массовой доли нерастворимых в воде веществ

3.5.1. Средства измерений и реактивы

Шкаф сушильный типа СНОЛ 3, 5.3, 5.3,5/3.5—4.1, обеспечивающий температуру нагрева 100—110 °С.

Стакан В-2—250 ТС по ГОСТ 25336—82.

Цилиндр 1—100—2 по ГОСТ 1770—74.

Тигель фильтрующий по ГОСТ 25336—82, типа ТФ ПОР40.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Дифениламин, раствор с массовой долей 1 %, приготовленный по ГОСТ 4919.1—77.

3.5.2. Проведение анализа

50,00 г азотнокислого натрия взвешивают и растворяют в 100 см³ дистиллированной воды.

Раствор фильтруют под вакуумом через предварительно высушенный до постоянной массы и взвешенный с погрешностью не более 0,0002 г тигель фильтрующий.

Остаток на фильтре промывают горячей дистиллированной водой до отсутствия нитратов в промывных водах по реакции с дифениламином.

Тигель с остатком сушат при температуре 100—105 °С до постоянной массы в сушильном шкафу.

3.5.1, 3.5.2. (Измененная редакция, Изм. № 5).

3.5.3. Обработка результатов

Массовую долю нерастворимых в воде веществ (X_2) в процентах вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{m_1 \cdot 100}{m},$$

где m_1 — масса сухого остатка, г;

m — масса навески азотнокислого натрия, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,002 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа $\pm 30\%$ при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

3.6. Определение массовой доли хлористых солей в пересчете на NaCl

3.6.1. Посуда, реактивы, растворы

Колба Кн-2—250—34 ТХС по ГОСТ 25336—82.

Цилиндр 1—50—2 по ГОСТ 1770—74.

Пипетки вместимостью 1 и 5 см³.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77, х. ч., 1 %-ный раствор.

Ртуть (II) азотнокислая 1-водная по ГОСТ 4520—78, раствор концентрации $c \frac{1}{2} [Hg(NO_3)_2 \cdot H_2O] = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н.).

Нитропруссид натрия, раствор с массовой долей 10 %, или дифенилкарбазон, спиртовой раствор с массовой долей 1 %, готовят по ГОСТ 4919.1—77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4, 5).

С. 6 ГОСТ 828—77

3.6.2. Проведение анализа

10,00 г азотнокислого натрия взвешивают, помещают в колбу и растворяют в 50 см³ дистиллированной воды.

К раствору прибавляют 5 см³ азотной кислоты, 10 капель раствора нитропруссида натрия или 1 см³ раствора дифенилкарбазона и титруют раствором азотнокислой ртути. При использовании раствора нитропруссида натрия титруют до появления слабой мути, не исчезающей при перемешивании. При использовании дифенилкарбазона — до перехода светло-голубой окраски в фиолетовую.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

3.6.3. Обработка результатов

Массовую долю хлористых солей в пересчете на NaCl (X_3) в процентах вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{V \cdot 0,00585 \cdot 100 \cdot 100}{m(100 - X_1)},$$

где V — объем раствора азотнокислой ртути молярной концентрации точно $c (1/2 \text{ Hg} ((\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 0,1 \text{ моль/дм}^3)$, израсходованный на титрование, см³;
 $0,00585$ — количество NaCl, соответствующее 1 см³ раствора азотнокислой ртути молярной концентрации точно $c (1/2 \text{ Hg} (\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$, г;

X_1 — массовая доля влаги, определенная по п. 3.4, %;

m — масса навески азотнокислого натрия, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,002 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа $\pm 5\%$ при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

3.7. Определение массовой доли окисляемых веществ в пересчете на NaNO₂

3.7.1. Посуда, реактивы и растворы

Колба Кн-1—250—34/35 ТС по ГОСТ 25336—82.

Стаканчик СВ-14/8 по ГОСТ 25336—82.

Пипетка вместимостью 5 см³.

Цилиндр 1—250—2 по ГОСТ 1770—74.

Бюrette вместимостью 25 см³ с ценой деления 0,10 см³ и вместимостью 50 см³.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490—75, раствор молярной концентрации $c (1/5 \text{ KMnO}_4) = 0,05 \text{ моль/дм}^3$ (0,05 н.).

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, разбавленная 1:5 (по объему).

Калий йодистый по ГОСТ 4232—74.

Натрий серноватистокислый по ГОСТ 27068—86, раствор молярной концентрации $c (\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 0,05 \text{ моль/дм}^3$ (0,05 н.).

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163—76, раствор с массовой долей 1 %, приготовленный по ГОСТ 4919.1—77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

3.7.2. Проведение анализа

20,00 г азотнокислого натрия взвешивают, помещают в колбу и растворяют в 100—150 см³ дистиллированной воды.

К раствору прибавляют 25 см³ раствора марганцовокислого калия и 5 см³ серной кислоты.

Колбу закрывают пробкой и содержимое встряхивают 3—4 раза в течение 15 мин.

Затем прибавляют 2,00 г йодистого калия, перемешивают и титруют раствором серноватистокислого натрия до слабо-желтой окраски. Прибавляют раствор крахмала и продолжают титровать до обесцвечивания.

Одновременно проводят контрольный опыт в тех же условиях и с тем же количеством реагентов, но без анализируемого продукта.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

3.7.3. Обработка результатов

Массовую долю окисляемых веществ в пересчете на NaNO_2 (X_4) в процентах вычисляют по формуле

$$X_4 = \frac{(V - V_1) \cdot 0,00172 \cdot 100 \cdot 100}{m(100 - X_1)},$$

где V — объем раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации точно $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 0,05$ моль/дм³, израсходованный на титрование контрольного опыта, см³;

V_1 — объем раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации точно $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 0,05$ моль/дм³, израсходованный на титрование анализируемой пробы, см³;

0,00172 — количество азотнокислого натрия, соответствующее 1 см³ раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации точно $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 0,05$ моль/дм³, г;

m — масса навески азотнокислого натрия, г;

X_1 — массовая доля влаги, определенная по п. 3.4, %.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,005 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 6 % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

3.8. Определение массовой доли железа в пересчете на Fe_2O_3

3.8.1. Средства измерений, посуда, реактивы и растворы

Спектрофотометр типа СФ-46.

Кюветы с толщиной поглощающего свет слоя 50 мм.

Колбы 2—100—2 по ГОСТ 1770—74.

Пипетки вместимостью 1, 5 и 10 см³.

Цилиндр 1—50—2 по ГОСТ 1770—74.

Гидроксиламин солянокислый, раствор с массовой долей 10 %, готовят по ГОСТ 4517—87.

Кислота аскорбиновая, раствор с массовой долей 5 %, готовят по ГОСТ 4517—87.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор с массовой долей 25 %, готовят по ГОСТ 4517—87.

2,2'-дипиридин, раствор с массовой долей 0,5 %, готовят по ГОСТ 4517—87.

Кислота лимонная по ГОСТ 3652—69.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, раствор с массовой долей 10 %, готовят по ГОСТ 4517—87.

Раствор, содержащий 0,01 мг железа в 1 см³, готовят по ГОСТ 4212—76 с последующим разбавлением 10 см³ полученного раствора раствором серной кислоты концентрации $c(1/2 \text{ H}_2\text{SO}_4) = 0,01$ моль/дм³ (0,01 н.) в 100 раз.

Бумага индикаторная универсальная.

3.8.2. Построение градуировочного графика

Растворы сравнения готовят следующим образом: в мерные колбы вместимостью по 100 см³ помещают растворы, содержащие 0,002; 0,005; 0,010; 0,030; 0,040; 0,050 мг железа, доводят объемы растворов водой до 40 см³ и перемешивают.

Одновременно готовят контрольный раствор, не содержащий железа.

В каждый раствор прибавляют 2 см³ раствора соляной кислоты, 1 см³ раствора аскорбиновой кислоты или 5 см³ раствора солянокислого гидроксиламина и 5 см³ раствора 2,2'-дипиридинила, pH раствора устанавливают от 3 до 4 раствором аммиака.

Объемы растворов доводят водой до 100 см³. Через 30 мин измеряют оптическую плотность растворов по отношению к контрольному раствору на фотоэлектроколориметре при длине волны 500—540 нм.

По полученным данным строят градуировочный график.

Допускается применять кюветы с меньшей толщиной поглощающего свет слоя. При этом количество железа и реагентов в растворах сравнения соответственно изменяют.

3.8.3. Проведение анализа

Навеску азотнокислого натрия около 5,0000 г переносят в мерную колбу, добавляют около 30 см³ дистиллированной воды и 2 см³ раствора соляной кислоты.

Анализируемый раствор, имеющий pH ≤ 2, разбавляют до 40 см³ и добавляют 1 см³ раствора

С. 8 ГОСТ 828—77

аскорбиновой кислоты или 5 см³ раствора солянокислого гидроксиамина и 5 см³ раствора 2,2'-дипиридила. pH раствора устанавливают от 3 до 4 раствором аммиака. Объем раствора доводят водой до 100 см³. Через 30 мин измеряют оптическую плотность анализируемого раствора по отношению к контрольному раствору, как указано в п. 3.8.2.

По полученному значению оптической плотности анализируемого раствора, пользуясь градуировочным графиком, находят массовую долю железа в анализируемом растворе.

3.8.4. Обработка результатов

Массовую долю железа в пересчете на Fe₂O₃ (X_3) в процентах вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{m_1 \cdot 2,87 \cdot 100}{m_2 \cdot 1000},$$

где m_1 — масса железа, найденная по градуированному графику, мг;

m_2 — масса навески натрия азотнокислого, г;

2,87 — коэффициент пересчета Fe на Fe₂O₃.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения, равного 0,0001 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±10 % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

3.9. Определение массовой доли хрома в пересчете на Cr₂O₃

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3.9.1. Средства измерений, посуда, реактивы и растворы

Электроплитка по ГОСТ 14919—83.

Чашка выпарительная 2 по ГОСТ 9147—80.

Пипетки 4(5) — 2—1(2), 6—2—5 по ГОСТ 1770—74.

Пробирки П2—10—90 ХС по ГОСТ 25336—82.

О-аминофенол, ч., готовят растворением 0,0273 г реактив в 25 см³ раствора азотной кислоты, концентрации 0,04 моль/дм³, раствор годен в течение трех суток.

Бумага индикаторная универсальная.

Водорода перекись по ГОСТ 10929—76, раствор с массовой долей 3 %.

Калий хлористый по ГОСТ 4234—77, насыщенный раствор.

Кислота азотная по ГОСТ 11125—84, растворы концентраций c (HNO₃) = 1 моль/дм³ и 0,04 моль/дм³.

Натрий азотнокислый по ГОСТ 4168—79.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, х. ч., раствор концентрации c (NaOH) = 1 моль/дм³.

Раствор, содержащий Cr, III, готовят по ГОСТ 4212—76.

Раствор, содержащий 0,0001 мг Cr, III в 1 см³, должен быть свежеприготовленным.

Соль динатриевая этилендиамин — N, N, N', N' — тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652—73, х. ч., раствор концентрации c (C₁₀H₁₄O₈N₂Na₂ · 2H₂O) = 0,05 моль/дм³, готовят по ГОСТ 10398—76.

Уротропин технический по ГОСТ 1381—73, раствор концентрации c [(CH₂)₆ · N₄] = 1 моль/дм³.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

3.9.2. Проведение анализа

Взвешивают 0,20 г азотнокислого натрия, помещают в чашку и растворяют в 3 см³ воды.

Одновременно готовят раствор сравнения следующим образом: в такую же чашку помещают 0,2 г азотнокислого натрия, прибавляют 1 см³ раствора, содержащего 0,0001 мг Cr, III, и растворяют в 2 см³ воды.

В обе чашки приливают по 0,5 см³ раствора гидроокиси натрия и по 1 см³ раствора перекиси водорода. Растворы в чашках упариваются на электроплитке досуха, затем добавляют по 1 см³ раствора перекиси водорода и снова упариваются досуха.

Прибавляют по 1 см³ воды и снова упариваются досуха.

Сухие остатки растворяют в 2 см³ воды и растворы нейтрализуют раствором азотной кислоты концентрации 1 моль/дм³ до pH 5—6 по универсальной индикаторной бумаге.

В две пробирки помещают по 0,5 см³ раствора трилона Б, по 1 см³ раствора хлористого калия, по 0,2 см³ раствора уротропина, затем в одну пробирку прибавляют анализируемый раствор, а в

другую — раствор сравнения, прибавляют по $0,2 \text{ см}^3$ раствора перекиси водорода и по $0,4 \text{ см}^3$ раствора О-аминофенола.

Растворы перемешивают и через 5—7 мин сравнивают окраску анализируемого раствора с окраской раствора сравнения на фоне молочного стекла по оси пробирки.

Анализируемую пробу считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если наблюдаемая окраска анализируемого раствора будет не интенсивнее окраски раствора сравнения.

3.9.1, 3.9.2. (Измененная редакция, Изм. № 4, 5)

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Азотнокислый натрий упаковывают в пятислойные бумажные ламинированные мешки; пяти- и шестислойные битумированные мешки по ГОСТ 2226-88, полизиленовые мешки-вкладыши, вложенные в пятислойные бумажные непропитанные мешки по ГОСТ 2226-88 или любые другие по нормативно-технической документации, обеспечивающие сохранность продукта. Допускается по согласованию с потребителем упаковывать азотнокислый натрий в полизиленовые мешки по ГОСТ 17811-78 или мягкие специализированные контейнеры разового использования типа МКР-1,0 М или МКР-1,0 С.

Полизиленовая пленка для полизиленовых вкладышей — по ГОСТ 10354-82, толщиной не менее 0,2 мм.

Масса нетто продукта должна быть (50 ± 1) кг.

4.2. Азотнокислый натрий, предназначенный для розничной торговли, упаковывают в пакеты из полизиленовой пленки по ГОСТ 10354-82, в трехслойные пакеты из мешочной бумаги по ГОСТ 2228-81, в пакеты из поливинилхлоридной пленки по ГОСТ 16272-79. Масса нетто продукта должна быть от 1 до 3 кг, по согласованию с потребителем допускается до 5 кг. Допускаемые отклонения в массе составляют ± 3 %.

При массе нетто до 3 кг толщина пленки должна быть не менее 0,100 мм, при массе нетто свыше 3 кг толщина пленки — не менее 0,150 мм.

Азотнокислый натрий в мелкой фасовке для розничной торговли дополнительно упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 18573-86 (кроме номеров 1 и 4) или фанерные ящики по ГОСТ 10131-93 (с № 6 по № 18).

4.3. Азотнокислый натрий, предназначенный для поставок на экспорт, упаковывают в бумажные битумированные шестислойные мешки с двумя битумированными слоями по ГОСТ 2226-88, внутренний, соприкасающийся с продуктом слой бумаги, должен быть непропитанным; в полизиленовые открытые мешки по ГОСТ 17811-78 с толщиной пленки $0,23\pm0,025$ мм; в полизиленовые закрытые мешки с толщиной пленки $0,22\pm0,02$ мм по ГОСТ 10354-82. Мешки дополнительно упаковывают в тканевые мешки по ГОСТ 30090-93 или джутовые мешки, или полимерные.

Дополнительные требования к упаковке в соответствии с заказом-нарядом внешнеторгового объединения.

4.1—4.3. (Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

4.4. Полизиленовые мешки и пакеты должны быть заварены; бумажные, битумированные, тканевые, джутовые и полимерные мешки — прошиты машинным способом.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

4.5. Температура продукта перед затариванием не должна превышать 60 °С.

4.6. Азотнокислый натрий для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов упаковывают в мягкие специализированные контейнеры разового использования типа МКР-1,0 М или МКР-1,0 С.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.7. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192-96 с нанесением на тару манипуляционного знака: «Беречь от влаги» и знака опасности по ГОСТ 19433-88 (классификационный шифр 5113) и серийного номера ООН — 1498.

Кроме того, наносят маркировку, содержащую следующие данные:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование и марку продукта;

номер партии и дату изготовления;

массу нетто;

обозначение настоящего стандарта.

C. 10 ГОСТ 828—77

Для розничной торговли на транспортной таре указывают:
массу нетто одной фасовки и количество единиц фасовки;
массу нетто, брутто, номер упаковщика.

На мешки, ящики и контейнеры маркировку наносят печатным способом или наклеиванием ярлыка. Допускается при упаковке в полизтиленовые мешки или мягкие специализированные контейнеры ярлык заваривать с горловиной мешка или контейнера.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4, 5).

4.8. Для азотокислого натрия, предназначенного для розничной торговли, на каждом пакете наносят следующие маркировочные данные:

- а) наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- б) наименование и марку продукта;
- в) массу нетто;
- г) обозначение настоящего стандарта;
- д) **(Исключен);**
- е) содержание азота в процентах;
- ж) краткую инструкцию по применению (согласно приложению к настоящему стандарту).

Маркировочные данные на вторичную упаковку наносятся печатью или трафаретом.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4, 5).

4.9. (Исключен, Изм. № 2).

4.10. Азотокислый натрий транспортируют транспортом всех видов, кроме воздушного, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на транспортном средстве данного вида.

Допускается упакованный продукт транспортировать в специализированных металлических контейнерах по ГОСТ 15102—75 и ГОСТ 19667—74.

Транспортирование упакованного продукта осуществляется повагонными отправками.

Упакованный в мешки азотокислый натрий транспортируют в пакетированном виде в соответствии с Правилами перевозки грузов на данном виде транспорта. Основные параметры и размеры пакетов — в соответствии с ГОСТ 24597—81. Выбор средств скрепления пакетов — по ГОСТ 21650—76.

Допускается транспортировать упакованный продукт в непакетированном виде по согласованию с потребителем, за исключением продукта, поставляемого в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.11. При погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении азотокислого натрия не допускается засорение или смешение его с органическими горючими веществами во избежание самовозгорания последних.

4.12. Азотокислый натрий должен храниться в закрытом складском помещении в упакованном виде.

Допускается азотокислый натрий, упакованный в мягкие специализированные контейнеры, хранить на открытых площадках. При хранении загруженных контейнеров на открытых площадках нижний ряд должен размещаться на поддонах и настилах.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

Разд. 5 **(Исключен, Изм. № 5).**

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие технического натрия азотокислого требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Срок хранения азотокислого натрия не ограничен.

Разд. 6. **(Введен дополнительно, Изм. № 5).**

ИНСТРУКЦИЯ
по применению селитры натриевой (натрия азотнокислого)
в мелкой расфасовке для розничной торговли

Селитра натриевая — азотное удобрение, содержащее 16 % азота в нитратной форме. Применяется на всех типах почв под картофель, столовую и сахарную свеклу, овощные культуры, плодово-ягодные и декоративные насаждения.

Натриевая селитра — физиологически щелочное удобрение, слегка подщелачивает почву, поэтому наиболее эффективно действует на кислых почвах в сочетании с водорастворимыми формами фосфорных и калиевых удобрений.

Натриевую селитру применяют при основном внесении ранней весной при рядковом припосевном внесении под сахарную, кормовую и столовую свеклу и в подкормки — в течение вегетационного периода.

Способ применения

Натриевую селитру следует вносить ранней весной при перекопке почвы и в рядки при посадке (посеве). Доза внесения: под столовую, кормовую и сахарную свеклу — 50 г на 1 м²; под овощные культуры — 40 г на 1 м²; под цветочные и декоративные культуры — 35—40 г на 1 м².

При жидких подкормках растворяют 100—200 г натриевой селитры в 10 л воды и вносят раствор на площадь 10 м².

1 чайная ложка вмещает 5 г удобрения, столовая ложка — 15 г, спичечный коробок — 25 г.

Натриевая селитра гигроскопична и слеживается. Сильный окислитель.

Оказывает раздражающее действие на кожу.

При работе с натриевой селитрой необходимо применять резиновые перчатки. После работы с продуктом тщательно вымыть руки.

Хранить в сухом месте, недоступном для детей и домашних животных.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. № 5).

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *С.В. Рыбовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 21.11.2002. Подписано в печать 10.12.2002. Усл.печл. 1,86. Уч.-изд.л. 1,30.
Тираж 172 экз. С 8788. Зак. 1095.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102