

1.32. В сборнике 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.46.41 следующего содержания:

«1.46.41. В нормах табл. 46-08-109 предусмотрен полный комплекс работ по очистке поверхностей резервуаров от остатков старого антикоррозионного покрытия и ржавчины.

Нормой 46-08-109-01 предусмотрены затраты с учетом работы страхующих для обеспечения безопасного выполнения работ.»;

б) в разделе III «Сметные нормы на строительные работы» раздел 8 «Прочие работы» дополнить сметными нормами следующего содержания:

**Таблица ГЭСН 46-08-109 Подготовка поверхностей резервуара под антикоррозионное покрытие**

**Состав работ:**

01. Обезжиривание поверхности резервуара.
02. Абразивоструйная очистка поверхности с одновременной загрузкой аппарата и растаскиванием шлангов.
03. Обеспыливание поверхности.
04. Уборка абразивного материала.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Подготовка поверхности резервуара под антикоррозионное покрытие:

46-08-109-01 внутренней  
46-08-109-02 наружной

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	46-08-109-01	46-08-109-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,86	15,57
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,86	5,32
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25
91.18.01-008	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность 11,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	5,51	4,97
91.21.01-021	Аппараты окрасочные безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	маш.-ч	0,18	0,14
91.21.03-507	Аппараты абразивоструйные, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	4,94	4,28
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.17.08	Материалы абразивные	т	3,601	3,575
14.5.09.07-0001	Растворитель	т	0,038	0,038