

ОКП 34 9144

Утверждено

ИЗЗ.05-89 ЛУ

08.09.89.



Группа Е36

УДК 621.315.616.7

ГР

от

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗЗ.05-89 ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТУ 16-503.252-84
"ТРУБКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ
СМЕСИ"

10.09.90

Киргизское республиканское Управление стандартов СССР
3
Начальник
<i>С. С. Сидоров</i>
"07" декабря 1989 г.

Завод Киргизаде- ктроизолит	ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗЗ.05-89	Обозначение ТУ I6-503.252-84	Причина В результате стандартизации		Шкала 3	Послед. 2	№ докум. 3
Дата выпуска	Срок изм.	Срок действия	Указание о внедрении				
Указание о заделе	На заделе не отражается					С 01.01.90.	

Изм.	Содержание изменений	Применяемость				
2	<p>1. Титульный лист. Продлить срок действия до 01.01.96.</p> <p>2. По тексту. Заменить "ГОСТ I7675-80" на "ГОСТ I7675-87".</p> <p>3. Лист 3. Шестой абзац изложить в редакции: "Типы и марки трубок должны соответствовать указанным в табл. I".</p> <p>4. Листы 3, 4. Таблица I. В графе "Тип" заменить "4" на "403", "2" на "203"; графу "Группа" с показателями "42", "24" - исключить.</p> <p>5. Лист 4. Второй и третий абзацы изложить в редакции: Пример условного обозначения трубки типа 403, марки ТУР-ХМ, внутренним диаметром 4,0/2,0 мм: "Трубка 403, ТУР-ХМ 4,0/2,0 ТУ I6-503.252-84". Пример условного обозначения трубки типа 203, марки ТР-ХМ, внутренним диаметром 4,0 мм: "Трубка 203, ТР-ХМ 4,0 ТУ I6-503.252-84".</p> <p>6. Лист 8. Пункт I.4.I. дополнить: "Допускается перевязывать пачки или бухты отходами трубок любых марок из кремнийорганических смесей".</p>	<p>ТУ I6-503.252-84</p> <p>Разослать</p> <p><u>По списку рассылки</u></p>				
Исполн.	Проверил	Т. контр.	И. контр.	Утвердил	Предст. заказчика	Приложение
Соколова	Морозова 16		СМОЛИНА			
Морозова 16	06.89		06.89			

7. Лист 9. Первую строку дополнить: "...шпагатом по ГОСТ 16266-70 или по ГОСТ 17308-85.

Допускается перевязывать упаковочное место отходами трубок любых марок из кремнийорганических смесей".

8. Лист 9. Пункт 2.1. изложить в редакции: "Правила приемки трубок должны соответствовать требованиям ГОСТ 17675-87 и настоящим техническим условиям".

9. Лист II. Пункты 3.4., 3.6., 3.7. заменить количество образцов "шесть" на "семь".

10. Лист II. Пункт 3.8. Первый абзац изложить в редакции: "Испытательное напряжение в исходном состоянии (п.5 табл.3) определяют на семи образцах по ГОСТ 17675-87. Испытательное напряжение под воздействием продавливающей нагрузки - на четырех образцах. Длительность воздействия испытательного напряжения - $(1 \pm 0,05)$ мин".

- II. Лист 14. В графе "Наименование документа" пункты 1 и 5 дополнить: "Технические условия".

Из Перечня исключить: "ОСТ 16 0.800.230-75 Изделия электротехнические. Правила приемки".

Перечень дополнить: "ГОСТ 16266-70 Шпагат технический. Технические условия.

ГОСТ 17308-85 Шпагат из лубяных волокон. Технические условия".