OKP 22 10-17374 CC K681 TDOBCKWE Зак. Руководителя **ареж**приятия п/я A-7453 O.M. CABOHOB

1979 г.

Организация п/я А-7756 УIX Кед по ОКП Группа Л 54 Зарегистрировано в вифсе 1979 r. 3a B 7918

San. by ROBOTH TELS организации п/я А-7316 30. 10 D.Ф. Осадчий

ИЗВЕЩЕНИЕ № І об изменении к ТУ 6-09-1473-77 АЛЮМИНИЙ ГИДРОСКИСЬ нарки осч 7-3

Срок введения ОГ.ОГ.1980 с.

согласовано:

Зав. отдежем стандар... тизация предприятия 1/9. A-7815 /

Т.Г: Манова

1979 г.

-: РАВРАБОТАНО:

Зам. руководителя превламития п/я Р-6596 🥜 Е.И. Пераых

705 I979 r.

Hay WIT /

Л.К. Хайдукова

__ I979 r.

и. о. нач. КТОС и УКП жими В.К. Окунева 65 1979 r.

Титульный лист

Срок действия установить до 31.12.1984г.

Пункт I.I для показателя "Содержание альминий гидроокиси $[\mathcal{A}e(OHG)]$, %, не менее" заменить норму: 97,0 на 98.

Для покезателя "сульфаты (SO), \mathcal{K} , не более" заменить норму: 0.01^{X} на 0.005^{X}).

По всему тексту Заменить ссылки и слова: ГССТ 4204-66 на ГССТ 4204-77; ГССТ 4461-67 на ГССТ 4461-77;

"калия гидрат окиси (кали едкое) по ГОСТ 4203-65, 30 %-ный раствор" на "калия гидрат окиси (кали едкое), 30 %-ный раствор".

- Пункт 4.1.1. Заменить ссыдки: ГОСТ 10398-71 на ГОСТ 10398-76; ГОСТ 4174-69 на ГОСТ 4174-77.
- Пункт 4.2. Изложить в новой редакции: "4.2. Содержание сульфатов определяют по ГОСТ II841-76 не алюминия гидрат окиси п.3.3".
- Пункт 4.5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 5828-67 на ГОСТ 5828-77.
- Пункт 4.6.1. Заменить ссылки: ГССТ 5859-70 на ГОСТ 5859-78; ГОСТ 6691-67 на ГОСТ 6691-77.
- Пункт 4.8.1. Заменить ссылки: ГОСТ 4215-66 на СТ СЭВ 223-75.

После слов: "фотопластинки СП-II чувствительностью 15 отн.единиц" дополнить словами: "по ТУ 6-I7-704-75".

Пункт 5.1. Изложить в новой редакции:

"5.І. Препарат упаковывают и маркируют в

- control and the control of the con		Извещение № I об изменении к ТУ 6-09-1473-77			
Изм. Лист № докум. Подпись	Дата				
Paspat. Bourseling Play	14 6	Алринний гидроокись	Лят.	Лист	lucton
Rposep. Ougheba ninu	100	марки осч 7-3	E	2	3
		Технические условия			
Н. контр.					- 1
Утвера.			l		

COOTBETCTENH C FOCT 3885-73.

Вид упаковки: Б-6, мешки-вкладыши пленочные по ГОСТ 19360-74, вложенные в картонные навивные барабаны по ГОСТ 17065-77.

Берхной часть наполненного мешка собирают в пучок, завязывают ниткой "корд" или липкой лентой, перегибают и снова плотне завязывают ниткой "корд" или липкой лентой или стягивают зажимем.

По требованию потребителей допускаются виды упаковки Б-I и Б-5п.

Группа фасовки: ІУ, У, УІ, УП."