

Изменение №1

Группа ГИ  
ОСТ 57.001.163-75  
Пальцы. Конструкция,  
размеры и технические  
требования

Приказом по Управлению конструкторских и экспериментальных работ Министерства автомобильной промышленности от 4 мая 1979 г.  
с II срок действия установлен

с 01.01 1980 г.  
до 198 г.

Пункт 2. Таблица I. Пределевые отклонения для  $d$ , изложены в новой редакции:

$d$	Номин.	2	2,5	3,2	4
	Пред. откл.	+0,25		+0,30	

Пункт 6. Изложен в новой редакции:

"6. Механические свойства пальцев должны соответствовать табл.2."

Таблица 2

Механические свойства пальцев	без термообработки		С термообработкой		
	Сталь 10, 10Ки, 20, 20Ки ГОСТ 1050-74	Сталь 30, 35, 45 ГОСТ 1050-74 А12 ГОСТ 1414-75	HRC 20-35	HRC 40-50	HRC > 56

Шифр материала на месте шестого знака кода ОКП	1	2	3	4	5

Пункт 7. Изложен в новой редакции:

"7. По требованию потребителя пальцы должны изготавливаться с покрытием, указанным в табл.3. Толщина слоя металлических покрытий от 6 до 9 мкм."

Надпись над таблицей заменена на "Таблица 3"

Из таблицы исключена графа: "Условное обозначение вида покрытия по ГОСТ 1759-70."

Примечание изложено в новой редакции:

"Примечание. При применении покрытия, не предусмотренного табл.4, должны выпускаться чертежи, в которых в графе "Материал" должна указываться в качестве заготовки стандартная деталь с цифрой "0" на месте седьмого знака кода ОКП.

Вид и толщина покрытия указываются в технических требованиях чертежа."

Введен новый пункт - 10:

"10. Консервация изделий по ГОСТ 13168-69 и  
ОСТ 37.002.001-76."


Примеры записи условных обозначений изложены в новой редакции:

" 45 9862 1007 палец 5x25 ОСТ 37.001.163-75 "

" 45 9862 0087 палец 8x30 ОСТ 37.001.163-75 "

Срок действия продлен до 1.01.85г.


Зам. директора НАМИ  
по научной работе

  
В.А.Петрухов

Заведующий отделом  
стандартизации

  
Д.Н.Соколов

Зав. группой

  
Е.И.Бабаева

Ст. инженер

  
М.С.Мартынова