

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е84

к ГОСТ 26246.9—89 Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

В каком месте	Наречитано				Должно быть			
Таблица 2	Таблица 2				Таблица 2			
	Вид дефекта	Размер дефекта, мм	Число дефектов		Вид дефекта	Размер дефекта, мм	Число дефектов	
			на пло- щади 1 м ²	на пло- щади (300x300) мм			на пло- щади 1 м ²	на пло- щади (300x300) мм
1	2	3	4	1	2	3	4	
	Выпуклости	Не более 0,1 Св. 0,1 до 4,0 или высотой 0,1	Неограниченно		Выпуклости	Не более 0,1 Св. 0,1 до 4,0 или высотой 0,1	Неограниченно	
		Св. 4,0 или высотой 1,0	10	2		Св. 4,0 или высотой 1,0	10	2
		Любого	0	0		Любого	0	0
		Складки, вздуття	0	0	Складки, вздуття	Любого	0	0

(ИУС № 12 1990 г.)