

**ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР**

**Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОВОРУДОВАНИЕ**

Группа Е84

к ГОСТ 26246.9—89 **Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия**

В каком месте	Напечатано				Должно быть			
Таблица 2	Таблица 2				Таблица 2			
	Вид дефекта	Размер дефекта, мм	Число дефектов		Вид дефекта	Размер дефекта, мм	Число дефектов	
			на пло- щади 1 м <sup>2</sup>	на пло- щади (300x300) мм			на пло- щади 1 м <sup>2</sup>	на пло- щади (300x300) мм
	1	2	3	4	1	2	3	4
	Выпуклости	Не более 0,1 Св. 0,1 до 4,0 или высотой 0,1	Неограниченно 10	2	Выпуклости	Не более 0,1 Св. 0,1 до 4,0 или высотой 0,1	Неограниченно 10	2
		Св. 4,0 или высотой 1,0	0			Св. 4,0 или высотой 1,0	0	
	Любое	0						
	Складки, вдавления				Складки, вдавления			
					Любое			

(ИУС № 12 1990 г.)