

к ГОСТ 2239—79 Лампы накаливания общего назначения. Технические условия (Переиздание август 1983 г. с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1981 г., марте 1983 г. (ИУС № 2—82, 6—83))

В каком месте	Напечатано			Должно быть				
	Мощность, Вт	D	H	L	Мощность, Вт	D	H	L
Пункт 1.1. Таблица 1. Графы D, H, L	150	71 <sub>-2</sub>	100 $\pm$ 4	137 <sub>-7</sub>	150	71 <sub>-2</sub>	100 $\pm$ 4	137 <sub>-7</sub>
	200	81 <sub>-2</sub>	128 $\pm$ 4	166,5 <sub>-7</sub>	200	81 <sub>-2</sub>	128 $\pm$ 4	166,5 <sub>-7</sub>
Таблица 2. Графа «Тип лампы» графа «Световой поток, мм, не менее»	Г215—135—500			Г125—135—500				
	17180			17160				
Пункт 4.4. Таблица 7. Графа «Объем выборки». Для проверок «Испытание на теплоустойчивость», «Испытание на влагоустойчивость» и «Испытание на холодоустойчивость»	20			10				
	(55 $\pm$ 3) °С			(55 $\pm$ 2) °С				
Пункт 5.8 (перед п. 5.9) исключить.								
Пункт 5.14. Подпункт а	(ИУС № 7 1985 г.)							