

2 305.90

Группа Д-93

Зарегистрировано в МЦСМ

№ \_\_\_\_\_

Зарегистрировано в МЦСМ

от " " \_\_\_\_\_ 1990 г.

151335/06

28.04.90



Зарегистрировано в МЦСМ

А.Н.Поливанов

04 1990 г.

## ИЗМЕНЕНИЕ № 6

ТУ 6-02-575-75 "Продукт И19-95"

Дата введения с 01.01.91.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

Редкинское опытного

завода

№12-18с-2057 В.С.Вершинин"12" 03 1990 г.

Главный инженер завода

Кремнийполимер

№127155/167 В.В.Олейник"13" 03 1990 г.

Главный инженер

ПО Карболит

№346846/222 А.М.Чебуров"15" 02 1990 г.

Начальник лаборатории

А.Б.Петрунин

" " \_\_\_\_\_ 1990 г.

Начальник НИОСК

Г.И.Панфиленок

"04" 04 1990 г.

Титульный лист. Продлить срок действия до 01.01.96.

Вводная часть. Последний абзац. Исключить.

Раздел I, п. I. I., таблицу технических требований дополнить примечанием: "В процессе хранения продукта II9-95 возможно образование осадка солянокислого анилина".

Пункт I.2.1. Изложить в следующей редакции:

"Продукт II9-95 упаковывают в чистые сухие бутылки по ОСТ 6-09-108-85 из оранжевого стекла или окрашенные темной краской изготовителем, вместимостью 10,20 дм<sup>3</sup>. Допускается упаковывать продукт во флаги по ГОСТ 5037-78, вместимостью 40 дм<sup>3</sup>".

Пункт I.2.3. Изложить в следующей редакции:

"Стекланные бутылки с продуктом помещают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991-85 типа II-I, имеющие внутренние габаритные размеры ящиков № I-I или № 3-I по ГОСТ 18573-86.

При транспортировании автомобильным транспортом используют ящики решетчатые по ГОСТ 2991-85 типа У, VI-I тех же размеров.

Ящики уплотняют мягким упаковочным негорючим впитывающим материалом".

Пункт I.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9980-80 на ГОСТ 9980.4-85.

Последний абзац. Изложить в следующей редакции:

"Транспортную маркировку, содержащую основные, дополнительные и информационные надписи наносят по ГОСТ 14192-77.

На каждое грузовое место с продуктом, упакованным в стекланные бутылки наносят манипуляционные знаки: "Верх, не кантовать",

"Осторожно, хрупкое", "Боится сырости", а также в соответствии

с ГОСТ 19433-88 знак опасности по черт. № 3 для класса 3, подкласса

3.2. /классификационный шифр 3252/ и серийный номер ООН 1294".

Изменение № 6 ТУ 6-02-575-75

Продукт II9-95

Лист	Лист	Листов
А	2	3

Лист	№ докум.	Подп.	Дата
зр.б. лов.	Фулаева	С.А.	10.04
контр.			
ав.			

Раздел 5, п.5.1. В первом абзаце заменить слова:

"... для анилина..." на "... для толуола..."

Раздел 6, п.6.3. Исключить

Раздел 7. Изложить в следующей редакции:

"При необходимости и перед использованием продукт ИИ9-95 может быть декантирован или профильтрован от осадка".

№	Лист	№ документа	Дата	Стр.