Изменение № 2 ГОСТ 13516-72 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей

(взамен изменения № 1)

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.02.78 № 561 срок введения установлен

c 01.04.78

Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Ящики должны изготовляться складными с четырехклапанными дном

«1.1. ящики должны изготовляться складными с четырехклапанными дном и крышкой по ГОСТ 9142—77».

Пункт 1.2. Таблица. Для ящика № 3 заменить длину и ширину: 317 на 323; вместимость: 23,8 на 24,7; для ящика № 23 заменить высоту — 200 на 217; вместимость — 28,9 на 31,3 для ящика № 41 заменить: длину — 455 на 432; ширину — 340 на 323; вместимость — 25,5 на 23,0.

Пункт 1.2. Таблицу дополнить новыми размерами ящиков:

нинка Номер	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Выести- мость, дм ²	Предельная масса груза в ящике, кг	Минимальное суммар- ное сопротивление продавливанию плос- ких слоев гофриро- ванного картона, кгс/см*, по ГОСТ 9142—59		
54 55 56—1 56—2	475 380 570 570	315 228 285 285 285	171 217 185 185	25,6 18,8 30,0 30,0	20 20 20 25	11 12 11 11		

Пункт 1.2. Таблицу дополнить новой графой:

Марка гофрированного картона по ГОСТ 9142-77
T-2
T-2
T-2 T-2
T-2
T-2
T-2
T-2 T-2
T-2
T-2
T-2
<u>T</u> .2
T-2
T-2 T-2

Номер ящика	Марка гофрированного картона по ГОСТ 9142-77
17	T-!
18	T-:
19	<u>T</u> -2
20	T-2
21 22	T-3
22 23	T-2 T-3
24	T-3
25	Ť-2
26	T-2
27	T-3
28	T-3
29	T-2
30 31	T.2 T-2
32	T-2
33	T-3
34	T-2
35	T-2
36	T-3
37	T-2
38 39	Ť-3 Ť-2
40	T-2
41	T-2
42	T.2
43	Ť.2 T.2
44	T-2
45	T-3
46 47	T-3 T-3
48	T.2
49	†.2
50	T-2
51	Т-3
52	<u>T-3</u>
53	T-2
54 es	T-2 T-2
55 56—1	T-2 T-2
56—2	T-2

Пункт 1.2. Таблицу дополнить примечаниями:

Раздел 1 дополнить новым пунктом — 1.7:

[«]Примечания: 1. Высота яника № 9 для упаковывания банки № 24 с язычком по ГОСТ 5981—71 должна быть 240 мм. 2. Ящик № 30 допускается изготовлять с высотой 155 мм».

«1.7. Ширина вкладыша должна быть для ящика № 3 — 150 мм, для ящика № 26 — 125 мм».

Пункты 2.1 и 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9142-59 на ГОСГ 9142-77,

Пункт 2.1.1. Заменить слова: «Ящик № 47 должен быть спабжен вкладышем взамен обечайки» на «Допускается для ящика № 47 заменять обечайку вкладышем».

Пункт 2.1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7376-55 на ГОСТ 7376-77.

Пункт 2.1.6 изложить в новой редакции:

«2.1.6. Ящики, предназначаемые для упаковывания консервов в стеклянных банках и пищевых жидкостей в бутылках и флаконах, должны быть укомплектованы решетками и горизонтальными прокладками из гофрированного картона типа Т по ГОСТ 7376—77. По согласованию с потребителем допускается применять обертки из гофрированного картона типа Д по ГОСТ 7376—77 иль резиновые кольца, а для ящиков №№ 3 и 26 дополнительно вкладыши из гофрированного картона типа Т по ГОСТ 7376—77».

Пункт 2.1.7 изложить в новой редакции:

«2.1.7. Ящики, предназначенные для упаковывания рыбной продукции в стеклянных банках, должны быть укомплектованы только горизонтальными прокладками с обязательным обертыванием банки оберточной бумагой по ГОСТ 8273—75 массой 1 м² не менее 50 г в один слой».

Пункт 2.1.8. Заменить ссылку: ГОСТ 10002-62 на ГОСТ 18992-73.

Пункт 4.3 после ссылки на ГОСТ 10024—62 дополнить ссылками: ГОСТ 18106—72, ГОСТ 18211—72, ГОСТ 18425—73.

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 14142-71 на ГОСТ 14192-77.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблица 1. Головка таблицы. Заменить ссылку: ГОСТ 12120—66 на ГОСТ 12120—73.

Таблица 1. Графа «Номера банок комбинированных по ГОСТ 12120—73». Заменить номера банок: для ящика № 26—8 на 13; для ящика № 33—5 на 9; 10 на 18; для ящика № 51—6 на 10.

Таблицу 1 дополнить новыми номерами ящиков:

	I	Количес							
Номер яшика	металли- ческих по ГОСТ 5981—71	жестяных по техни- ческой докумен- тации	комбиниро- ванных по ГОСТ 12120—73	по длине	по ширине	ик, шт	BCETO	Коленество горизонтальных прокладов шт.	
30	Зц 8ц 21 21	2Z - - - - - 22Z		4 4 4 4 7	333332	5 4 3 7 8 6	60 48 36 84 96 84	4 3 2 6 - 5	

		томера бано	K	Количество	Количество банок, укладываемых в ящик, шт.							
Номер ящика	металян- ческих по ГОСТ 5981—71	жестяных по техниче- ской доку- ментации		ПО АЛИНЕ	но плавине	по высоте	жсего	Количество горизон- тальных прожладок, щт.				
31		19 Z		6	2	6	72	5				
39		27a	-	2	1	4	8	3				
49		1 <i>7Z</i>	_	4	3	7	84	6				
54		850 мл		3	2	3	18	2				
55	1			5	3	7	105	6				
56	_	25 25a		2 2	1	2 4	4 8	1 3				

Таблица 1. П жлючить ящик № 32 и относящиеся к нему показатели.

Таблица 1. для ящиков №№ 9 и 11 исключить банку № 1 и относящиеся к ней пормы.

Таблица 1. Графа «Номера банок жестяных по технической докуметации, утвержденной в установленном порядке». Для ящика № 37 заменить номера: 276 на 27α на 27б.

Таблица 1. П₁ лмечание 1. Заменить слово: «Цельноштампованные» на «Штампованные»:

примечание 2 изложить в новой редакции:

«2. Допускается применять ящики без прокладок для металлических банок, кроме случаев транспортирования рыбных консервов морским и смещанным видами транспорта».

Таблицу 1 дополнить новым примечанием — 4:

«4. Ящик № 53 изготовляют для банки № 25 с поперечной перегородкой размерами 280×95 мм; для банки № 25а — с друмя поперечными перегородками размерами 280×47 мм, а ящик № 56 — 2 для банки № 25 с двумя поперечными перегородками; для банки № 25а — с четырьмя поперечными перегородками, размеры перегородок такие же, как и для ящика № 53».

Таблицу 2 дополнить примечанием:

«Примечание. Допускается по согласованию с потребителем взамен продольных и поперечных перегородок применять стаканы из гофрированного картона».

Таблиду 2 изложить в новой редакции (кроме примечаний):

Количество стеклянных балок, бутылок, флаконов, прокладок в перегородок в ящике

Таблепа 2

		Номера я с	бозначения		Количести	ю банож, бут	нлок и фла	Ėė	1 66	ėġ	
Howep sunga	банок по ГОСТ 5717—70	бутылок по ГОСТ 1011 7 —72	Хыннвалэтэ жонаб	флаконов стеклянпых	укл	укладываеных в	SILLER, DIT.	1	ство гори- ных про- шт.	creo no r neper	nepero
			докуме по нормативн	о-технической нтация	Tinne Tinne	ширияе по	IIO Biscore	Bcero	Количество г зонтвльных ит.	Количество про- дольных перего- родок, шт.	Кодичество попе- речных перегоро- дек, шт.
3	300 0				2	2	1	4_		1	11
4	_	Tun I, VIII		_	4	3	1	12	_	2	3
5	CKO 83-2				3	2	2	12	1	2	4
6	-	тип X, XII	3	-	5 5	4	6 1	120 20	5 —		<u> </u>
7		_	12		4	3	3	36	2		
9	_		1 9	_	5 5	3 3	3 4	45 60	2 3	_	2
10	68350				5	3	2	30	1	4	8
13				ФВ-150	6	4	2	48	1	5	3
15	800 82—350	_		_	4	3 3	1 2	12 24	1	2 4	3 6
16			5 8		4	3 3	4 4	48 48	3 3		
18	500				4	3	2	24	1	4	6
20		Tun I, 111, XI			6	5	1	30		4	5
22	550				4	4	1	16		3	3
24	-	Тип I, II, III, V, VI			5	4	1	20		3	4

Продолжение табл. 2

-	1				,	····		······			
2	<u></u>	Номера и обозначения		СТЕКЛЯННЫХ	Количеств укл	ю банок, бут зацываемых з	ылок и фла: в ящик, шт,	гори- про-	npo- pero-	поле-	
RUIHKE	банок по	буты лок по 0 ГОСТ 10117—72	банок	фязконов					CTBO SHEX	CTBO X neg MT.	ctBo x nep t.
Номер	FOCT 5717 -70		по нормативно-технуческой документации		по Длине	по ширине	ио висоте	Bcero	Количество зонтвльных кладок, шт.	Количество про- дольных перего- родок, шт.	Количество попе- речных перегоро- вок, шт.
25		Тип I; II			4	3	11	12		2	3
26		Tun XI			5	4	1	20	_	3	4
27	_	Тип IV, VII, IX. X, XII			5	4	1	20		3	4
28	_	Тип IV, VII, IX	—	_	6	5	1	30		4	5
32	CKO 83—1		_		4	3	2	24	1	4	6
3 5	100 200(58—1)	-	**************************************	_	6 6	4 4	3 2	72 48	2 1	9 6	15 1 0
	2000(CKO 836)		-		3	2	1	6		1	2
36		Tun IV		ΦB-200 —	6 5	5 4	2 1	60 20	I Стакан	5 ы-аморти	4 зато ры
39		_ _ _	4 7 —	— — — ФВ-100	6 6 6 8	3 3 3 4	5 2 4 2	90 36 72 64	4 1 3 1	- - 7	_ _ _ 3
40			2		6	3	3	54	2		
41	1000				4	3	1	12	_	2	3
48	_		6	•	4	2	4	32	3	_	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3 Количество полиэтиленовых банок, туб и прокладок в ящике

-	Номер и об		Колич	ество банон	н туб, укл щи к, шт.	адываемых)k,
Hosep suxus	полнэтилено- вых банок по ОСТ 15—128—76	туб по норматив- но-технической Аокументации	по даине.	по ширине	по высоте	scero	Количество горизон- тальных прокладок, шт.
5	12		3	2	2	12	
41	26 с фикса- цией	-	4	4	4	64	
12	10		3	2	4	24	3
49	24		4	3	7	84	6
13	11 с фикса-	_	3	2	2	12	
	цией 17 с		2	2	9	36	
16	1		8	6	7	336	6
17	2		8	6	4	192	3
22		11	11	11	11	121	
23		<u> 13</u>	- 8	8		64	
27	5 6	<u> </u>	4 4	5 5	6 4	120 80	5 3
30	8 с фикса- цией	_	4	3	3	36	_
37	9		4	2	5	40	4
38	4	_	6	3	4	72	3
42	7		4	2	8	64	7
42	13	_	2	1	4	8	3
	14 с фикса- цией 15 17 18	1 1 1	2 2 2 2	1	4 4 2 2	8 8 44 4	3 1 1
48	23 27 2 c		5 5 4	2 2 2	8 4 5	80 40 40	7 3 —
49	25		5	2	6	60	5
56	16		4	2	1	8	

Примечания:

Ящик № 23 должен быть снабжен семью поперечными и семью продольными перегородками. При поставках специальной продукции в тубах, ящик № 23 должен изготовляться с обечайкой.
 Стералконовые банки № 2 с и 17 с перед укладкой в ящики упаковывают

в картонные пачки».

(HYC № 4 1978 r.)