



МИНИСТЕРСТВО
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СССР

121910, Москва, проспект Калинина, д. 23

Минуглепрому Украинской ССР,
управлениям, отделам, лабораториям
и производственным объединениям,
кооперативам, трестам Мин. угольного

04.11.80 № 24-46/546

О дополнениях к правилам
безопасности

Примите к сведению и руководству, что Госгортехнадзор СССР протоколом № 33 от 9 сентября 1980 г. дополнил § 464 (таблица 2) "Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом" следующими требованиями:

Объекты карьера	Наименьшая освоенность (ЛК)	Плоскость в которой нормируется освещенность	Примечание
I	2	3	4
Конвейерные поточные линии	5	На поверхности конвейерной	
Зона обслуживания концевых барабанов конвейеров	10	Горизонтальная	
Зона маневрирования роторного экскаватора и отвалообразователя	10 15	Горизонтальная Вертикальная	Район, подлежащий освещению устанавливается согласно паспорту горных работ
Ремонтные площадки роторных экскаваторов	20 20	Горизонтальная Вертикальная	

Заместитель начальника Управления
техники безопасности и промышленной