



МИНИСТЕРСТВО
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СССР

Всесоюзный
научно-исследовательский
и проектный институт
угольной промышленности
«ЦЕНТРОГИПРОШАХТ»

103064, Москва,

ул. Казанкова, д. 8

29 10 1984 № 007-1984

На № _____

На № кода _____

код М. Висселиев
М- Горелов М

Искать в списках
заказчиков ОКЗ, БТИ
Главным инженером проектных
организаций (по списку) ОР, ОБК

М. Черныш ГС
ОБЗ, ОБ, ОГП, ОДО
г.о. Трунов
А. Шабунин
15.01.85

Прошу дать указание внести в ВНТП 37-84 "Охрана атмосферы" следующие уточнения:

1. П. 1.3 изложить в редакции:

"Комплекс предусматриваемых проектом мероприятий по охране атмосферы должен обеспечить суммарные приземные концентрации вредных веществ, создаваемых источниками выбросов, не превышающие (с учетом фоновых концентраций) регламентированных санитарными нормами величин:

на территории населенных мест - предельно допустимых концентраций (ПДК) в приземном слое атмосферного воздуха;

на территории промплощадок - 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны производственных помещений.

Список ПДК в атмосферном воздухе некоторых вредных веществ, наиболее характерных для шахт, разрезов и обогатительных фабрик, приведен в приложении I (справочном)";

2. Таблица I. Источники выбросов: вентиляционные установки ремонтно-механических мастерских, технологические и вентиляционные установки участков окраски деталей, автомобильный транспорт и автодороги - считать относящимися только к разрезам.

3. П. 2.16. изложить в редакции:

"Расчет и выбор систем пылеулавливания сушильных установок следует производить по методике ИОТТ, изложенной в "Рекомендациях по расчету сушильных установок для проектируемых обогатительных фабрик".

4. П. 3.8 дополнить: "Количество выбрасываемых топочными устройствами котельных и сушильных установок в атмосферу золы и газов следует определять по "Методическим указаниям по расчету валовых выбросов пыли, сернистого ангидрида, окислов азота, окиси углерода в угольной промышленности" (ВНИИССуголь, 1984).

Количество выбрасываемой в атмосферу пыли от сушильных установок следует определять в соответствии с "Рекомендациями по расчету сушильных установок для проектируемых обогатительных фабрик".

5. В связи с разработкой институтом "ВНИИССуголь" "Временной методики определения экономической эффективности природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству предприятиями угольной промышленности в результате загрязнения окружающей среды", раздел 4 ВНТП 37-84 аннулируется.

Впредь до утверждения указанной методики следует руководствоваться Временной типовой методикой, одобренной постановлением Госплана СССР, Госстроя СССР и Президиума Академии наук СССР от 21 октября 1983 г. № 254/284/134 .

Главный инженер



В.М.Еремеев