

к ГОСТ 27381—87 Микропереключатели и микровыключатели. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.2.14	установленным в ТУ	на МП (МВ) конкретных типов
Пункт 2.2.15	срок сохраняемости	срока сохраняемости, допускаемого настоящим стандартом
Пункт 2.4.2. Первый абзац Пункт 3.2.1. Таблица 1. Графа «Пункты технических требований». Группа К-2.	В ТУ на тумблеры	В ТУ на МП (МВ)
Для пункта 7 графа «Вид испытаний и последовательность проведения». Для группы К-4 графы «Пункты технических требований и методов контроля».	2.3.1.1 —	2.3.1 19. Испытание на износостойчивость
Группа К-4. Для пункта 19 Пункт 3.2.7 Пункт 3.2.8. Четвертый абзац	— для групп К-7, К-11 для групп испытаний К-4, К-7, К-12	2.2.16 4.2.16 для групп К-7—К-11 для групп испытаний К-4, К-7—К-12
Пункт 3.4.1. Таблица 4. Графа «Пункты методов контроля». Группа П-2. Для пункта 7 графы «Пункты технических требований и методов контроля».	4.2.1	4.4.2.1
Группа П-2. Для пункта 14 Пункт 4.2.16. Девятый абзац	2.4.2 4.4.2.4 постоянного тока более 10 % по методу 103-1 проверку электрической прочности	2.2.16 4.2.16 постоянного тока не более 10 % по методу 106-1 электрической прочности
Пункт 4.4.1.3 Пункт 4.4.2.5. Седьмой абзац	в течение минимальной наработки	в течение наработки
Пункт 6.2. Третий абзац четвертый абзац	в течение минимального срока	в течение срока

(ИУС № 11 1988 г.)