

Изменение № 1 ГОСТ 8530—83 Подшипники качения. Гайки круглые шлицевые для закрепительных и стяжных втулок. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.09.88 № 3407

Дата введения 01.07.89

Вводную часть дополнить словами: «Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 2982, ИСО 2983».

Пункт 1.1. Таблица 1. Головка. Заменить слова: «Обозначения гайки» на «Обозначение гайки типа А»;

графу «В (пред. откл. по h14)» для гаек КМ 0—КМ 15 изложить в новой редакции:

| Обозначение гайки типа А | В h14 | Обозначение гайки типа А | В h14 |
|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| КМ 0 | 4 | КМ 8 | 9 (11) |
| КМ 1 | | КМ 9 | 10 (12) |
| КМ 2 | 5 (8) | КМ 10 | 11 (13) |
| КМ 3 | | КМ 11 | |
| КМ 4 | 6 (9) | КМ 12 | 11 (14) |
| КМ 5 | | КМ 13 | 12 (14) |
| КМ 6 | 7 (10) | КМ 14 | |
| КМ 7 | | 8 (11) | КМ 15 |

(Продолжение см. с. 110)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8530—83)

таблицу 1 дополнить примечанием: «Примечание. В скобках обозначены ширины *B* гаек типа С»;

пример условного обозначения. Заменить слова: «круглой шлицевой гайки КМ 16» на «шлицевой круглой гайки типа С с резьбой *d* М60×2»; «Гайка КМ 16» на «Гайка КМС 12»;

таблицы 1—3. Головка. Исключить скобки и слова: «пред. откл. по».

(ИУС № 1 1939 г.)