

к ГОСТ 4038—79 Реактивы. Никель двуххлористый 6-водный. Технические условия (см. изменение № 1, ИУС № 12—87)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 254. Пункт 5.1	Упаковка и маркировка по ГОСТ 3885—73 с нанесением знака опасности по ГОСТ 19433—81 (класс 6, подкласс 6.2), манипуляционного знака «Боится сырости» и дополнительно для потребительской тары 2—1, 2—2, 2—4, 2—9 манипуляционных знаков «Осторожно, хрупкое!» и «Верх, не кантовать»	Упаковка и маркировка по ГОСТ 3885—73 с нанесением на потребительскую тару надписи «Яд!» и «Едкое/корозионное!», а на транспортную тару знака опасности по ГОСТ 19433—88 (класс 8, подкласс 8.3, черт. 8, классификационный шифр 8373) и серийного номера ООН 1759, манипуляционных знаков «Боится сырости» и «Соблюдение интервала температур от минус 33 до плюс 28 °С» по ГОСТ 14192—77 и дополнительно для потребительской тары 2—1, 2—2, 2—4, 2—9 манипуляционных знаков «Осторожно, хрупкое!» и «Верх, не кантовать!».

(ИУС № 6 1991 г.)