

Изменение № 1 ГОСТ 7473—85 Смеси бетонные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 28.12.87 № 307

Дата введения 01.01.88

Пункт 1.3 исключить.

Пункт 1.4. Заменить марку: Пл 1600 на Д 1600.

Пункт 2.1. Восьмой — тринадцатый абзацы изложить в новой редакции: «температурой у места укладки (при необходимости).

Тяжелые и легкие бетоны из бетонных смесей, приготовленных в соответствии с настоящим стандартом, должны иметь заданные показатели по прочности, средней плотности (для легких бетонов), морозостойкости и водонепроницаемости (при необходимости);

примечание. Исключить слова: «в которых указывает все необходимые характеристики бетонной смеси и бетона, а также условия транспортирования бетонной смеси».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1а: «2.1а. Качество материалов, применяемых для приготовления бетонных смесей, должно обеспечивать выполнение технических требований, предъявленных к бетону конкретного вида».

Пункт 2.2. Примечание. Заменить значение: 0,2 % на 0,1 %.

Пункты 2.3, 2.15 изложить в новой редакции: «2.3. Составы бетонных смесей должны подбираться в соответствии с ГОСТ 27006—86.

2.15. Продолжительность смешения в стационарных циклических смесителях (время от момента окончания загрузки всех материалов в работающий смеситель до начала выгрузки готовой смеси) может быть принята для бетонной смеси на плотных заполнителях в соответствии с приложением 1, а для бетонной смеси на пористых заполнителях — приложением 2 или по технологическому регламенту».

(Продолжение см. с. 148)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7473—85)

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.16: «2.16. Приготовление бетонных смесей по интенсивной раздельной технологии с применением скоростных турбулентных смесителей-активаторов производят по технологическому регламенту».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18105.0-80 → ГОСТ 18105.2-80 на ГОСТ 18105—86.

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Приемку партий бетонной смеси по прочности, а для легкого бетона — и средней плотности бетона производят по ГОСТ 18105—86».

Пункт 4.1 дополнить ссылкой: ГОСТ 10181.0—81.

Пункты 4.3, 4.4 изложить в новой редакции: «4.3. Определение прочности бетона производят по ГОСТ 10180—78 или ГОСТ 17624—87, или ГОСТ 22690.0-77 — ГОСТ 22690.4-77, а для легкого бетона — и средней плотности по ГОСТ 12730.1—78 или ГОСТ 17623—87.

4.4. Контроль прочности бетона производят по ГОСТ 18105—86, а для легкого бетона — и средней плотности по ГОСТ 27005—86».

Пункт 4.6. Исключить слова: «среднюю плотность»; заменить ссылку: ГОСТ 10060—76 на ГОСТ 10060—87.

Пункт 5.2 после слов «смеси» дополнить словами: «отправляемая потребителю».

Приложения 1, 2. Заменить слово: «Обязательное» на «Рекомендуемое»; наименования таблиц. Заменить слово: «Наименьшая» на «Рекомендуемая».

Приложение 3. Строка «Вид и количество добавок». Заменить слово: «количество» на «объем».

(ИУС № 4 1988 г.)