

« ГОСТ 13996—84 Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия (Переиздание, октябрь 1987 г., с Изменением № 1)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.4. Третий абзац	Допускается утверждение образцов в виде планшетов или каталогов	Оттенки основного цвета плиток утверждают в виде планшетов, в которых плитки разных оттенков должны быть уложены вперемешку
Пункт 2.9. Последний абзац	Для плиток шириной более 75 мм отношение периметров пазов к периметру плитки должно быть не менее 0,5	Отношение периметров пазов к периметру плитки должно быть не менее 0,5.
Пункт 3.1. Второй абзац	в количестве суточной выработки с одной технологической линии плиток одного цвета, типа (или изготовленных из них ковров)	в количестве не более суточной выработки одной технологической линии. В партию должны входить плитки одного цвета и типа (или изготовленные из них ковры). Плитки всех оттенков одного цвета должны входить в одну партию.
Пункт 5.3. Второй абзац	вплотную друг к другу в контейнеры или в деревянные ящики по ГОСТ 2991—85, ГОСТ 16511—86, ГОСТ 10350—81	вплотную друг к другу в контейнеры, ящичные или плоские поддоны по ГОСТ 9570—84 и ГОСТ 9078—84 или деревянные ящики по ГОСТ 2991—85, ГОСТ 16511—86, ГОСТ 10350—81
Пункт 5.12. Шестой абзац	тип, цвет	тип, цвет или оттенки основного цвета

(ИУС № 4 1989 г.)