

---

**Изменение № 1 ГОСТ 23977—80. Конвейеры скребковые для кормов. Основные параметры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.07.85 № 2182 срок введения установлен**

**с 01.10.85**

Пункт 1. Третий абзац исключить.

Пункт 2. Таблицу дополнить графой — «Удельная материалоемкость 1 м длины конвейера, кг·ч/т, не более, при длине конвейера, м»:

*(Продолжение см. с. 184)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 23977—80)

Скребок	Удельная материалоемкость 1 м длины конвейера, кг·ч/т, не более, при длине конвейера, м				
	до 10	до 25	до 50	до 100	до 200
Высота Н (пред. откл. $\pm 0,8$ )					
50					
63					
63	25,0	10,0	5,0	2,5	1,25
75					
80					
80					

(Продолжение см. с. 185)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 23977—80)*

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Подача конвейеров, мощность для их привода и удельная энергоемкость выбираются в соответствии с рекомендуемым приложением».

*(Продолжение см. с. 186)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 23977—80)*

Приложение дополнить пунктом—5: «5. Удельную энергоемкость 1 м конвейера  $\mathcal{E}_{уд}$  в кВт·ч/м<sup>3</sup> вычисляют по формуле

$$\mathcal{E}_{уд} = \frac{N_p}{Q_p} \text{ »}.$$

(ИУС № 10 1985 г.)