
Изменение № 1 ГОСТ 8268—82 Гравий для строительных работ. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 21.11.88 № 227

Дата введения 01.12.88

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Гравий должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке, и характеризоваться следующими показателями качества:

зерновым составом;
прочностью;
формой зерен;
содержанием зерен слабых пород;
содержанием пылевидных и глинистых частиц;
морозостойкостью;
насыпной плотностью».

Пункты 1.2.3, 1.3.3, 1.6.3 исключить.

Пункт 1.9. Исключить слова: «для гравия первой категории качества и не менее 97,5 % для гравия высшей категории качества».

Пункт 2.4. Заменить слова и ссылку: «Текущий производственный контроль» на «Приемочный контроль», ГОСТ 8269—76 на ГОСТ 8269—87;
второй абзац. Заменить слова: «Кроме этого, производят периодическое» на «Периодический контроль качества гравия включает».

Пункт 2.6. Первый абзац изложить в новой редакции: «Обеспеченность установленных стандартом значений показателей качества гравия определяют по количеству сменных проб, имеющих отклонение от нормативного значения в установленных п. 2.7 пределах»;

второй абзац исключить.

(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8268—82)

Пункт 2.7. Первый абзац изложить в новой редакции: «2.7. Для гравия количество сменных проб, имеющих значения показателей, указанных в п. 2.5, выше нормативных, должно быть не более 5 %».

Пункт 2.9, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8269—76 на ГОСТ 8269—87.

Пункт 2.10. Заменить слова: «Для контрольной проверки качества» на «Для контроля качества».

Пункты 2.11, 2.12. Заменить слова: «Для контрольной проверки» на «Для контроля качества».

Пункт 4.1. Исключить слова: «Для гравия высшей категории качества документ должен иметь обозначение государственного Знака качества, присвоенного в порядке, установленном Госстандартом СССР».

(ИУС № 3 1989 г.)