

Поправка к ГОСТ Р ИСО 4014—2013 Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В

В каком месте	Напечатано	Должно быть												
<p>Таблица 1. По всей таблице</p> <p>для номинального размера $l = 380$, значение l, не более</p> <p>Таблица 2. По всей таблице</p>	<p>$e^{e,f}$</p> <p>s^f</p> <p>l_s и l_g^{fg}</p> <p>362,85</p> <p>l_s и l_g^{fg}</p>	<p>e</p> <p>s</p> <p>l_s и l_g^f</p> <p>382,85</p> <p>l_s и l_g^f</p>												
<p>боковик</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="566 642 744 686">с</td> <td data-bbox="744 642 1112 686">не более</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 686 744 731">d_a</td> <td data-bbox="744 686 1112 731">не менее</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 731 744 776">d_a</td> <td data-bbox="744 731 1112 776">не более</td> </tr> </table>	с	не более	d_a	не менее	d_a	не более	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1141 642 1319 686">с</td> <td data-bbox="1319 642 1676 686">не более</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1141 686 1319 731">с</td> <td data-bbox="1319 686 1676 731">не менее</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1141 731 1319 776">d_a</td> <td data-bbox="1319 731 1676 776">не более</td> </tr> </table>	с	не более	с	не менее	d_a	не более
с	не более													
d_a	не менее													
d_a	не более													
с	не более													
с	не менее													
d_a	не более													
<p>значение e, класс точности А, для резьбы М14</p>	<p>23,26</p>	<p>23,36</p>												
<p>значение k, класс точности А, не более, для резьбы М3,5</p>	<p>11,715</p>	<p>2,525</p>												
<p>значение s, класс точности А, для резьбы М3,5</p>	<p>26,67</p>	<p>5,82</p>												
<p>значение s, класс точности А, для резьбы М14</p>	<p>33,38</p>	<p>20,67</p>												
<p>значение l_s, не менее, для номинального размера $l = 320$ и резьбы М45</p>	<p>11,5</p>	<p>182,5</p>												

(ИУС № 5 2015 г.)