

Изменение № 1 ГОСТ 23230—78 Вентили запорные стальные на  $P_y \approx 16,0$  МПа (160 кгс/см<sup>2</sup>). Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.11.80 № 5385 срок введения установлен

с 01.01.81

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 37 42104.

Пункт 1.4. Таблица 3. Графа «Масса, кг, не более».

Заменить значение: 1,40 на 1,45.

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.9:

«2.9. Коды ОКП указаны в справочном приложении».

Стандарт дополнить приложением:

**«ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Справочное**

Способ присоединения к трубопроводу	Материал основных деталей	Условный проход, $D_y$ , мм	Код ОКП
Наружной соединительной резьбой на общих концах		15	37 4211 1171 04
Наружной соединительной резьбой на одном конце, внутренней — на другом	Углеродистая сталь	15	37 4211 1044 10
Патрубками под приварку		15	37 4211 1172 03
Внутренней соединительной резьбой на обеих концах		6 15 20 25	37 4211 1042 01 37 4211 1043 00 37 4212 1079 05 37 4212 1080 01
Муфтовый		15 20 25	37 4211 1049 05 37 4212 1034 07 37 4212 1035 06

*(Продолжение см. стр. 108)*

## (Продолжение изменения к ГОСТ 23230-78)

## Продолжение

Способ присоединения к трубопроводу	Материал основных деталей	Условный проход, $D_y$ мм	Код ОКП
Фланцевый	Углеродистая сталь	15 20 25	37 4211 1050 01 37 4212 1036 05 37 4212 1037 04
Патрубками под приварку		32 40 50	37 4213 1105 04 37 4213 1106 03 37 4214 1118 05
Наружной соединительной резьбой на обоих концах		15	37 4211 9151 09
Наружной соединительной резьбой на одном конце, внутренней — на другом		15	37 4211 9076 03
Патрубками под приварку	Коррозионностойкие стали	15	37 4211 9928 06
Внутренней соединительной резьбой на обоих концах		6 15 20 25	37 4211 9075 04 37 4211 9076 03 37 4212 9645 09 37 4212 9646 08
Муфтовый		15 20 25	37 4211 9102 07 37 4212 9007 00 37 4212 9008 10
Фланцевый		15 20 25	37 4211 9929 05 37 4212 9647 07 37 4212 9648 06
Патрубками под приварку		32 40 50	37 4212 9094 02 37 4213 9095 01 37 4214 9095 07

(ИУС № 1 1981 г.)