

Изменение № 1 ГОСТ 22508—77 Краны конусные натяжные муфтовые латунные на $P_y \approx 0,6$ МПа (6 кгс/см²). Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.11.80 № 5383 срок введения установлен

с 01.01.81

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 37 1220.

Пункт 1.1. Таблицу после графы «Условный проход D_y » дополнить новой графой:

| Условный проход D_y | Код ОКП | Условный проход D_y | Код ОКП |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 15 | 37 1222 1005 08 | 32 | 37 1223 1006 02 |
| 20 | 37 1222 1006 07 | 40 | 37 1224 1005 09 |
| 25 | 37 1223 1005 03 | | |

(Продолжение см. стр. 104.)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22508—77)

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7520—66 (кроме п. 1.32) на ГОСТ 21345—78.

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1. Правила приемки — по ГОСТ 21345—78».

Пункты 3.2—3.4 исключить.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7520—66 (кроме п. 2.3) на ГОСТ 21345—78.

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7520—66 на ГОСТ 21345—78.

(ИУС № 1 1981 г.)